

VELUX RSL napelemes fényáteresztő roló



A VELUX napelemes fényáteresztő roló távirányítható, és a léptetés nélküli kialakítás segítségével biztosítja a megfelelő napfényt, vagy véd a kíváncsi tekintetől a teljes besötétítést nem igénylő helyiségekben. Vezetékelés nélkül, percek alatt beszerelhető, és használható a kézi működtetésű VELUX napelemes tetőtéri ablakokkal, hogy a szobába megfelelő mennyiségű természetes fény jusson be. Számos dekoratív színben és mintával kapható.

- Teremtse meg a megfelelőbb privát szférát és csökkentse a nem kívánt tükröződést az igényeinek megfelelően.
- A napelemes VELUX belső árnyékolók, hővédő rolók és redőnyök a távirányítás kényelmét nyújtják külön vezetékelés nélkül.
- Felszerelés percek alatt – egyszerűen pattintsd be az árnyékolót az előre felszerelt rögzítőbe.
- Kompatibilis a VELUX ACTIVE with NETATMO-val - bárholonnan működtetheted termékeidet okostelefonnal vagy hangvezérléssel.
- A piacon elérhető legkeskenyebb profildizájn még több természetes fényt enged be.
- Az OEKO-TEX® tanúsítás garantálja, hogy a termék káros anyagok nélkül készül.
- A léptetés nélküli pozicionálás lehetővé teszi, hogy az árnyékolót pontosan addig engedd le, ameddig szükséges.
- Az integrált oldalsó vezetősínek biztosítják a zavartalan működést.



Színek és minták

A VELUX belső árnyékolók számtalan színben és kialakításban kaphatók. Néhány árnyékoló azonban csak korlátozott színválasztékban érhető el. Minden szín és kialakítás egyedi kóddal rendelkezik. A termék megrendelésekor kérjük add meg az adott árnyékoló típusához tartozó kódot.

Üzemeltetési útmutató

A VELUX napelemes fényáteresztő roló előre párosított fali kapcsolóval van ellátva a távirányításhoz, és bármely kívánt pozícióba fel- és lehúzható.

Kompatibilitás

Kompatibilitás a VELUX elektromos tetőtéri ablakokkal:

Az RSL fényáteresztő roló a következő termékekbe építhető be: GGL, elektromos működtetésű VELUX GGL, napelemes VELUX GGL, GGU, elektromos működtetésű VELUX GGU, napelemes VELUX GGU, GPL, GPU, elektromos működtetésű VELUX GPU, GTL, GTU (az SK10 modell kivételével), GXL, GXU, GZL, GIL, GIU, GLL, GLU, GGLS, illetve GPLS.

A méretekkel kapcsolatban mindig ellenőrizze az árlistát, mivel a termékprogram bármikor változhat. A fényáteresztő roló egyedi méretben is elkészíthető.

Kompatibilitás más VELUX árnyékoló termékekkel, VELUX elektromos működtetésű és napelemes termékekkel, valamint VELUX ACTIVE termékekkel:

Az árnyékoló nem kombinálható más belső árnyékolókkal. Nem ajánlott külső árnyékolókkal kombinálni. A VELUX ACTIVE termékek kompatibilisek az RSL ablakkal. Vegye figyelembe azonban, hogy az árnyékolók télen nem feltétlenül működtethetők olyan gyakorisággal, mint nyáron. Az árnyékoló ZIL rolós szűnyoghálójával is felszerelhető.

További információk

A műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

További információért termékeinkről, kérjük látogasson el a <http://www.velux.hu> weboldalra.

Technikai információk

VELUX RSL napelemes fényáteresztő roló	Akkumulátor	Nagy teljesítményű akkumulátor, NiMH. 2 A, 9,6 V DC Az akkumulátor energiapufferként funkcionál a működtetéshez az olyan időszakokban, amikor nem megfelelő a töltés. A teljesen feltöltött akkumulátor akár 600 műveletet is lehetővé tesz. Az árnyékolóhoz akkumulátor tartozik, amelyet működés előtt be kell kapcsolni. Akkumulátor várható élettartama: 10 év.
	Csatlakoztatás	n. a.
	Beépítés és használat	A fényáteresztő roló egyszerűen rápatintható az ablakra előre ráillesztett felső keretre, így a beépítés hátralévő részében semmit nem kell belőle a kezünkben tartani. Az RSL nem igényel semmilyen vezetékelést vagy hálózati csatlakozást, ha VELUX elektromos tetőtéri ablakokra szerelik. A fényáteresztő roló a távirányító segítségével bármilyen helyzetbe fel- és lehúzható. A működés rádiós átvitelen alapul. Az automatikus funkció leállítja a motort, amikor az árnyékoló elérte a legfelső/legalsó állást. Lehetséges a kézi működtetés, de erre hagyatkozni csak az árnyékolók vízszintes igazításakor vagy rendkívüli esetekben javasolt. Az árnyékoló halk üzemmódban is használható, amennyiben a VELUX ACTIVE with NETATMO vagy a VELUX App Control segítségével vezérlik.
	Anyag és szín	Kilincs a motoregységgel, felső párkány és oldalsó vezetősínek: galvanizált alumínium. Alsó keret: műanyag, szürke.
	Áramfogyasztás	Nagy teljesítményű akkumulátor, NiMH, 9,6 V DC, 2100 mAh. Az akkumulátor energiapufferként funkcionál a működtetéshez az olyan időszakokban, amikor nem megfelelő a töltés. A teljesen feltöltött akkumulátor akár 600 műveletet is lehetővé tesz. Az árnyékolóhoz akkumulátor tartozik, amelyet működés előtt be kell kapcsolni. Akkumulátor várható élettartama: 10 év.
Előre párosított fali kapcsoló	Napelem	A fotovoltaikus napelemes egység integrálva van a kilincs üveg felőli oldalában.
	Beépítés és használat	Előre konfigurált egyirányú rádiófrekvenciás falikapcsoló (KLI 312) tartozik hozzá. A rádiófrekvencia hatótávolsága: 300 m nyílt terepen. Az épület konstrukciójától függően a beltéri hatótávolság kb. 30 m.
	Anyag és szín	ABS műanyag, fehér (NCS S 1000-N)
	Áramfogyasztás áttekintése	2 db AAA (1,5 V) méretű szárazelem Az akkumulátor várható élettartama: legfeljebb 1 év.
	Méret és súly leírása	8,2 x 8,2 x 1,7 cm, 0,125 kg.
Szövet fényáteresztő rolóhoz	Anyag és szín	Szövet: 100% poliészter. Színek: Lásd a VELUX árnyékolók és redőnyök prospektust és árlistát. Zsinórok: 100% poliészter.