VELUX eldriven strömförsörjning KUX 110

3 År Garanti

Anslut ditt motordrivna takfönster direkt till elnätet med VELUX eldrivna strömförsörjning KUX 110 med nätkabel och kontakt. Möjliggör elektrisk drift av VELUX eldriven fönstermotor (KMG 100/100K), VELUX eldriven markis, VELUX eldriven jalusi eller VELUX eldriven gardin.

- Anslut VELUX eldriven fönstermotor, gardin, markis eller jalusi direkt till elnätet.
- RF-teknik ger säker och tillförlitlig, trådlös styrning av alla VELUX eldrivna produkter.
- Lägg till VELUX eldrivna invändiga gardiner, jalusier eller markiser för värmeskydd och ljusstyrning.

Creation date 04-09-2026 20:29:51 Electrical products K-- Technical info version sv-SE - Approved

Technical information

VELUX eldriven strömförsörjning KUX 110	**Material och färg**	PC, vit (NCS S 1000-N)
	Size and weight description	Produkt inklusive förpackning: 238 x 166 x 80 mm. Vikt: 1,013 kg
	Installation och användning	24 V likström SELV klass III-produkt. Strömförsörjningsenheten kan installeras av lekmän. Strömförsörjningsenhet för inomhusbruk, maximal omgivningstemperatur 50 °C. Installation i rum med hög luftfuktighet måste uppfylla gällande bestämmelser. Räckvidd radiofrekvens: 300 m fritt fält. Räckvidden inomhus är ca 30 m, beroende på byggnadens konstruktion. Strömförsörjningsenheten får inte täckas över.
	Power consumption	230 V växelström – 50 Hz/40 V A.
	Kompatibilitet	I KUX 110 används radiofrekvensteknik (RF) på 868 MHz-bandet. Lösningen är kompatibel med andra produkter med io-homecontrol®-logotypen. Den kan användas med alla eldrivna fönstermotorer från VELUX samt eldrivna, in- och utvändiga solskydd.
	Anslutning	Strömförsörjningsenheten är försedd med en 1,2 m kabel och en stickkontakt till eluttag. KUX 110 levereras med 8 m kabel (2 x 0,75 mm^2) för anslutning till motorn. Om du använder en längre kabel ska dimensionen uppfylla följande minimikrav: Längd upp till 20 m = 2 x 0,75 mm^2 50 m = 2 x 1,50 mm^2 Alla takfönster från VELUX är förberedda för kabeldragning med kabeln med 2 kablar.

Creation date 04-09-2026 20:29:51