

# VELUX Elektro-Wabenplissees FMK

**VELUX®**



Die Elektro-Wabenplissees von VELUX verbessern die Energieeffizienz Ihres Hauses und ermöglichen die Lichtdämpfung. Der doppelt plissierte Verdunkelungsstoff verbessert die Wärmedämmung und steigert den Wohnkomfort. Die fernbedienten Wabenplissees lassen sich problemlos an Ihre VELUX Elektro-Flachdach-Fenstern anschließen, eignen sich jedoch auch für feste Flachdach-Fenster.

- Bietet einen optimalen Verdunkelungseffekt für eine entspannte Atmosphäre und einen besseren Schlaf.
- Die VELUX Elektro-Rollos, Hitzeschutz-Markisen und Rollläden bieten zusätzlichen Komfort durch eine bequeme Fernbedienung.
- Dank des schmalen Profildesigns erhalten Sie noch mehr natürliches Tageslicht.
- Kompatibel mit VELUX ACTIVE with NETATMO – Steuern Sie Ihre Produkte von jedem beliebigen Ort aus per Smartphone oder Sprachsteuerung.
- Die OEKO-TEX®-Zertifizierung garantiert, dass das Produkt ohne schädliche Substanzen hergestellt wurde.
- Elegantes Design mit weißen seitlichen Führungsschienen, die perfekt zu Ihren weißen VELUX Dachfenstern passen.
- Dank Wärmedämmung bleibt der Raum im Winter angenehm warm.
- Mit der stufenlosen Positionierung können Sie das Produkt genau so weit herunterlassen wie nötig.



## Farben und Muster

---

VELUX Sonnenschutz Produkte sind in einer großen Farb- und Designauswahl erhältlich. Einige Varianten sind jedoch nur in einer begrenzten Farbpalette erhältlich. Jede Farb- und Designoption hat einen eindeutigen Code. Fügen Sie bei der Bestellung Ihrer Produkte den Code Ihrer Wahl zum entsprechenden Produkttyp hinzu.

## Bedienungsanleitung

---

Das VELUX Elektro-Wabenplissee wird mit einem vorprogrammierten Funk-Wandschalter für die Fernbedienung geliefert und kann in jede gewünschte Position hochgefahren oder heruntergelassen werden.

## Kompatibilität

---

Kompatibel mit den Elektro-Flachdach-Fenstern von VELUX:

Das Wabenplissee FMK kann in die Flachdach-Fenster CFP und CVP eingebaut werden (nicht manuell bedienbar). Die Größen entnehmen Sie bitte der Preisliste.

Kompatibilität mit anderen VELUX Sonnenschutzprodukten, VELUX Elektro- und Solar-Produkten und VELUX ACTIVE Produkten:

Das Wabenplissee kann mit der VELUX solarbetriebenen Hitzeschutz-Markise MSG kombiniert werden.

## Weitere Informationen

---

Technische Änderungen vorbehalten.

Weitere Informationen über unsere Produkte finden Sie auf <http://www.velux.de>

## Technische Informationen

<b>VELUX Elektro-Wabenplissee FMK</b>	<b>Anschluss</b>	<p>Wenn Sie das Wabenplissee an Flachdach-Fenstern montieren, schließen Sie das mitgelieferte 2,5 m lange Motorkabel am FMK an und verbinden es mit der Anschlussdose im VELUX Elektro-Flachdach-Fenster oder bei VELUX Flachdach-Fenstern mit einem separaten Steuersystem.</p> <p>Bei Verwendung eines längeren Kabels beachten Sie bitte die folgenden Mindestmaße für die Verkabelung:          Länge bis zu 20 m: 0,75 mm<sup>2</sup>          Länge bis zu 40 m: 1,50 mm<sup>2</sup></p>
	<b>Installation und Bedienung</b>	<p>Die Montagebeschläge werden mit dem Wabenplissee geliefert und sind am Fenster anzubringen. Sobald die Zubehörträger angebracht sind, wird das Wabenplissee einfach eingeklickt, so dass Sie beide Hände für den restlichen Teil des Einbaus frei haben. Das mitgelieferte Kabel wird am Wabenplissee eingesteckt und an die Anschlussbox im Fenster oder an eine separate Steuereinheit angeschlossen.</p> <p>Das Wabenplissee kann mit dem Funk-Wandschalter in jeder Position hoch- und heruntergefahren werden. Eine manuelle Bedienung ist möglich, sollte jedoch hauptsächlich für die horizontale Ausrichtung der Wabenplissee oder in Ausnahmefällen erfolgen.</p> <p>Das Wabenplissee unterstützt den Flüstermodus, wenn sie über VELUX ACTIVE with NETATMO oder die VELUX App Control gesteuert wird.</p>
	<b>Material und Farbe</b>	<p>Griffleiste mit Motoreinheit, obere Blende und seitliche Führungsschienen: weiß lackiertes Aluminium.          Führungen: Kunststoff, weiß          Untere Träger: Kunststoff, grau</p>
<b>Vorprogrammierter Funk-Wandschalter</b>	<b>Stromverbrauch</b>	0,6 A, 24 V Gleichstrom von einem VELUX Elektro-Flachdach-Fenster oder von einer VELUX Elektro-Stuereinheit.
	<b>Installation und Bedienung</b>	<p>Ein vorkonfigurierter Funk-Wandschalter (KLI 312) ist im Lieferumfang enthalten.</p> <p>Funkfrequenzbereich: 300 m im Freien. Im Innenbereich beträgt die Reichweite je nach Baukonstruktion ca. 30 m.</p>
	<b>Material und Farbe</b>	ABS-Kunststoff, weiß (NCS S 1000-N)
	<b>Leistungsaufnahme, Übersicht</b>	2 x alkaline AAA-Batterien (1,5 V) Erwartete Lebensdauer der Batterien: Bis zu 1 Jahr.
<b>Stoff für Wabenplissee</b>	<b>Größe und Gewicht</b>	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.
	<b>Material und Farbe</b>	<p>Stoff: 100 % Polyester.          Farben: Siehe Broschüre und Preisliste für VELUX Dekoration und Sonnenschutz.          Schnurzüge: 100 % Polyester</p>