

Elektrická plisovaná roleta VELUX FML

VELUX®



Elektricky napájené plisované rolety VELUX zajišťují elegantní světelné efekty, které váš pokoj zaplaví příjemným, měkkým světlem. Hladce se párují s již namontovanými elektrickými střešními okny VELUX a umožňují dálkově regulovat soukromí a vpouštění přirozeného světla. Elektrické plisované rolety jsou k dispozici v široké škále barev a stylů.

- Zlepšete soukromí, redukuje nežádoucí odlesky a umožňuje regulovat příchozí sluneční světlo.
- Elektrické rolety, markýzy a venkovní rolety VELUX lze pohodlně ovládat na dálku.
- Ovládání rolet podle potřeby: manuálně, dálkově nebo automaticky.
- Montáž za pár minut – jednoduše roletu zaklapnete do předem namontovaných držáků a jsou připojeny pro dálkové ovládání.
- Nejštíhlejší konstrukce profilu na trhu, která přivádí více přirozeného světla.
- Kompatibilní se systémem VELUX ACTIVE with NETATMO – ovládejte svoje produkty z libovolného místa prostřednictvím chytrého telefonu nebo hlasu.
- Norma Standard 100 dle certifikace společnosti OEKO-TEX® je zárukou toho, že výrobek byl vyroben bez použití nebezpečných látek.
- Plynulé polohování umožňuje roletu posunout přesně tam, kde ji potřebujete.



Barvy a vzory

Vnitřní rolety VELUX jsou k dispozici v široké škále barev a provedení. Několik variant rolet je však k dispozici pouze v omezené škále barev. Každá barva a varianta provedení mají jedinečný kód. Při objednávání zadejte vybraný kód pro příslušný typ rolety.



Pokyny k ovládání

Elektrická plisovaná roleta VELUX se dodává s předpřipraveným ovládacím spínačem pro dálkové ovládání a s posuvníkem na výrobku pro manuální ovládání. Roletu lze zvednout a spustit do libovolné požadované polohy.

Kompatibilita

Kompatibilní s elektrickými střešními okny VELUX:

Plisovanou roletu FML lze montovat do oken GGL, elektrických oken VELUX GGL, GGU a elektrických oken VELUX GGU, GPL, GPU, GZL, GLL, GLU, GGLS a GPLS.

Informace o velikostech naleznete v ceníku, který je průběžně aktualizován. Rolety lze rovněž vyrobit na míru.

Kompatibilní s ostatními zastiňujícími doplňky VELUX, elektrickými a solárními výrobky VELUX a výrobky VELUX ACTIVE:

Rolety nelze kombinovat s ostatními vnitřními stínicími doplňky. Lze je kombinovat s venkovními stínicími výrobky a elektrickými motory. Lze je také doplnit sítí proti hmyzu ZIL.

Další informace

Vyhrazujeme si právo provádět technické změny.

Více informací o našich produktech naleznete na adrese <https://www.velux.cz/>

Technické informace

Elektrická plisovaná roleta VELUX FML	Připojení	Upevňování rolet do elektrických střešních oken VELUX INTEGRA® nevyžaduje další elektroinstalaci, jelikož se rolety nacvakávají přímo do elektrických montážních úhelníků. Při upevňování rolet do ručně ovládaných střešních oken VELUX nebo do střešních oken VELUX dovybavených motorickou jednotkou je třeba použít samostatnou sadu kabelů: ZOZ 241 pro střešní okna V22, např. kód velikosti -K-- ZOZ 242 pro střešní okna V22, velikost PK25 ZOZ 243 pro střešní okna V21, např. kód velikosti --- ZOZ 244 pro střešní okna V21, velikost P25
	Instalace a použití	Plisovaná roleta se snadno nacvakává do předem namontovaných konzolí v horní části okna. Díky tomu si uvolníte obě ruce pro zbývající část montáže. Po zacvaknutí na elektrická střešní okna VELUX není potřeba žádná elektroinstalace, protože okna mají předinstalované montážní konzoly. Při montáži rolet FML do manuálně ovládaných střešních oken VELUX nebo do střešních oken VELUX dovybavených ovládaním okna je třeba použít samostatnou sadu kabelů: ZOZ 241 pro střešní okna s kódem velikosti K, např. CK-- ZOZ 242 pro střešní okna velikosti PK25 ZOZ 243 pro střešní okna s kódem velikosti o jednom písmenu, např. C-- ZOZ 244 pro střešní okna V21, velikost P25 Více typů ovládaní podle vašeho výběru Rolety můžete používat libovolným způsobem: manuálně, dálkově nebo automaticky. A ovládejte rolety odkudkoliv – nebo přes celou místnost pomocí aplikace VELUX App Control.
Předem spárovaný ovládací spínač	Materiál a barva	Ovládací madlo s jednotkou motoru, horní kryt a boční profily: eloxovaný hliník Vodicí lišty a spodní montážní úhelníky: šedý plast
	Spotřeba energie	0,25 A, 24 V DC z elektrického střešního okna VELUX nebo z elektrického řídicího systému VELUX.
	Instalace a použití	Součástí je předkonfigurovaný jednosměrný vysokofrekvenční ovládací spínač (KLI 312). Dosah rádiového signálu: 300 m v otevřeném prostoru. Dosah v interiéru je v závislosti na konstrukci budovy přibližně 30 m.
	Materiál a barva	ABS, bílá (NCS S 1000-N)
	Přehled spotřeby energie	2 alkalické baterie AAA (1,5 V) Očekávaná životnost baterie: až jeden rok.
	Popis velikosti a hmotnosti	8,2 cm × 8,2 cm × 1,7 cm, 0,125 kg.