VELUX izlaz na krov za nestambene tavanske prostore GVK za potrebe održavanja

5 Godina Garancije

Prozor se može ugraditi u nagibe krova između 20° i 65°.

VELUX krovni prozor GVK dizajniran je za uporabu u nenastanjenim prostorima gdje je potreban lak pristup krovu i redovito prozračivanje. Uz bočni ovjes otvara se lijevo ili desno, ovisno o željenoj uporabi. Izrađen od aluminija i poliuretana koje ne treba održavati. Dolazi u kompletu s integriranim opšavom i oblikovanim gazištem. Dostupan s profilima crne boje.

- Tri položaja za prozračivanje omogućuju vam da osigurate konstantan niski protok zraka u nenastanjenim područjima.
- Otvara se prema van na lijevu ili desnu stranu za jednostavan pristup krovu.
- Patentirani graničnik otvaranja sigurno drži prozor otvorenim pod kutom od 90 stupnjeva.
- Očuvajte tradicionalni vanjski stil zgrade s tradicionalnim dizajnom.
- Uživajte u jednostavnoj upotrebi krovnog prozora bez održavanja zahvaljujući ekstrudiranom aluminijskom krilu.
- Za savršenu ugradnju s integriranim univerzalnim opšavom koji omogućuje jednostavan tijek ugradnje i vodonepropusne spojeve.

CE

Creation date 22-07-2026 13:49:58 CRW Cold room hr-HR · Approved

Dostupne dimenzije i područje dnevnog osvjetljenja

	460
610	GVK +++ (0.22)

Sve dimenzije izražene su u mm. ( ) = Stvarno područje dnevnog osvjetljenja, m^2 [ ] = Geometrijska slobodna površina, m^2

Značajke ostakljenja

Ostakljenje 00H		
	Toplinska izolacija Niskoenergetski ostakljeni element smanjuje gubitak topline kroz prozor i povećava udobnost u zatvorenom prostoru.	**U_g = 3.0**
	Dobitak solarne energije U hladnijim klimatskim uvjetima i u prostorijama s velikim prozorskim površinama, dobitak solarne energije osigurava bolju klimu u zatvorenom prostoru tijekom zimskih razdoblja.	**0,79**
	Zaštita od sunca U toplim klimatskim uvjetima i u prostorijama s velikim prozorskim površinama, staklo za zaštitu od sunca osigurava bolju unutarnju klimu tijekom ljetnih razdoblja.	★★☆☆
	Sigurnost Deblje laminirano unutarnje staklo povećava otpornost na ručna oštećenja (provalu).	**N/A**
	Sigurnosna laminacija Sprječava pad stakla u prostoriju u slučaju slučajnog loma.	
	Kaljeno staklo Povećava snagu površine vanjskog stakla kako bi ga zaštitila od nepoželjnih udaraca i ekstremnih vremenskih uvjeta kao što su jake oluje i tuča.	
	UV filtar Štiti vaš unutarnji namještaj od blijeđenja uzrokovanog štetnim sunčevim UV zrakama.	
	Smanjenje buke od kiše Smanjenje buke od kiše stvara barijeru između prozora i vremena vani za neometane trenutke tijekom kišnih dana – ili noći.	
	Jednostavno čišćenje Premaz koji odbija prljavštinu omogućuje vam da manje vremena provedete u čišćenju, a više uživajući u pogledu.	
	Sprječavanje orošavanja Premaz koji sprječava orošavanje značajno smanjuje učestalost nakupljanja vlage na vanjskom staklu i tako pruža jasan pogled.	

Struktura ostakljenja

Ostakljeni element	Sastav varijante
Dvostruko stakla	3 mm lijevano staklo – 10 mm Air – 3 mm lijevano staklo

Creation date 22-07-2026 13:49:58

Unutrašnji završni premaz

Material Description	Crna bez održavanja Premazano poliuretanskim lakom.
NCS kôd boje, unutrašnja površina	S 9000-N
Kôd boje najbliži RAL-u, unutrašnja površina	9005

Vanjski pokrovi

Material Description	Aluminij, tamnosivi Tamno siva
NCS kôd boje, vanjska površina	S 7500-N
Kôd boje najbliži RAL-u, vanjska površina	7043

Jamstveno razdoblje

Dodatne informacije

Zadržavamo pravo promjene tehničkih podataka. Za više informacija posjetite https://www.velux.hr

Creation date 22-07-2026 13:49:58