Hliníková vonkajšia roleta VELUX SMH, elektrický pohon



5 Rokov Záruka

Diaľkovo ovládané hliníkové vonkajšie rolety na elektrický pohon VELUX SMH s vonkajšou montážou sú vhodné do akéhokoľvek podnebia a chránia vašu domácnosť pred nepriaznivým počasím. Robustná hliníková konštrukcia obmedzuje prehrievanie, poskytuje dokonalé zatemnenie, tlmí zvuk dažďa a zaisťuje dodatočné zabezpečenie domácnosti. Hliníková vonkajšia roleta na elektrický pohon je špeciálne navrhnutá pre elektrické výklopno-kyvné strešné okná VELUX. Môžete ju úplne zatvoriť spoločne s oknom, alebo si vychutnať panoramatický výhľad, zatiaľ čo je okno otvorené a vonkajšia roleta zatvorená.

- Ochrana pred teplom zaručuje v miestnosti príjemný chládok a zvyšuje pohodlie v interiéri.
- Vonkajšie rolety VELUX poskytujú najvyššiu úroveň zatemnenia. Ideálne pre tých, ktorí potrebujú dokonalú kontrolu svetla pre pokojný spánok v noci alebo popoludňajšie zdriemnutie.
- S otvoreným oknom a zatvorenou vonkajšou roletou si môžete vychutnať panoramatický výhľad aj ochranu pred teplom.
- Elektrické rolety žalúzie a vonkajšie rolety VELUX prinášajú pohodlné diaľkové ovládanie, a tým ešte väčší komfort.
- Tepelná izolácia v zime udržiava v miestnosti príjemnú teplotu
- Vďaka tlmeniu hluku nerušene spíte aj počas krupobitia alebo dažďa.
- Odraďte zlodejov a získajte väčší pocit bezpečia.

CE

Creation date 06-10-2026 19:01:24 VRS Roller shutters INTEGRA sk-SK - Approved

Príručka k ovládaniu

Elektrickú vonkajšiu roletu VELUX možno vyťahovať a spúšťať pomocou vopred spárovaného nástenného vypínača a možno ju umiestňovať do ľubovoľnej polohy. Vonkajšia roleta je vybavená plynovými pružinami na nastavenie hmotnosti. Tieto pružiny zaručujú bezpečnú a neobmedzenú prevádzku elektrického okna s horným vyklápaním VELUX GPU bez ohľadu na to, či je vonkajšia roleta vytiahnutá alebo spustená.

Kompatibilita

SMH je možné inštalovať iba na elektrické strešné okno s horným vyklápaním VELUX GPU.

Kompatibilita s inými tieniacimi výrobkami VELUX a výrobkami VELUX na elektrický pohon:

Vonkajšiu roletu možno kombinovať s manuálnymi a solárnymi vnútornými roletami VELUX. Nedá sa kombinovať s elektrickými vnútornými roletami VELUX.

Vonkajšiu roletu nemožno kombinovať s inými vonkajšími tieniacimi výrobkami.

Kombinácie viacerých strešných okien vedľa seba vyžadujú rozstup rámov minimálne 100 mm. Ak sa okná kombinujú nad/pod sebou, rozstup rámov musí byť minimálne 300 mm.

Ďalšie informácie

Vyhradzujeme si právo vykonať technické zmeny.

Ďalšie informácie o našich výrobkoch nájdete na adrese https://www.velux.sk/

Creation date 06-10-2026 19:01:24

Technické informácie

Hliníková vonkajšia roleta VELUX SMH, elektrický pohon	**Spotreba energie**	1,0 A, 24 V jednosmerného prúdu z elektrického strešného okna s horným vyklápaním VELUX GPU alebo z elektrického riadiaceho systému VELUX.
Vopred spárovaný ovládací spínač	**Prehľad spotreby energie**	2 x alkalické batérie AAA (1,5 V) Predpokladaná životnosť batérií: max. 1 rok.
	Opis veľkosti a hmotnosti	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.
	Materiál a farba	ABS plast, farba: biela (NCS S 1000-N)
Hliníková vonkajšia roleta VELUX SMH, elektrický pohon	**Montáž a používanie**	Elektrická vonkajšia roleta VELUX SMH je kompatibilná s elektrickým strešným oknom s horným vyklápaním VELUX GPU a možno ju montovať zvonka aj zvnútra. Vonkajšia roleta sa dodáva s vopred spárovaným nástenným vypínačom, a preto je okamžite pripravená na používanie bez akejkoľvek konfigurácie. Vonkajšiu roletu možno vyťahovať a spúšťať pomocou nástenného vypínača. Prevádzka je založená na rádiofrekvenčnej komunikácii a nevyžaduje voľnú optickú dráhu medzi nástenným vypínačom a vonkajšou roletou. Vonkajšia roleta je vybavená plynovými pružinami na nastavenie hmotnosti, ktoré zaručujú bezpečnú a neobmedzenú prevádzku elektrického strešného okna s horným vyklápaním VELUX GPU bez ohľadu na to, či je roleta vytiahnutá alebo spustená.
Pancier	**Materiál a farba**	Lamely: lakované hliníkové lamely naplnené polyuretánovou penou (neobsahujú freón): sivé (NCS S 7500-N). Závesy medzi lamelami: čierna guma Lamely: lakované hliníkové lamely naplnené polyuretánovou penou (neobsahujú freón): sivé (NCS S 7500-N). Závesy medzi lamelami: čierna guma.
Hliníková vonkajšia roleta VELUX SMH, elektrický pohon	**Pripojenie**	Vonkajšia roleta sa dodáva s krátkym káblom motora na priame pripojenie k svorkovnici elektrického strešného okna s horným vyklápaním VELUX.
	Materiál a farba	Vrchný plášť, bočné kryty, bočné profily a spodný kryt: lakovaný hliník, sivá (NCS S 7500-N). Pri medených verziách sú bočné kryty a spodný kryt medené. Koncové diely vrchného plášťa, obmedzovače otvorenia a spodné diely bočných profilov: tónovaný plast, sivý (NCS S 7500-N) Pásik vrchného plášťa: tónovaný plast, čierny
Vopred spárovaný ovládací spínač	**Montáž a používanie**	Zahrnutý je vopred nakonfigurovaný jednosmerný ovládací spínač rádiovej frekvencie (KLI 313). Dosah rádiovej frekvencie: 300 m na voľnom priestranstve. V závislosti od konštrukcie budovy je dosah vnútri budovy približne 30 m.

Creation date 06-10-2026 19:01:24