

Store plissé translucide solaire VELUX FSL

VELUX®



Les stores plissés translucides solaires VELUX INTEGRA® peuvent être commandés à distance. Ils préservent votre sphère privée et créent des effets de lumière doux et élégants. Leur montage ne requiert aucun câblage et ne prend que quelques minutes. Ces stores peuvent être utilisés avec les fenêtres de toit manuelles ou les fenêtres de toit solaires VELUX. Disponibles dans une vaste palette de couleurs et de styles pour s'adapter à la décoration de votre intérieur.

- Préservez votre sphère privée, limitez les reflets et réglez l'intensité lumineuse à votre guise.
- Les stores intérieurs, marquises et volets roulants VELUX à énergie solaire vous offrent le confort d'une télécommande, sans le moindre câblage.
- Compatible avec VELUX ACTIVE with NETATMO - contrôlez vos produits où que vous soyez via smartphone ou commande vocale.
- La certification OEKO-TEX® garantit l'absence de substances nocives dans la fabrication du produit.
- Les rails latéraux intégrés assurent un fonctionnement très fluide.
- Les profilés les plus fins du marché laissent entrer davantage de lumière naturelle.
- Montage en quelques minutes - cliquez simplement sur le store dans les fixations pré-montées.
- Le réglage en continu vous permet de baisser le store exactement là où vous en avez besoin.



Couleurs et motifs

Les stores intérieurs VELUX sont disponibles dans une vaste palette de couleurs et de designs. Cependant, quelques variantes de stores ne sont disponibles que dans une gamme limitée de couleurs. Chaque option de couleur et de design a un code unique. Ajoutez le code de votre choix au type de store concerné lors de la commande de vos produits.



1275

Conseils pour le fonctionnement

Le store plissé solaire VELUX, qui est livré avec une télécommande murale pré-appariée pour la commande à distance, peut être levé et abaissé vers la position souhaitée.

Compatibilité

Compatibilité avec les fenêtres de toit électriques VELUX:

Le store plissé FSL peut être monté sur GGL, électrique GGL, solaire GGL, GGU, électrique GGU, solaire GGU, GPL, GPU, électrique GPU, GTL, GTU (excepté SK10), GXL, GZL, GIL, GIU, GLL, GLU, GGLS et GPLS.

Pour les dimensions, veuillez vous reporter à la liste de prix, qui est régulièrement mise à jour à chaque modification du programme de produits. Le store peut également être fabriqué sur mesure.

Compatibilité avec les autres produits de protection contre le soleil VELUX, les produits électriques et solaires VELUX et les produits VELUX ACTIVE :

Ce store ne peut pas être associé à d'autres produits intérieurs de protection contre le soleil. Il n'est pas recommandé de l'associer à des produits extérieurs de protection contre la chaleur.

Les produits VELUX ACTIVE sont compatibles avec ce store. Toutefois, veuillez noter qu'en hiver, il se peut que ce store ne puisse pas être actionné aussi fréquemment qu'en été. Ce store peut être équipé de la moustiquaire plissée ZIL.

Informations supplémentaires

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Pour plus d'informations sur nos produits, veuillez visitez <https://www.velux.ch/>

Informations techniques

Store plissé translucide solaire VELUX FSL	Accu	Accu haute performance, NiMH. 2 A, 9,6 V d.c. L'accu sert de tampon d'énergie pour le fonctionnement en périodes de charge insuffisante. Un accu chargé complètement permet d'actionner le produit jusqu'à 600 fois. Le store est livré avec un accu qui doit être allumé avant utilisation. Durée de vie prévue de l'accu: jusqu'à 10 ans.
	Raccordement	N/A
	Montage et utilisation	Le store plissé est cliqué facilement sur les fixations supérieures prémontées sur la fenêtre, ce qui libère les deux mains pendant le reste du montage. FSL ne nécessite aucun câblage ou connexion au secteur lorsqu'il est monté sur les fenêtres de toit électriques VELUX. Le store plissé peut être levé et abaissé dans n'importe quelle position à l'aide de la télécommande. L'opération est basée sur la transmission radio. Une fonction automatique arrête le moteur lorsque le store a atteint le haut/bas. La commande manuelle est possible, mais devrait être principalement utilisée pour l'alignement horizontal des stores ou dans des cas exceptionnels. Le store prend en charge le mode silencieux lorsqu'il est commandé par VELUX ACTIVE with NETATMO ou VELUX App control.
	Matière et couleur	Barre de commande avec bloc moteur, capots supérieurs et rails latéraux : aluminium anodisé. Guides et fixations de montage inférieures : plastique, gris.
Clavier mural pré-apparié	Consommation d'énergie	Accu haute performance, NiMH. 2 A, 9,6 V d.c. L'accu sert de tampon d'énergie pour le fonctionnement en périodes de charge insuffisante. Un accu chargé complètement permet d'actionner le produit jusqu'à 600 fois. Le store est livré avec un accu qui doit être allumé avant utilisation. Durée de vie prévue de l'accu: jusqu'à 10 ans.
	Cellule solaire	Cellule solaire photovoltaïque intégrée à la barre de commande du côté du verre.
	Montage et utilisation	Un clavier mural à fréquence radio unidirectionnelle préconfiguré (KLI 312) est inclus. Plage de fréquence radio : 300 m de plage en champ libre. Selon la construction du bâtiment, la portée intérieure est d'environ 30 m.
	Matière et couleur	Plastique ABS, blanc (NCS S 1000-N)
Tissu pour store plissé translucide	Vue d'ensemble de la consommation d'énergie	2 piles alcalines AAA (1,5 V) Durée de vie prévue de l'accu: jusqu'à 1 an.
	Description de la dimension et du poids	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.
	Matière et couleur	Tissu : 100 % polyester. Couleurs: voir prospectus et liste de prix pour les produits de décoration et de protection contre le soleil VELUX. Cordons : 100 % polyester
Tissu pour store rideau translucide		
Tissu pour store plissé translucide		