VELUX elektrisch verduisterend plisségordijn FMC

3 Jaar Garantie

VELUX elektrische verduisterende plisségordijnen netstroom kunnen op afstand worden bediend en bieden u alle slaapvoordelen van gedimd licht. Het verduisterende doek met dubbele plissé verbetert het isolatievermogen en verhoogt het comfort binnenshuis. Elektrische verduisterende plisségordijnen netstroom kunnen naadloos worden aangesloten op uw VELUX elektrische dakramen netstroom.

- Biedt een verduisterend effect voor een ontspannen sfeer en een betere nachtrust.
- VELUX elektrische rolgordijnen, zonweringen en rolluiken zijn eenvoudig op afstand te bedienen, voor extra comfort.
- Bedien uw gordijnen zoals u dat wilt: handmatig, met afstandsbediening of automatisch.
- Thermische isolatie houdt uw kamer in de winter op een aangename temperatuur.
- Binnen enkele minuten te installeren. Klik het gordijn gewoon in de voorgeïnstalleerde beugels en ze zijn meteen aangesloten voor afstandsbediening.
- Het OEKO-TEX® keurmerk garandeert dat er geen schadelijke stoffen in het product zijn verwerkt.
- Compatibel met VELUX ACTIVE with NETATMO - bedien uw producten vanaf elke gewenste locatie via smartphone of spraakbesturing.
- Dankzij de traploze positionering kunt u de zonwering laten zakken tot precies daar waar nodig.

DSP Interior blinds INTEGRA nl-NL - Approved
Creation date 20-10-2026 18:26:04

Kleuren en patronen

VELUX binnengordijnen zijn verkrijgbaar in een groot aantal kleuren en dessins. Een klein aantal gordijnvarianten is alleen in een beperkt kleurenpalet verkrijgbaar. Elke kleur- en dessinoptie heeft een unieke code. Voeg bij het bestellen van uw producten de code van uw keuze toe aan het betreffende type gordijn.

1045 1047 1049 1155 1156 1163 1164 1165



1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173

Advies bij bediening

Het VELUX elektrisch honingraat, verduisterend plisségordijn wordt geleverd met een vooraf gekoppelde wandschakelaar voor bediening op afstand en een bedieningsschuif op het product voor handmatige bediening. U kunt het rolgordijn in elke gewenste positie op- en neerlaten.

Compatibiliteit

Compatibel met VELUX dakramen:
Lichtdimmende rolgordijnen FMC kunnen worden gemonteerd in GGL, VELUX netstroom GGL, GGU, VELUX netstroom GGU en handbediende GPL, GPU, GZL, GLL, GLU, GGLS en GPLS.

Raadpleeg de prijslijst voor meer informatie over afmetingen, want het productprogramma is voortdurend aan wijziging onderhevig. Het gordijn kan ook op maat worden gemaakt.

Compatibel met andere VELUX zonweringsproducten, VELUX elektrische producten, op netstroom en zonne-energie, en VELUX ACTIVE producten:
Het rolgordijn kan niet worden gecombineerd met andere zonweringsproducten voor binnen. Een combinatie met zonweringsproducten voor buiten en elektrisch werkende dakraamopeners is wel mogelijk. Het kan ook worden uitgerust met insectenhor ZIL.

Verdere informatie

We behouden ons het recht voor technische wijzigingen aan te brengen.

Ga voor meer informatie over onze producten naar http://www.velux.nl

Creation date 20-10-2026 18:26:04

Technische informatie

VELUX elektrisch verduisterend plisségordijn FMC	**Aansluiting**	Voor het plaatsen van de raamdecoratie op VELUX elektrische dakramen netstroom is geen bedrading vereist, omdat het rechtstreeks op de elektrische montagebeugels in het raam wordt geklikt. Bij montage van het rolgordijn op met de hand bediende VELUX dakramen of een VELUX dakraam met achteraf gemonteerde dakraamopener is een aparte kabelset nodig: ZOZ 241 voor dakramen met een K in de maatcode, bijv. CK-- ZOZ 242 voor dakramen maat PK25 ZOZ 243 voor dakramen met één letter in de maatcode, bijv. C-- ZOZ 244 voor V21 dakramen maat P25
	Installatie en gebruik	Het lichtdimmend plisségordijn kan eenvoudig op de bovenste voorgeïnstalleerde montagebeugels in het raam worden geklikt, zodat beide handen vrij zijn bij het resterende deel van de installatie. FMC vereist geen bedrading of aansluiting op hoofdstroom wanneer het op VELUX elektrische dakramen netstroom is gemonteerd. Bij montage van de raamdecoratie in een met de hand bediende VELUX dakraam of een VELUX dakraam met achteraf gemonteerde dakraamopener is een aparte kabelset nodig: ZOZ 241 voor dakramen met een K in de maatcode, bijv. CK-- ZOZ 242 voor dakramen maat PK25 ZOZ 243 voor dakramen met één letter in de maatcode, bijv. C-- ZOZ 244 voor V21 dakramen maat P25 Meerdere bedieningsmogelijkheden naar keuze Gebruik de raamdecoratie zoals u dat wilt: handbediend, met afstandsbediening of automatisch. En u kunt uw VELUX raamdecoratie bedienen waar u ook bent - ook gewoon vanaf de andere kant van de kamer - met behulp van de VELUX App Control.
	Materiaal en kleur	Bedieningsbalk met motorunit, top- en zijgeleiders: geanodiseerd aluminium. Geleiders en bodemhaken: kunststof, grijs.
	Stroomverbruik	0,25 A, 24 V DC van een VELUX elektrisch dakraam netstroom of een VELUX elektrisch bedieningssysteem.
Vooraf gekoppelde wandschakelaar	**Installatie en gebruik**	Een vooraf geconfigureerde wandschakelaar KLI 312 is inbegrepen. Radiofrequentiebereik: 300 m bereik in open veld. Afhankelijk van de bouwconstructie is het bereik binnenshuis circa 30 m.
	Materiaal en kleur	ABS-kunststof, wit (NCS S 1000-N)
	Overzicht van stroomverbruik	2 AAA-alkalinebatterijen (1,5 V) Verwachte levensduur van de batterijen: tot 1 jaar.
	Omschrijving van formaat en gewicht	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.

Creation date 20-10-2026 18:26:04