VELUX električna prozirna roletna RML



5 Година Гаранције

VELUX električne prozirne roletne mogu se daljinski kontrolisati i pozicionirati u bilo kom položaju, tako da možete da kontrolišete ulazak svetlosti i privatnost u prostorijama u kojima nije potrebno zamračenje. Električne unutrašnje roletne jednostavno se povezuju sa VELUX električnim krovnim prozorima kako biste dobili fleksibilnu kontrolu nad ulaskom prirodne svetlosti u prostoriju. VELUX roletne sa belim bočnim profilima savršeno se uklapaju sa vašim VELUX krovnim prozorima.

- Povećajte privatnost, smanjite neželjeni odsjaj i kontrolišite prodor sunčeve svetlosti baš kako želite.
- VELUX električne roletne, spoljne mrežice i spoljašnje roletne podržavaju praktično daljinsko upravljanje radi dodatnog komfora.
- Upravljajte roletnama na bilo koji način: ručno, daljinski ili automatski.
- Uz kolekciju VELUX Colour by You roletni možete da prilagodite boju roletne tako da odgovara vašem jedinstvenom stilu. Uskladite roletnu sa zavesama, tepihom, kaučem ili drugim elementima enterijera – izbor je na vama.
- Sertifikat Standard 100 kompanije OEKO-TEX® garantuje da je proizvod napravljen bez štetnih materija.
- Najtanji profili na tržištu propuštaju više prirodnog svetla.
- Ugradnja za nekoliko minuta – jednostavno ih uklopite u unapred postavljene nosače na roletni i oni se povezuju na daljinsko upravljanje.
- Kompatibilno sa VELUX ACTIVE with NETATMO – kontrolišite proizvode sa bilo kog mesta putem pametnog telefona ili govornih komandi.

DSP Interior blinds INTEGRA sr-Latn-RS - Approved
Creation date 27-10-2026 21:55:48

Boje i dezeni

VELUX unutrašnje roletne dostupne su u širokom asortimanu boja i dezena. Međutim, nekoliko varijanti roletni dostupno je samo u ograničenom asortimanu boja. Svaka opcija boje i dizajna ima jedinstvenu oznaku. Dodajte izabranu oznaku odgovarajućem tipu roletne prilikom poručivanja proizvoda.



CBY

Smernice za rukovanje

VELUX električna unutrašnja roletna dobija se sa unapred uparenim kontrolnim prekidačem za daljinsko upravljanje i klizačem za upravljanje na proizvodu koji omogućava ručno upravljanje. Roletna se može podići i spustiti u bilo koji željeni položaj.

Kompatibilnost

Kompatibilnost sa VELUX električni krovnim prozorima:
Unutrašnja roletna RML se može instalirati u GGL, VELUX električni GGL, GGU, VELUX električni GGU, GPL, GPU, GLL, GLU, GGLS i GPLS.
Što se tiče veličina, pogledajte cenovnik jer se program proizvoda stalno menja. Roletna se takođe može napraviti po meri.
Kompatibilnost sa drugim VELUX proizvodima za zaštitu od sunca, VELUX proizvodima na električni i solarni pogon i VELUX ACTIVE proizvodima:
Roletna se ne može kombinovati sa drugim unutrašnjim proizvodima za zaštitu od sunca. Može se kombinovati sa spoljašnjim proizvodima za zaštitu od sunca i električnim operaterima prozora. Na nju je moguće ugraditi i komarnik ZIL.

Više informacija

Zadržavamo pravo promene tehničkih podataka. Za više informacija posetite https://www.velux.rs

Creation date 27-10-2026 21:55:48

Tehničke informacije

VELUX električna prozirna roletna RML	**Povezivanje**	Prilikom postavljanja roletne u VELUX električne krovne prozore, nisu potrebne elektro-instalacije jer se roletna direktno postavlja u ugradne nosače električnih instalacija u prozoru. Prilikom postavljanja roletne na VELUX krovne prozore sa ručnim upravljanjem ili VELUX krovni prozor sa dograđenim operaterom prozora, potreban je zaseban komplet kablova: ZOZ 241 za krovne prozore čija šifra veličine sadrži slovo K, npr. CK-- ZOZ 242 za veličinu krovnih prozora PK25 ZOZ 243 za krovne prozore čija se šifra veličine sastoji od jednog slova, npr. C-- ZOZ 244 za V21 veličine krovnih prozora P25
	Ugradnja i upotreba	Unutrašnja roletna se lako uklapa u gornje nosače ugrađene u prozor, što vam oslobađa obe ruke za dovršavanje ugradnje. Kada se klikne na VELUX električne krovne prozore, nisu potrebne elektro-instalacije jer prozori imaju unapred instalirane nosače za električnu instalaciju. Prilikom ugradnje RML u VELUX krovni prozor sa ručnim upravljanjem ili VELUX krovni prozor sa dograđenim operaterom prozora, potreban je poseban komplet kablova: ZOZ 241 za krovne prozore čija šifra veličine sadrži slovo K, npr. CK-- ZOZ 242 za veličinu krovnih prozora PK25 ZOZ 243 za krovne prozore čija se šifra veličine sastoji od jednog slova, npr. C-- ZOZ 244 za V21 veličine krovnih prozora P25 Dostupni su vam razni načini korišćenja Koristite roletne kako god želite; ručno, daljinski ili automatski. I kontrolišite roletne sa bilo kog mesta – ili iz bilo kog dela prostorije koristeći VELUX App Control.
	Materijal i boja	Ručka sa motornom jedinicom, gornja traka i bočni profili: beli lakirani aluminijum. Vodiči i donji nosači: plastika, siva.
	Power consumption	0,25 A, 24 V jednosmerne struje od VELUX električnog krovnog prozora ili VELUX električnog kontrolnog sistema.
Unapred uparen zidni prekidač	**Ugradnja i upotreba**	Dobija se unapred konfigurisani jednosmerni radiofrekventni zidni prekidač (KLI 312). Domet radio frekvencije: 300 m na otvorenom. U zavisnosti od konstrukcije zgrade, opseg na zatvorenom je približno 30 m.
	Materijal i boja	ABS plastika, bela (NCS S 1000-N)
	Pregled potrošnje energije	2 alkalne AAA baterije (od 1,5 V) Očekivani vek trajanja baterije: do 1 godine.
	Opis veličine i težine	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.
Tkanina siesta unutrašnje roletne za zamračivanje	**Materijal i boja**	Tkanina: 100% poliester. Boje: Pogledajte brošuru i cenovnik za VELUX proizvode za dekoraciju i zaštitu od sunca. Kanapi: 100% poliester

Creation date 27-10-2026 21:55:48