VELUX senzor za dim KFA 100



1 Godina Garancije

Automatski aktivirajte prozore za odimljavanje pomoću senzora za dim KFA 100. Optički senzor pruža rana upozorenja u slučaju pojave dima. Ugodno prozračivanje je isključeno u slučaju nužde.

- Automatski aktivira sistem za odimljavanje na prozoru nakon pojave dima. Potrebno je spajanje na kontrolni sistem.
- Dodajte dodatne zidne prekidače, jedinice za aktivaciju, senzore za dim i senzore za kišu.
- Potpuno u skladu sa trenutnim i očekivanim budućim CE standardima i propisima.

Creation date 17-11-2026 18:16:56 Smoke ventilation accessories bs-BA - Approved

Tehničke informacije

VELUX senzor za dim KFA 100	**Materijal i boja**	Boja ormara: RAL 9016, bijela
	Opis veličine i težine	Ø 100 mm; V 50 mm
	Ugradnja i upotreba	Na svaki kontrolni sistem se može povezati do 10 detektora dima. Detektori dima KFA 100 se uvijek moraju postavljati na plafon u skladu s važećim nacionalnim zakonodavstvom. Kada je baza pravilno postavljena na plafon, detektor dima se može pričvrstiti na bazu. Može se dodati poklopac za prašinu dok se proizvodi ne počnu koristiti. Kada je više detektora dima KFA ugrađeno, svi detektori moraju biti ugrađeni u JEDNOJ liniji (serije) od kontrolne jedinice kako bi se osiguralo nadziranje svih detektora. Terminalni modul u kontrolnoj jedinici mora se premjestiti na detektore koji su najudaljeniji od kontrolne jedinice.
	Power consumption	12 V DC
	Kompatibilnost	Potpuna kompatibilnost sa VELUX sistemom za odimljavanje, KFX i KFC 210/220
	Povezivanje	Detektor dima KFA 100 je povezan sa kontrolnom jedinicom dvožilnim kablom, min. poprečni presjek: 0,5 mm^2, maks. dužina kabla: 100 m.

Creation date 17-11-2026 18:16:56