

Détecteur de fumée VELUX KFA 100

VELUX®



Activez automatiquement les exutoires de fumée à l'aide du détecteur de fumée KFA 100. Le capteur optique émet un avertissement précoce en cas de fumée. La ventilation est désactivée en cas d'urgence.

- Active automatiquement le moteur de l'exutoire de fumée en cas de dégagement de fumée. Connexion au système de contrôle requise.
- Ajoutez des interrupteurs muraux, des boîtiers bris de glace, des détecteurs de fumées et des détecteurs de pluie supplémentaires.
- Parfaitement conforme aux normes et réglementations CE actuelles et prévues à l'avenir.

Informations techniques

Détecteur de fumée VELUX KFA 100	Matériau et couleur	Couleur du boîtier : RAL 9016, blanc
	Description de la taille et du poids	Ø 100 mm ; H 50mm
	Installation et utilisation	Jusqu'à 10 détecteurs de fumée peuvent être connectés à chaque système de commande. Les détecteurs de fumée KFA 100 doivent toujours être installés au plafond conformément à la législation nationale en vigueur. Lorsque le socle est correctement fixé au plafond, le détecteur de fumée peut y être encliqueté. Une protection anti-poussière peut être ajoutée jusqu'à ce que le produit soit utilisé. Dans le cas d'une installation de plusieurs KFA, tous les détecteurs doivent être installés sur UNE ligne (en série) à partir de l'unité de contrôle afin de garantir la surveillance de tous les détecteurs. Le module bornier de l'unité de contrôle doit être déplacé vers les détecteurs les plus éloignés de l'unité de contrôle.
	Consommation d'énergie	12 V c.c.
	Compatibilité	Compatibilité totale avec le système d'évacuation de fumée VELUX, KFX et KFC 210/220
Raccord	Le KFA 100 est raccordé à l'unité de contrôle par un câble 2 brins, section transversale minimale : 0,5 mm ² , longueur de câble maximale : 100 m.	