

VELUX Solar-Sichtschutz-Rollo RSL

VELUX®



Solar-Sichtschutz-Rollos von VELUX lassen sich per Knopfdruck automatisch steuern und ermöglichen eine stufenlose Lichtregulierung und Privatsphäre in Räumen, für die keine vollständige Verdunkelung erforderlich ist. Es lässt sich in wenigen Minuten und ohne Verkabelung montieren und kann mit manuell bedienbaren und VELUX Solar-Dachfenstern verwendet werden, um Ihnen eine flexible Kontrolle über das natürliche Licht in Ihrem Raum zu geben. In vielen verschiedenen und dekorativen Farben und Mustern erhältlich. VELUX Sichtschutz-Rollos mit weißen seitlichen Führungsschienen passen perfekt zu Ihren weißen VELUX Dachfenstern.

- Mehr Privatsphäre, weniger unerwünschte Spiegelungen und eine Regulierung des einfallenden Sonnenlichts exakt nach Wunsch.
- Einbau in wenigen Minuten - klicken Sie das Produkt einfach auf die vorinstallierten Halterungen.
- Die OEKO-TEX®-Zertifizierung garantiert, dass das Produkt ohne schädliche Substanzen hergestellt wurde.
- Kompatibel mit VELUX ACTIVE with NETATMO – Steuern Sie Ihre Produkte von jedem beliebigen Ort aus per Smartphone oder Sprachsteuerung.
- Dank des schmalen Profildesigns erhalten Sie noch mehr natürliches Tageslicht.
- Elegantes Design mit weißen seitlichen Führungsschienen, die perfekt zu Ihren weißen VELUX Dachfenstern passen.
- Mit der stufenlosen Positionierung können Sie das Produkt genau so weit herunterlassen wie nötig.
- VELUX Solar-Innenrollos, Hitzeschutz-Markisen und Rollläden lassen sich bequem und ohne Verkabelung fernbedienen.



Farben und Muster

VELUX Sonnenschutz Produkte sind in einer großen Farb- und Designauswahl erhältlich. Einige Varianten sind jedoch nur in einer begrenzten Farbpalette erhältlich. Jede Farb- und Designoption hat einen eindeutigen Code. Fügen Sie bei der Bestellung Ihrer Produkte den Code Ihrer Wahl zum entsprechenden Produkttyp hinzu.



Bedienungsanleitung

Das solarbetriebene VELUX Sichtschutz-Rollo wird mit einem vorprogrammierten Funk-Wandschalter für die Fernbedienung geliefert und kann in jede gewünschte Position hochgefahren oder heruntergelassen werden.

Kompatibilität

Kompatibel mit den Elektro-Dachfenstern von VELUX:

Das Sichtschutz-Rollo RSL kann in GGL, VELUX Elektro-GGL, VELUX solarbetriebene GGL, GGU, VELUX Elektro-GGU, VELUX solarbetriebene GGU, GPL, GPU, VELUX Elektro-GPU, GTL, GTU (außer SK10), GXL, GXU, GIL, GIU, GGLS und GPLS eingebaut werden.

Die Größen entnehmen Sie bitte der Preisliste, da das Produktprogramm kontinuierlich aktualisiert wird. Das Sichtschutz-Rollo kann auch nach Maß gefertigt werden.

Kompatibilität mit anderen VELUX Sonnenschutzprodukten, Elektro- und solarbetriebenen VELUX Produkten und VELUX ACTIVE Produkten:

Das Rollo kann nicht mit anderen innen montierten Sonnenschutzprodukten kombiniert werden. Bei einer Kombination mit außen montierten Sonnenschutzprodukten muss für das Aufladen des innen liegenden solarbetriebenen Sonnenschutzes die außen liegende Markise oder der Rollladen eingefahren werden. VELUX ACTIVE Produkte sind mit RSL kompatibel. Bitte beachten Sie jedoch, dass das Rollo im Winter möglicherweise nicht so häufig wie im Sommer betrieben werden kann. Das Rollo kann auch mit dem Insektenschutz-Rollo ZIL eingebaut werden.

Weitere Informationen

Technische Änderungen vorbehalten.

Weitere Informationen über unsere Produkte finden Sie auf <http://www.velux.de>

Technische Informationen

VELUX Solar-Sichtschutz-Rollo RSL	Stromversorgung	Hochleistungsakku, NiMH. 2 A, 9,6 V Gleichspannung Der Akku ist ein Energiepuffer für den Betrieb in Zeiten mit unzureichender Ladung. Mit einer vollen Akkuladung sind bis zu 600 Bedienvorgänge möglich. Das Rollo wird mit einem Akku geliefert, der vor dem Betrieb eingeschaltet werden muss. Erwartete Lebensdauer des Akkus: 10 Jahre.	
	Anschluss	N/A	
	Installation und Bedienung	Das Sichtschutz-Rollo wird einfach auf die vorinstallierten oberen Träger im Fenster geklickt, so dass während des verbleibenden Teils der Montage beide Hände frei bleiben. RSL erfordert keine Verkabelung und keinen Anschluss an die Netzspannung, wenn es an VELUX Elektro-Dachfenstern montiert wird. Das Sichtschutz-Rollo kann mit der Fernbedienung in jede Position hochgezogen und heruntergelassen werden. Die Bedienung basiert auf Funkübertragung. Eine automatische Funktion stoppt den Motor, wenn das Rollo die oberste/unterste Position erreicht hat. Eine manuelle Bedienung ist möglich, sollte jedoch hauptsächlich für die horizontale Ausrichtung der Rollos oder in Ausnahmefällen erfolgen. Das Rollo unterstützt den Flüstermodus, wenn sie über VELUX ACTIVE with NETATMO oder die VELUX App Control gesteuert wird.	
	Material und Farbe	Griffleiste mit Motoreinheit, obere Blende und seitliche Führungsschienen: weiß lackiertes Aluminium. Untere Träger: Kunststoff, grau.	
	Stromverbrauch	Hochleistungsakku, NiMH, 9,6 V Gleichspannung, 2100 mAh. Der Akku ist ein Energiepuffer für den Betrieb in Zeiten mit unzureichender Ladung. Mit einer vollen Akkuladung sind bis zu 600 Bedienvorgänge möglich. Das Rollo wird mit einem Akku geliefert, der vor dem Betrieb eingeschaltet werden muss. Erwartete Lebensdauer des Akkus: 10 Jahre.	
	Solarzelle	Die Solarzelle ist in der Griffleiste, in der der Glasscheibe zugewandten Seite integriert.	
	Vorprogrammierter Funk-Wandschalter	Installation und Bedienung	Ein vorkonfigurierter Funk-Wandschalter (KLI 312) ist im Lieferumfang enthalten. Funkfrequenzbereich: 300 m im Freien. Im Innenbereich beträgt die Reichweite je nach Baukonstruktion ca. 30 m.
		Material und Farbe	ABS-Kunststoff, weiß (NCS S 1000-N)
		Leistungsaufnahme, Übersicht	2 x alkaline AAA-Batterien (1,5 V) Erwartete Lebensdauer der Batterien: Bis zu 1 Jahr.
		Größe und Gewicht	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.