

FDV-dokumentasjon

VELUX solskjerming

Rulleskodde SMH - elektrisk betjent utvendig solskjerming for elektrisk betjent topphengslet takvindu GPU



- Funksjon:** Mørkleggende som lukket, delvis etter % åpen/lukket. Det slitesterke panseret blokkerer lys når det trengs og reduserer regnstøy. Stopper inntil 91% av solvarmen, noe som kan redusere innnetemperaturen med opptil 4,5°C*.
- Betjening:** Elektrisk betjent, trinnløs. Betjenes med trådløs veggbryter, VELUX Touch KLR 300, VELUX App Control KIG 300 eller VELUX ACTIVE KIX 300.
- Passer til:** Rulleskodde SMH er designet kun for bruk på elektrisk betjente, topphengslede takvinduer. Rulleskodder (SMH) kan ikke kombineres med fast under-element eller fasadevindu.
- Takvinkel:** 15-85°
- Bruk:** Utvendig, varm årstid. Skal ikke benyttes vinterstid, fordi produktet kan ta skade av snø og is. Snøfanger skal alltid monteres i overkant. Rulleskodden kan kombineres med innvendige manuelle eller solcelledrevne solskjermingsprodukter. Vær oppmerksom på at dersom den kombineres med en innvendig solcelledrevet gardin, vil evnen til solcellene på gardinen til å lade batteriene reduseres eller elimineres. Husk derfor å heve rulleskodden i perioder for å lade opp den innvendige gardinen. Rulleskodder skal ikke monteres på takvinduer som fungerer som rømningsvei eller har påmontert røykventilasjonsåpner.
- Materiale:** Toppdeksel, beslag, sideskinner panzer og bunndeksel: Lakkert aluminium, grå (NSC S 7500-N).
Toppdeksel endestykker, åpningsbegrensere og sideprofilbunnstykker: Farget plast, grå (NSC S 7500-N).
Toppdekselstripe: Farget plast, svart.
Tekstil i panser, polyester med TPU-belegg.
Lameller er ikke vendbare. Demper støy fra regn og hagl.
- Rengjøring:** Mildt såpevann
- Garanti:** 5 år. Forutsetter normale påkjenninger.

*Data fra et simulert sørvendt rom med to VELUX GGU 66 takvinduer i størrelse MK06 (78,0 x 117,8 cm), juli- august 2023 i Oslo. Basert på en studie av VELUX fra 2023 om effekten av tilbehør om sommeren.