

VELUX solcellsdriven, mörkläggande plisségardin FSC

VELUX®



VELUX solcellsdrivna, mörkläggande plisségardiner kan fjärrstyras. Dubbel plissé med mörkläggningsseffekt som förbättrar isoleringen och inomhuskomforten. De solcellsdrivna, mörkläggande plisségardinerna monteras på några minuter och kan användas med manuellt manövrerade och solcellsdrivna VELUX takfönster. VELUX solskydd med vita sidoskenor passar perfekt till vita VELUX takfönster.

- Skapar en mörkläggningsseffekt för avkopplande atmosfär och bättre sömn.
- VELUX solcellsdrivna gardiner, markiser och jalousier ger bekväm fjärrstyrning utan kabeldragning.
- Manövrera solskydden hur du vill: manuellt, fjärrstyrt eller automatiskt.
- Värmeisolering håller temperaturen i ditt rum behaglig under vintern.
- Installera på några minuter – klicka bara i solskydden i de förmonterade beslagen.
- Standard 100 by OEKO-TEX®-certifieringen är en garanti för att produkten tillverkas utan skadliga ämnen.
- Den tunnaste profildesignen på marknaden släpper in mer naturligt ljus.
- Elegant design på solskydd med vita sidoskenor som passar perfekt till vita VELUX takfönster.



Färger och mönster

VELUX invändiga rullgardiner finns i många färger och mönster. Ett fåtal gardinmodeller finns dock bara i ett begränsat antal färger. Varje färg- och designalternativ har en unik kod. Lägg till önskad kod till den aktuella rullgardinstypen när du beställer dina produkter.



Driftvägledning

VELUX solcellsdrivna isolerande dubbelplissé levereras med en förparad fjärrkontroll och en slider för manuell manövrering. Solskyddet kan hissas upp och ned till valfritt läge.

Kompatibilitet

Kompatibilitet med VELUX eldrivna takfönster:

Plissén FSC kan installeras på GGL, VELUX eldriven GGL, VELUX solcellsdriven GGL, GGU, VELUX eldriven GGU, VELUX solcellsdriven GGU, GPL, GPU, VELUX eldriven GPU, GTL, GTU (utom SK10), GXL, GXU, GLL, GLU, GZL, GBL, GGLS, GPLS, GDL, GEL, GFL, GHL, GHU, GIL, GIU, VFE, VFA och VIU.

Se prislistan för tillgängliga storlekar, eftersom produktprogrammet ändras med jämna mellanrum. Gardinen kan också måttbeställas.

Kompatibilitet med andra VELUX solskyddsprodukter, VELUX eldrivna och solcellsdrivna produkter samt VELUX ACTIVE produkter:

Gardinen kan inte kombineras med andra invändiga solskyddsprodukter. Vi rekommenderar inte att gardinen kombineras med utvändiga solskyddsprodukter. VELUX ACTIVE produkter är kompatibla med gardinen. Observera dock att den på vintern kanske inte kan användas lika ofta som på sommaren. Solskyddet kan kombineras med insektsnät ZIL.

Mer information

Vi förbehåller oss rätten till tekniska ändringar.

För mer information om våra produkter, besök <http://www.velux.se>

Technical information

VELUX solcellsdriven, mörkläggande plisségardin FSC	Batteri	<p>Högeffektsbatteri, NiMH. 1 100 mAh, 4,8 V likström Batteriet är en energireserv som används för att driva enheten när laddningen inte räcker till. Ett fulladdat batteri räcker till upp till 200 manövrer. Gardinen levereras med ett batteri som måste sättas igång innan det används. Förväntad livslängd: 10 år.</p>
	Anslutning	<p>Ej tillämpligt</p>
	Installation och användning	<p>Den isolerande plissén klickas enkelt fast i de övre beslagen som är förmonterade på fönstret, så att du har båda händerna fria under resten av installationen. FSC kräver ingen kabeldragning eller anslutning till elnätet när det är installerat på VELUX eldrivna takfönster.</p> <p>Du kan välja mellan flera driftalternativ Manövrera solskydden hur du vill – manuellt, fjärrstyrt eller automatiskt. Och styr dina solskydd från valfri plats – eller tvärs över rummet med hjälp av VELUX App Control.</p>
	Material och färg	<p>Griplista med motorenhet, toppkassett och sidoskenor: Vitlackerat aluminium. Stänger och bottenbeslag: Plast, grå.</p>
	Power consumption	<p>Högeffektsbatteri, NiMH. 1 100 mAh, 4,8 V likström Batteriet är en energireserv som används för att driva enheten när laddningen inte räcker till. Ett fulladdat batteri räcker till upp till 200 manövrer. Gardinen levereras med ett batteri som måste sättas igång innan det används. Förväntad livslängd: 10 år.</p>
Förparad fjärrkontroll	Solar cell	<p>Solcells-enhet integrerad i toppkassetten på sidan mot glaset.</p>
	Installation och användning	<p>En förparad fjärrkontroll med envägs radiokommunikation (KLI 312) ingår. Radiofrekvensområde: 300 m räckvidd öppet fält. Räckvidden inomhus är ca 30 m, beroende på byggnadens konstruktion.</p>
	Material och färg	<p>ABS-plast, vit (NCS S 1000-N)</p>
	Översikt energiförbrukning	<p>2 alkaliska AAA-batterier (1,5 V) Förväntad batterilivslängd: Upp till 1 år.</p>
	Size and weight description	<p>8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.</p>