Покривен прозорец VELUX GLL 85B

Стъклопакет 85



10 Години Гаранция

15°–90°

Покривният прозорец с централна ос и долна дръжка за управление VELUX GLL 1085B предлага комбинация от висока топлоизолация и отлична звукоизолация. Долното управление улеснява работата с прозореца, когато е монтиран по-високо, например поради висок надзид.

- Високопроизводителен троен стъклопакет с отлична топлоинна ефективност 0,90 W/(m2K) – нашето най-добро съотношение цена-качество
- Дръжката в долната част на прозореца прави управлението удобно, когато монтажът е на 130-160 см над нивото на пода.
- Резетата застопоряват обърнатия прозорец на място за безопасно и лесно почистване на външното стъкло, без да е необходимо да излизате отвън.
- Завъртете лесно прозореца на 180° за безопасно почистване на външното стъкло, без да е необходимо да излизате отвън.
- Освежете дома си, като отворите леко прозореца и го фиксирате в горното гнездо.
- Регулирайте позицията на долната дръжка, за да проветрите дома си, без да отваряте прозореца.
- Бързо и лесно добавете щори, като просто ги щракнете в предварително поставените конзоли.

CE

Указания за приложение

Прозорецът може да се монтира при наклони на покрива между 15° и 90° спрямо хоризонтала.



Покривните прозорци с централна ос и горна дръжка за управление дават възможност за поставяне на мебели директно под прозореца, без това да пречи на работата му. Препоръчваме височина на монтаж, която позволява ясна линия на погледа към външната среда – както в изправено, така и в седнало положение. Обърнете внимание, че оптималната височина на прозореца зависи от наклона на покрива.

Налични размери и зона на дневна светлина


	660 mm	780 mm	942 mm
978 mm		GLL MK04 (0.47) [0.53]	
1178	GLL FK06 (0.47) [0.54]	GLL MK06 (0.59) [0.66]	
1398		GLL MK08 (0.72) [0.81]	GLL PK08 (0.92) [1.01]
1600		GLL MK10 (0.85) [0.94]	

Всички размери са в милиметри. ( ) = Ефективна зона на дневна светлина, m^2 [ ] = Геометрична свободна площ

Creation date 28-10-2026 18:08:53

Размери на напречното сечение

Моля, обърнете внимание, че изгледът на напречното сечение е отдолу нагоре.



Ширина		FK--	MK--	PK--
Sw	Ширина на отвора на крилото	481	601	763
Lw	Разстояние между каналите за интериорната облицовка, ширина	605	725	887
Ew	Външна ширина на рамката	660	780	942

Височина		--04	--06	--08	--10
Sh	Височина на отвора на крилото	784	984	1204	1406
Lh	Разстояние между каналите за интериорната облицовка, височина	919	1119	1339	1541
Eh	Външна височина на рамката	978	1178	1398	1600

Creation date 28-10-2026 18:08:53

Характеристики на стъклопакета

Стъклопакет 85		
	Топлоизолация Нискоемисионният стъклопакет намалява загубата на топлина през прозореца и повишава комфорта вътре.	U_g = 0.4 W/ (m^2K)
	Топлинен добив При по-студен климат и в помещения с големи прозорци топлинният добив осигурява по-добър вътрешен климат през зимните месеци.	0,45
	Слънцезащита При топъл климат и в помещения с големи прозорци слънцезащитният стъклопакет осигурява по-добър вътрешен климат през летните месеци.	★★★☆
	Сигурност По-дебело ламинирано вътрешно стъкло повишава защитата срещу ръчен натиск (взлом).	N/A
	Защитно ламиниране Предотвратява посипването на стъклени парченца в помещението при случайно счупване.	
	Закалено стъкло Добавя здравина към външната стъклена повърхност за защита от заблудени топки и екстремни метеорологични условия, като силни бури и градушка.	✓
	UV филтър Предпазва Вашите мебели от избеляване вследствие на вредните ултравиолетови лъчи.	
	Намаляване на шума от дъжд Намаляването на шума от дъжд създава бариера между прозореца и времето навън за спокойни моменти през дъждовни дни или нощи.	✓
	Лесно почистване Отблъскващо мръсотията покритие Ви позволява да прекарвате по-малко време в чистене и повече време в наслада от гледката.	✓
	Против външен конденз Покритието против външен конденз значително намалява дните със запотяване по външното стъкло и по този начин Ви осигурява ясна гледка.	✓

Конструкция на стъклопакета

Стъклопакет	Състав на варианта
Троен стъклопакет	8 мм флоатно стъкло - 11,5 мм криптон - 3 мм термоусилено стъкло - 11,5 мм криптон - 6 мм закалено стъкло

Creation date 28-10-2026 18:08:53

Технически стойности за прозореца

Преглед на техническите показатели за продукта, обхващащи включително маркировката CE в съответствие със стандарта EN 14351-1.

Характеристики на прозореца	**Експлоатационни показатели**
Топлопреминаване (коефициент U)	0.90 W/(m²K)
Светлинна пропускливост (τ,v)	0.63
Обща пропускливост на слънчева енергия (коефициент g)	0,45
Звукоизолация	38(-1;-4) dB
Въздухопропускливост	4
Експлоатационни характеристики при външен огън – Великобритания	AA
Експлоатационни характеристики при външен огън – Европа	npd
Устойчивост на удар	NPD
Капацитет на издържане на натоварване на защитни устройства	✓
Устойчивост на огън	C-s1,d0
Устойчивост на натоварване от сняг	Вижте структурата на стъклопакета
Устойчивост на натоварване от вятър	C3 (>SK08: NPD)
Водонепропускливост	9A

NPD: No Performance Determined

Creation date 28-10-2026 18:08:53

Видими характеристики



Дръжка, централна ос, долна
Лесната за работа дръжка позволява отваряне и затваряне на прозореца без усилие и може да се заключва в позиция за вентилация.



Конзола за щора, ръчна
Монтирането на щори на прозореца е лесно и без нужда от допълнителни инструменти. Просто натиснете до щракване на щората в предварително поставените конзоли.



Панта на касата, централна ос, странична
Издръжливата конструкция на пантите позволява надеждна работа и дава възможност за завъртане на крилото за лесно почистване на външното стъкло.



Вътрешна изолация, горни страни на касата
Иновативната изолация ThermoTechnology™ е вградена в страните на горната част на касата на прозореца за повишаване на енергийната ефективност.



Резе
Резето може да се фиксира във фабричното гнездо, по този начин застопорява прозореца за почистване на външната част на стъклопакета или за безопасна вентилация.



Информационна табелка
Всеки покривен прозорец VELUX има уникална информационна табелка, която може да се използва за справка - в документацията за CE маркировка, при закупуване на аксесоари или в случай на сервиз или подмяна.

Creation date 28-10-2026 18:08:53

Вътрешно покритие

Материал Описание	Прозрачен лак С двойно защитно покритие.
Код на цвета по NCS, вътрешна повърхност	No colour code
Най-близкият код на цвета по RAL, вътрешна повърхност	No colour code

Външни покриващи елементи

Наличността на изброените по-долу варианти може да се промени. За най-точна и актуална информация, моля, виж актуалния продуктов каталог или ценовата листа.

Материал Описание	Алуминий, тъмносив Тъмносиво
Код на цвета по NCS, външна повърхност	S 7500-N
Най-близкият код на цвета по RAL, външна повърхност	7043

Почистване и поддръжка



За да почистите отвътре външната повърхност на стъклото, завъртете крилото ръчно и с резетата го закрепете в позиция за почистване.



Предлагат се VELUX комплекти за ремонт и поддръжка.

Гаранционен срок



Creation date 28-10-2026 18:08:53

Обшивки и продукти за монтаж



Обшивки
Монтирайте покривния прозорец VELUX на практика върху всеки покривен материал, като използвате оригиналните решения с VELUX обшивки. Нашите обшивки са проектирани специално за точния размер и форма на покривните прозорци, за да паснат идеално и да осигурят водонепроницаемост. Обшивките могат да се използват и за комбинации на много покривни прозорци.

Продукти за монтаж
Осигурете правилен монтаж и въздухо- и водонепроницаема връзка между прозореца и покрива с продуктите за монтаж на VELUX. Всички продукти за монтаж са проектирани така, че да пасват идеално на покривния прозорец за надежден и траен резултат.

Щори, сенници и външни ролетни щори

Изберете от широка гама продукти с ръчно или дистанционно управление, които са направени да паснат на конкретния модел и размер на прозореца. Свържете се с местното VELUX търговско представителство за повече подробности относно съвместимостта.

Повече информация

Запазваме си правото да правим технически промени.

За повече информация за нашите продукти, моля посетете https://www.velux.bg/

Creation date 28-10-2026 18:08:53