

FDV-dokumentasjon

VELUX solskjerming

Screen MML - elektrisk utvendig solskjerming



- Funksjon:** Screen, lys-, sol- og varmedempende. Stopper inntil 70% av solvarmen, noe som kan redusere innnetemperaturen med opptil 3,5°C*.
- Betjening:** Elektrisk betjent, trinnløs. Betjenes med trådløs veggbryter, VELUX Touch KLR 300, VELUX App Control KIG 300 eller VELUX ACTIVE KIX 300.
- Passer til:** Alle VELUX elektrisk betjente takvinduer, og VELUX manuelle takvinduer med KUX 110 styresystem. Ved montering av screen elektrisk betjent MML på elektrisk topphengslet vindu, må ZOZ 229 bestilles i tillegg.
- Takvinkel:** 15-85°
- Bruk:** Utvendig, varm årstid. Skal ikke benyttes vinterstid, fordi produktet kan ta skade av snø og is. Snøfanger skal alltid monteres i overkant. Screenen kan kombineres med innvendige solskjermingsprodukter. Vær oppmerksom på at dersom den kombineres med en innvendig solcelledrevet gardin, vil evnen til solcellene på gardinen til å lade batteriene reduseres eller elimineres. Husk derfor å heve screenen i perioder for å lade opp den innvendige gardinen.
- Duk:** Glassfibernetting belagt med PVC
- Rengjøring:** Mildt såpevann
- Garanti:** 5 år. Forutsetter normale påkjenninger.

*Data fra et simulert sørvendt rom med to VELUX GGU 66 takvinduer i størrelse MK06 (78,0 x 117,8 cm), juli- august 2023 i Oslo. Basert på en studie av VELUX fra 2023 om effekten av tilbehør om sommeren.