

# VELUX solarna providna roletna RSL



VELUX solarne providne roletne mogu se daljinski kontrolisati i pozicionirati u bilo kom položaju, tako da možete da kontrolišete ulazak svetlosti i privatnost u prostorijama u kojima nije potrebno zamračenje. Ugrađuju se za nekoliko minuta bez elektro-instalacija i mogu se koristiti sa krovnim prozorima sa ručnim upravljanjem i VELUX solarnim krovnim prozorima kako bi vam pružili fleksibilnu kontrolu nad ulaskom prirodne svetlosti u prostoriju. Dostupne su u mnogo različitih i dekorativnih boja i šara. VELUX roletne sa belim bočnim profilima savršeno se uklapaju sa vašim VELUX krovnim prozorima.

- Povećajte privatnost, smanjite neželjeni odsjaj i kontrolišite prodor sunčeve svetlosti baš kako želite.
- VELUX solarne unutrašnje roletne, spoljne mrežice i spoljašnje roletne podržavaju praktično daljinsko upravljanje bez elektro-instalacija radi dodatnog komfora.
- Upravlajte roletnama na bilo koji način: ručno, daljinski ili automatski.
- Ugradnja za nekoliko minuta – jednostavno uklopite roletnu u unapred postavljene nosače.
- Kompatibilno sa VELUX ACTIVE with NETATMO – kontrolišite proizvode sa bilo kog mesta putem pametnog telefona ili govornih komandi.
- Najtanji profili na tržištu propuštaju više prirodnog svetla.
- Sertifikat Standard 100 kompanije OEKO-TEX® garantuje da je proizvod napravljen bez štetnih materija.
- Pozicioniranje u bilo kom položaju omogućava vam da spustite roletnu na željenu visinu.



## Boje i dezeni

VELUX unutrašnje roletne dostupne su u širokom asortimanu boja i dezena. Međutim, nekoliko varijanti roletni dostupno je samo u ograničenom asortimanu boja. Svaka opcija boje i dizajna ima jedinstvenu oznaku. Dodajte izabranu oznaku odgovarajućem tipu roletne prilikom poručivanja proizvoda.



## Smernice za rukovanje

VELUX unutrašnja roletna na solarni pogon dobija se sa unapred uparenim kontrolnim prekidačem za daljinsko upravljanje i klizačem za upravljanje na proizvodu koji omogućava ručno upravljanje. Roletna se može podići i spustiti u bilo koji željeni položaj.

## Kompatibilnost

Kompatibilnost sa VELUX električni krovnim prozorima:

Unutrašnja roletna RSL se može ugraditi u GGL, VELUX električni GGL, VELUX solarni GGL, GGU, VELUX električni GGU, VELUX solarni GGU, GPL, GPU, VELUX električni GPU, GTL, GTU (osim SK10), GXL, GXU, GZL, GIL, GIU, GLL, GLU, GGLS i GPLS.

Što se tiče veličina, pogledajte cenovnik jer se program proizvoda stalno menja. Unutrašnja roletna se takođe može napraviti po meri.

Kompatibilnost sa drugim VELUX proizvodima za zaštitu od sunca, VELUX proizvodima na električni i solarni pogon i VELUX ACTIVE proizvodima:

Roletna se ne može kombinovati sa drugim unutrašnjim proizvodima za zaštitu od sunca. Kombinacija sa spoljašnjim proizvodima za zaštitu od sunca nije preporučljiva. VELUX ACTIVE proizvodi su kompatibilni sa linijom RSL. Međutim, imajte na umu da roletnu zimi možda nećete moći da koristite onoliko koliko je koristite leti. Na roletnu je takođe moguće ugraditi komarnik ZIL.

## Više informacija

Zadržavamo pravo promene tehničkih podataka. Za više informacija posetite <https://www.velux.rs>

## Tehničke informacije

|                                    |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VELUX solarna providna roletna RSL | Baterija                   | Baterija visokih performansi, NiMH. 1100 mAh, 4,8 V jednosmerne struje<br>Baterija je rezervni izvor energije koji omogućava rad u periodima sa neodgovarajućim punjenjem. Potpuno napunjena baterija omogućava do 200 operacija.<br>Roletna se dobija sa baterijom koja mora da se uključi pre početka rada.<br>Očekivani vek trajanja baterije: 10 godina.                                                                                                                   |
|                                    | Povezivanje                | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                    | Ugradnja i upotreba        | Unutrašnja roletna se lako uklapa u gornje nosače ugrađene u prozor, tako da su vam tokom ostatka ugradnje obe ruke slobodne. RSL ne zahteva elektroinstalacije niti vezu sa dovodom struje prilikom ugradnje u VELUX električne krovne prozore.<br><br>Dostupni su vam razni načini korišćenja<br>Koristite roletne kako god želite; ručno, daljinski ili automatski. I kontrolišite roletne sa bilo kog mesta – ili iz bilo kog dela prostorije koristeći VELUX App Control. |
|                                    | Materijal i boja           | Ručka sa motornom jedinicom, gornja traka i bočni profili: beli lakirani aluminijum.<br>Donji nosači: plastika, siva.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                    | Power consumption          | Baterija visokih performansi, NiMH, 4,8 V jednosmerne struje, 1100 mAh.<br>Baterija je rezervni izvor energije koji omogućava rad u periodima sa neodgovarajućim punjenjem. Potpuno napunjena baterija omogućava do 200 operacija. Roletna se dobija sa baterijom koja mora da se uključi pre početka rada. Očekivani vek trajanja baterije: 10 godina.                                                                                                                        |
| Unapred uparen zidni prekidač      | Solarna ćelija             | Jedinica fotonaponske solarne ćelije integrisana je u ručku koja se nalazi na strani okrenutoj ka staklu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                    | Ugradnja i upotreba        | Dobija se unapred konfigurisani jednosmerni radiofrekventni zidni prekidač (KLI 312).<br>Domet radio frekvencije: 300 m na otvorenom. U zavisnosti od konstrukcije zgrade, opseg na zatvorenom je približno 30 m.                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                    | Materijal i boja           | ABS plastika, bela (NCS S 1000-N)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                    | Pregled potrošnje energije | 2 alkalne AAA baterije (od 1,5 V)<br>Očekivani vek trajanja baterije: do 1 godine.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                    | Opis veličine i težine     | 8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |