

VELUX manuell betjent, topphengslet 2i1-takvindu GPLS

VELUX®



Nyt den beste utsikten med det manuelle VELUX 2i1-takvinduet GPLS, som med to vinduer i én karm sørger for panoramautsikt. Det elegante håndtaket nederst på vinduet gjør det mulig å åpne det opptil 45° for en ekstra romslig balkongfølelse.

- Åpne vinduet utover opptil 45°, slik at du kan nyte panoramautsikt og romfølelse.
- Modulen med én karm legger til rette for en enkel og velkjent monteringsprosedyre med få komponenter.
- Nyt god utsikt og mer dagslys på grunn av de ekstra smale karmprofilene
- Roter vinduet enkelt 180° for å trygt vaske utsiden av glasset fra innsiden.
- Hel toppkasse og slanke profilbeslag sørger for en svært estetisk integrasjon i taket.
- Luft hjemmet ditt uten å åpne vinduet, du justerer bare bunnhåndtaket.
- Gjør det enkelt ved å bruke bunnhåndtaket til å åpne vinduer over høye knevegger



Brukerveiledning

Vinduet kan monteres i takvinkler fra 15° til 55° (75°).



VELUX manuell 2i1-takvindu GPLS åpnes utover for en uhindret panoramautsikt. Det består av to vinduer i én karm; ett bunnbetjent som kan åpnes, og ett fast. Dette gir ekstra dagslys og større utsikt i tillegg til alle fordelene til våre bunnbetjente vinduer. For å få optimalt utbytte av den brede utsikten anbefaler vi en monteringshøyde som gir fri sikt utover fra både stående og sittende stilling.

Tilgjengelige størrelser og dagslysareal

Størrelsesdiagrammet viser alle tilgjengelige størrelser på tvers av de ulike glasstyper. Vær oppmerksom på at den enkelte glasstypen kanskje ikke er tilgjengelig i alle de viste størrelser.

<STEPTABLE O="ProductType-25741971-1" OT="Product" TF=" " TT="27997589" VC="Context18" VO="39514083" W="Approved" />

Alle mål er i mm. () = Effektivt dagslysareal, m² [] = Geometrisk fritt areal, m²

Glassverdier


		66SG-glass
 <p>Solbeskyttelse</p>	★★★★☆	
 <p>Sikkerhet</p>	★★★★☆	
 <p>Sikkerhetslaminering</p>	✓	
 <p>Herdet glass</p>	✓	
 <p>UV-filter</p>	✓	
 <p>Regnstøydemping</p>	✓	
 <p>Enkelt å rengjøre</p>	✓	
 <p>Antidugg</p>	✓	

Glasstruktur

Glasstype	Glassenhet	Variant oppbygning
66SG-glass	Trelags glass	6,8 mm laminert floatglass – 13 mm argon – 3 mm varmeforsterket glass – 13 mm argon – 4 mm herdet glass

Tekniske verdier for vinduet

Oversikt over de tekniske verdiene for produktet som blant annet dekker CE merking i følge EN 14351-1.

		66SG-glass
Egenskaper vinduer	Funksjon	
Varmegjennomgang (U-verdi)	1.1 W/(m ² K)	
Lystransmittans (τ, v)	0.62	
Total solenergitransmittans (g-verdi)	0,44	
Lydisolering (Rw)	36 (-1;5)	
Luftgjennomgang [klasse]	4	
Utvendig brannmotstand – britisk [klasse]	NPD	
Utvendig brannmotstand – europeisk [klasse]	NPD	
Slagfasthet [klasse]	3	
Bæreevne for sikkerhetsenheter	✓	
Reaksjon på brann [klasse]	C-s1,d2	
Motstand mot snølast	**	
Motstand mot vindlast [klasse]	C3	
Vanntetthet [klasse]	9A	

Motstand mot snølast = ** Se oppbygging av glasset

NPD: No Performance Determined - ingen yteevne fastlagt

Innvendig overflatebehandling

Material Description	Hvitmalt Overflatebehandlet med tre strøk, hvitmalt.
NCS-fargekode, indre overflate	S 0500-N
Nærmeste RAL-fargekode, indre overflate	9003

Utvendige beslag

Tilgjengeligheten av variantene som vises nedenfor, kan endre seg. For den mest oppdaterte og nøyaktige infoen, ta en titt på den nyeste produktkatalogen eller prislisten.

Material Description	Aluminium, mørk grå Mørkegrå
NCS-fargekode, ytre overflate	S 7500-N
Nærmeste RAL-fargekode, ytre overflate	7043

Rengjøring og vedlikehold



Du kan rengjøre den ytre glassoverflaten fra innsiden ved å snu rammen helt rundt og låse i vaskeposisjon med skåte. Den faste rammen kan vaskes på utsiden ved å åpne det åpningsbare vinduet.



VELUX reparasjons- og vedlikeholdssett er tilgjengelige.

Garantiperiode



Flashings and installation products



Inndekninger

VELUX takvinduer kan installeres i praktisk talt ethvert takmateriale ved hjelp av VELUX' egne inndekningsløsninger. Inndekningene våre er spesialutformet for takvinduenes størrelse og form, slik at man oppnår en nøyaktig og vanntett passform. Inndekningene kan også brukes til å kombinere flere takvinduer.

Innbyggingsprodukter

VELUX' innbyggingsprodukter sikrer riktig montering og en luft- og vanntett forbindelse mellom vinduet og taket. Alle innbyggingsprodukter er utformet for å passe perfekt til takvinduet, slik at resultatet blir pålitelig og holdbart.

Gardiner, screens og rulleskodder

Kompletter monteringen av takvinduer fra VELUX med rulleskodder og screens som gir varmebeskyttelse, og innvendige gardiner som sørger for lysdemping eller mørklegging. Velg blant et bredt utvalg av manuelt betjente eller fjernbetjente produkter som lages for å passe til den spesielle vindustypen og -størrelsen. Kontakt din lokale VELUX forhandler for å få mer informasjon om kompatibilitet.

Ytterligere informasjon

Vi forbeholder oss retten till tekniske endringer.

For mer informasjon om våre produkter, besøk <https://www.velux.no>