Senzor vnútorného prostredia VELUX ACTIVE KLA 300

2 Roky Záruka

Jednotka kontroly vnútornej klímy VELUX ACTIVE with NETATMO využíva senzory na nepretržité meranie teploty, vlhkosti vzduchu a hladiny CO2 v domácnosti a zaručuje tak zdravšie vnútorné prostredie. Jednotka VELUX ACTIVE automaticky ovláda pripojené elektrické výrobky VELUX určené na vetranie a v prípade potreby tienenie. Zároveň umožňuje ovládanie elektrických výrobkov VELUX pomocou aplikácie v smartfóne alebo asistentov s funkciou hlasového ovládania.

- Automaticky monitoruje hladinu CO2 a aktivuje strešné okno na zaručenie zdravšej vnútornej klímy.
- Automaticky monitoruje hladinu vlhkosti vzduchu a aktivuje strešné okno, ak je vzduch príliš suchý alebo vlhký.
- Aktivuje strešné okno na schladenie miestnosti, keď je v nej príliš horúco.
- Kompenzuje priame slnečné svetlo, aby sa správne určila izbová teplota.

Creation date 13-10-2026 18:15:22 Electrical products K-- Technical info version sk-SK - Approved

Technické informácie

Senzor vnútorného prostredia VELUX ACTIVE KLA 300	**Materiál a farba**	ABS plast, farba: biela (NCS S 1000-N)
	Opis veľkosti a hmotnosti	116 x 80 x 18 mm, Hmotnosť bez batérie: 62 g
	Montáž a používanie	Spínač senzoru je určený len na použitie v interiéri medzi minimálnou okolitou teplotou 5 °C a maximálnou okolitou teplotou 45 °C. Používať ho možno v suchom aj vlhkom prostredí (napríklad v obývačke, spálni alebo kúpeľni). Dosah rádiovej frekvencie: 300 m na voľnom priestranstve. V závislosti od konštrukcie budovy je dosah vo vnútri budovy približne 30 m.
	Spotreba energie	3 x AA alkalické batérie s životnosťou batérie zvyčajne 2 roky pri prevádzke trikrát denne.
	Kompatibilita	Kompatibilný s jednotkou kontroly vnútornej klímy VELUX ACTIVE
	Pripojenie	Bezdrôtové pripojenie: senzor vnútornej klímy spolupracuje s bránou VELUX ACTIVE – dosah 300 m. Nemožno pripájať priamo k výrobkom využívajúcim technológiu io-homecontrol®.
Senzor vnútornej klímy	**Materiály**	ABS plast, farba: biela (NCS S 1000-N)
	Opis veľkosti a hmotnosti	80 mm x 115 mm x 15 mm (Š x V x H), 0,165 kg.
	Montáž a používanie	Spínač senzora je určený len na vnútorné používanie v rozsahu teploty okolia od minimálne 5 °C do maximálne 45 °C. Používať ho možno v suchom aj vlhkom prostredí (napríklad v obývačke, spálni alebo kúpeľni). Dosah rádiovej frekvencie: 300 m na voľnom priestranstve. V závislosti od konštrukcie budovy je dosah vo vnútri budovy približne 30 m.
	Spotreba energie	3 × alkalické batérie AA (1,5 V) Predpokladaná životnosť batérií: max. 2 roky.

Creation date 13-10-2026 18:15:22