

Dálkový ovladač VELUX KLI 310 univerzální



Univerzální ovládací spínač KLI 310 umožňuje pohodlně ovládat výrobky VELUX se solárním nebo elektrickým napájením. Je nabízen v neutrálním designu a umožňuje ovládat libovolný typ elektrickým motorů, vnitřních rolet, markýz a venkovních rolet VELUX. Nabízí pohodlné ovládání s funkcemi otevřít/zastavit/zavřít a umožňuje pod jeden spínač seskupit několik výrobků stejného typu.

- Univerzální ovládací spínač umožňuje ovládat výrobky VELUX napájené solárně nebo ze sítě.
- Jediný bezdrátový ovládací spínač umožňuje rychle a pohodlně současně ovládat až 200 elektrických a solárních výrobků VELUX stejného typu.
- Pomocí nástěnného adaptéru můžete bezdrátový nástěnný ovladač umístit na libovolné místo v místnosti.

Technické informace

Dálkový ovladač VELUX KLI 310 univerzální**Materiál a barva**

ABS (plast), bílá (NCS S 1000-N)

Popis velikosti a hmotnosti

Výrobek včetně balení: 235 × 153 × 48 mm (Š × V × H).

Hmotnost: 0,224 kg

Ovládací spínač: 82 × 82 × 17 mm (Š × V × H).

Hmotnost: 0,125 kg

Instalace a použití

Ovládací spínač je určen pouze pro použití v interiéru, mezi minimální okolní teplotou 5 °C a maximální okolní teplotou 45 °C.

Lze ho používat v suchém nebo vlhkém prostředí (jako je obývací pokoj nebo koupelna).

Dosah radiového signálu: 300 m v otevřeném prostoru. Dosah v interiéru je v závislosti na konstrukci budovy přibližně 30 m.

Spotřeba energie

2 alkalické baterie AAA (1,5 V)

Očekávaná životnost baterie: až jeden rok.

Kompatibilita

Ovládací spínač KLI 310 je založen na technologii vysokého kmitočtu. Signály jsou přenášeny v rozsahu 868 MHz.

Tento ovládací spínač je kompatibilní s produkty s logem io-homecontrol® a lze jej použít s elektrickými i solárními ovládacími oken VELUX, stejně jako vnitřními a venkovními stínicími výrobky.

Připojení

Připojení ovládání VELUX io-homecontrol na frekvenci 868 MHz