Електрическа пропускаща плисирана щора VELUX FMG



5 Години Гаранция

Електрическите пропускащи плисирани щори VELUX могат да се управляват дистанционно и предлагат декоративен дизайн и меко управление на дневната светлина. Платът помага за разсейване на навлизащата дневна светлина за приятна среда без отблясъци. Електрическите плисирани щори се свързват безпроблемно с вашите електрически прозорци за плосък покрив VELUX, но могат да се използват и с неотваряеми прозорци за плосък покрив. Щорите VELUX с бели странични профили се съчетават идеално с белите ви покривни прозорци VELUX.

- Увеличете уединението си, намалете нежеланите отблясъци и контролирайте навлизащата слънчева светлина точно според желанията Ви.
- Електрическите вътрешни щори, външни сенници и външни ролетни щори VELUX ви предлагат удобно дистанционно управление за допълнителен комфорт.
- Елегантен дизайн на щорите с бели лайстни, които подхождат идеално на белите покривни прозорци VELUX.
- Най-тънкопрофилният дизайн на пазара позволява навлизането на повече естествена светлина.
- Съвместимост с VELUX ACTIVE with NETATMO – управлявайте продуктите си откъдето пожелаете чрез смартфон или гласово управление.
- Сертификацията по Standard 100 от OEKO-TEX® гарантира, че продуктът е произведен без вредни вещества.
- Безстепенното позициониране Ви позволява да спуснете щората точно дотам, докъдето е необходимо.
- Интегрираните странични лайстни осигуряват плавно управление.

CE OEKO TEX® OEKO TEX®

DSP Interior blinds INTEGRA bg-BG - Approved
Creation date 28-10-2026 17:29:18

Цветове и шарки

Вътрешните щори VELUX се предлагат в широка гама от цветове и десени. Няколко модела обаче се предлагат само в ограничена гама от цветове. Всеки цвят и десен има уникален код. Добавете избрания от вас код към съответния модел щори, когато поръчвате продуктите си.



1016



1259

Указания за експлоатация

Електрическата пропускаща плисирана щора VELUX се доставя с предварително сдвоен стенен ключ за дистанционно управление и може да се повдига и спуска до всяко желано положение.

Съвместимост

Съвместимост с електрически прозорци VELUX за плосък покрив:
Пропускащата плисирана щора FMG може да се монтира на прозорци за плосък покрив CFP и CVP (без ръчно управление). По отношение на размерите вижте ценовата листа.
Съвместимост с други слънцезащитни продукти VELUX, електрически и соларни продукти VELUX и продукти VELUX ACTIVE:
Щората може да се съчетае със соларен външен сенник VELUX MSG.

Повече информация

Запазваме си правото да правим технически промени.

За повече информация за нашите продукти, моля посетете https://www.velux.bg/

Creation date 28-10-2026 17:29:18

Техническа информация

Електрическа пропускаща плисирана щора VELUX FMG	**Свързване**	Когато монтирате щората на прозорци за плосък покрив, включете доставения 2,5-метров кабел за мотора към щората и свържете кабела с конекторната кутия на електрическия прозорец за плосък покрив VELUX или, в случай на неотваряеми прозорци за плосък покрив VELUX, към отделна електрическа система за контрол. Когато използвате по-дълъг кабел, спазвайте следните минимални размери за него: При дължина до 20 м: 0,75 мм² При дължина до 40 м: 1,50 мм²
	Монтаж и използване	С щората се доставят монтажни скоби, които трябва да бъдат поставени на прозореца. След като са монтирани скобите, щората се поставя лесно с щракване, като оставя и двете ръце свободни през останалата част от монтажа. Предоставеният кабел се включва в щората и се свързва към конекторната кутия в прозореца или към отделна електрическа система за контрол. Пропускащата плисирана щора може да се повдига и спуска до всяко положение със стенния ключ за управление. Ръчно управление е възможно, но трябва да се използва главно за хоризонтално подравняване на щорите или в извънредни случаи.
	Материал и цвят	Контролна лента с моторен блок, горен панел и странични лайстни: бял лакиран алуминий. Водачи: бяла пластмаса Долни скоби: сива пластмаса.
	Power consumption	0,25 A, 24 V DC от електрически прозорец VELUX за плосък покрив или от електрическа система за контрол VELUX.
Предварително сдвоен ключ за стена	**Монтаж и използване**	Включен е предварително конфигуриран еднопосочен ключ за стена с радиочестотно управление (KLI 312). Радиочестотен обхват: 300 m в открито пространство. В зависимост от конструкцията на сградата вътрешният обхват е около 30 m.
	Материал и цвят	ABS пластмаса, бяло (NCS S 1000-N)
	Общ преглед на консумацията на енергия	2 бр. алкални батерии AAA (1,5 V) Очакван живот на батериите: до 1 година.
	Описание на размера и теглото	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.
Плат на пропускащата плисирана щора	**Материал и цвят**	Плат: 100% полиестер. Цветове: вижте брошурата и ценовата листа за щори и сенници VELUX. Корди: 100% полиестер

Creation date 28-10-2026 17:29:18