

VELUX håndværkerudgang GVT

Rude 59H

VELUX®



Vinduet kan monteres i taghældninger mellem 20° og 65°.



VELUX tagvindue GVT er designet til brug i ubeboede rum, hvor der er behov for nem adgang til taget og regelmæssig ventilation. Sidehængt med åbning i venstre eller højre side, afhængigt af hvad der passer bedst. Fremstillet af vedligeholdelsesfrit aluminium og polyuretan. Leveres med integreret inddækning og støbt trin. Fås med sorte eller røde profiler.

- De tre ventilationsindstillinger sikrer en konstant lav luftgennemstrømning i ubeboede rum.
- Vinduet åbnes udad til højre eller venstre for at give nem adgang til taget.
- Den patenterede åbningsbegrænser sikrer, at vinduet holdes åbent i en vinkel på 90 grader.
- Få sikker adgang til taget ved hjælp af det støbte trin med riller.
- Brug det vedligeholdelsesfri ovenlysvindue uden problemer takket være rammen i ekstruderet aluminium.
- Skab en perfekt installation med den integrerede universalinddækning, der giver en enkel arbejdsproces og sikrer en vandtæt tilslutning.














Tilgængelige størrelser og dagslysområde

	540
830	GVT 103 (0.37)

Alle mål er i mm. () = Effektivt dagslysområde, m²

Rudens funktioner

Rude 59H		
	Varmeisolering Lavenergiruden reducerer varmetabet gennem vinduet og giver et mere behageligt indeklima.	$U_g = 1.4$
	Solenergi På steder med et koldt klima og i værelser med store vinduespartier giver udnyttelse af solenergi et bedre indeklima i vinterperioden.	0.61
	Solbeskyttelse På steder med et varmt klima og i værelser med store vinduespartier giver en rude med solbeskyttelse et bedre indeklima i sommerperioden.	★★☆☆
	Brudsikkerhed En tykkere lamineret indvendig rude øger rudens evne til at modstå manuel smadring (indbrud).	N/A
	Sikkerhedslaminering Forhindrer, at glasset falder ind i rummet, hvis ruden skulle gå i stykker.	
	Hærdet glas Forstærker rudens ydre overflade for at beskytte den mod vildfarne bolde og ekstremt vejr såsom kraftig storm og hagl.	✓
	UV-filter Forhindrer, at møblerne i rummet falmer, ved at beskytte mod solens skadelige UV-stråler.	
	Regnstøjreduktion Med regnstøjreduktion skabes en barriere mellem vinduet og vejret udenfor, så du ikke forstyrres på regnfulde dage – eller nætter.	
	Let at rengøre Den smudsafvisende belægning betyder, at du kan bruge mindre tid på rengøring og mere tid på at nyde udsigten.	
	Antidug Antidug-belægningen reducerer antallet af dage med dug på ydersiden af ruden, så du næsten altid har et klart udsyn.	

Rudestruktur

Glasehed	Sammensætning (fra inderside til yderside)
Tolagsrude	3 mm floatglas – 10 mm argon – 3 mm hærdet glas

Indvendig overflade

Materiale Beskrivelse	Black maintenance free Finished with polyurethane lacquer.	Red maintenance free Finished with polyurethane lacquer.
Farvekode NCS, indvendig overflade	S 9000-N	S 4050-Y 50R
Farvekode, nærmeste RAL, indvendig overflade	9005	8023

Udvendig beklædning

Materiale Beskrivelse	Aluminium, mørkegrå Mørkegrå
Farvekode NCS, udvendig overflade	S 7500-N
Farvekode, nærmeste RAL, udvendig overflade	7043

Garantiperiode



Læs vores fulde VELUX Produktgaranti via linket her: www.velux.dk.

Yderligere oplysninger

Vi forbeholder os retten til at foretage tekniske ændringer.

Få flere oplysninger om vores produkter på <https://www.velux.dk/>