

Toldos solares VELUX MSI




Los toldos solares VELUX se pueden controlar a distancia y reducen el sobrecalentamiento para mantener una temperatura fresca y cómoda en su habitación. Son transparentes, por lo que siempre permite disfrutar de las vistas y de la luz natural durante el día. Se conectan con la ventana de tejado VELUX y la combinación de elemento de ventana GIL/GIU para brindar un control total sobre el confort interior. Son fáciles de instalar (sin cableado).

- La protección contra el calor mantiene tu habitación fresca y aumenta el confort interior.
- Las cortinas, toldos y persianas exteriores VELUX con energía solar incluyen un práctico mando a distancia sin ningún cableado.
- Preserva las vistas al exterior, reduce el deslumbramiento y la luz solar entrante no deseados
- El diseño que no requiere mantenimiento proporciona tranquilidad durante la vida útil de este producto.
- Con instalación rápida y fácil desde el interior
- Compatible con VELUX ACTIVE with NETATMO para un mejor clima interior con protección automática contra el calor. Control remoto a través de teléfono inteligente o voz.
- El posicionamiento flexible te permite bajar la cortina exactamente a la posición que necesites.
- Fabricado para durar, el toldo resistente al viento se ha sometido a pruebas de resistencia en nuestras instalaciones de pruebas.



Colores y modelos

El toldo VELUX tiene un tejido de malla transparente. Al realizar tu pedido, agrega este código de color del tejido al tipo de toldo.



5060

Guía de operación

El toldo solar se acciona mediante un pulsador de pared individual preconfigurado, incluido en los paquetes.

Compatibilidad

Compatibilidad con ventanas de tejado VELUX en tamaños C02-U10 y tamaños CK02-UK10:

El toldo MSI se puede instalar en los modelos GGL, VELUX GGL solar, GGU, VELUX GGU solar, GHL, GPL y GPU con una combinación con ventana inclinada fija GIL o GIU.

Respecto a los tamaños, consulta la lista de precios.

MSI no se puede instalar en ventanas para tejado GPL/GPU con códigos de tamaño sin letras.

El toldo se puede instalar en las ventanas para tejado proyectantes solares VELUX GPU utilizando el kit ZOZ 229S.

Si combina el toldo solar MSI con la ventana solar para tejado VELUX GGL o GGU en ancho FK (producida a partir de 2012) o ancho F-/M-/S-/U- (producida entre 2000 y 2012), necesitará el interruptor solar doble ZOZ 246.

Al combinar varias ventanas de tejado una al lado de la otra, se precisa una distancia de marco de al menos 18 mm. Si las ventanas se combinan una encima de la otra, la distancia del marco debe ser de al menos 250 mm. Los toldos de oscurecimiento solar se pueden instalar en ventanas con cerco de estanqueidad doble EB-.

Información adicional

Nos reservamos el derecho a hacer cambios técnicos.

Para obtener más información sobre nuestros productos, visite <https://www.velux.es/>

Información técnica

Toldos solares VELUX MSI	Batería	Batería de alto rendimiento, NiMH, 9,6 V CC, 2100 mAh.
	Conexión	N/A
	Instalación y uso	El toldo solar MSI debe instalarse desde el exterior debido al elemento de ventana fijo. La instalación es segura, rápida y fácil, gracias, entre otras cosas, a los soportes de anclaje VELUX de diseño especial. Puede hacerlo una sola persona. El toldo tiene una batería de NiMH de alta calidad que se carga mediante una célula solar integrada en el tambor y funciona con el pulsador de pared preemparejado. La cortina admite el modo silencioso cuando se controla mediante VELUX ACTIVE with NETATMO o VELUX App Control.
	Material y color	Perfil superior, carriles y perfil inferior: aluminio lacado, gris (NCS S 7500-N) Piezas del extremo del perfil superior, piezas inferiores de los carriles y piezas del extremo del perfil inferior: plástico tintado, gris (NCS S 7500-N).
	El consumo de energía	Batería de alto rendimiento, NiMH, 9,6 V CC, 2100 mAh. La batería es un acumulador de energía para funcionar en períodos con carga inadecuada. Una batería completamente cargada permite hasta 100 accionamientos. La persiana incluye una batería que debe encenderse antes del uso. Vida útil estimada de la batería: 10 años
Pulsador de pared preconfigurado	Instalación y uso	Se incluye un pulsador de pared de radiofrecuencia unidireccional preconfigurado, (KLI 313). Rango de radiofrecuencia: campo abierto de 300 m. Dependiendo de la construcción del edificio, el alcance interior es de aproximadamente 30 m.
	Material y color	Plástico ABS, blanco (NCS S 1000-N)
	Descripción del consumo de energía	2 pilas alcalinas AAA (1,5 V) Vida útil estimada de la batería: hasta 1 año
	Descripción del tamaño y peso	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.