

Покривен прозорец VELUX GLL 1085

Стъклопакет 85



Оригиналният покривен прозорец с централна ос и горна дръжка за управление VELUX GLL 1085 предлага комбинация от висока топлоизолация и отлична звукоизолация. Прозорецът се управлява лесно и дава възможност за поставяне на мебели отдолу.

- Високопроизводителен троен стъклопакет с отлична топлоинна ефективност $0,90 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ – нашето най-добро съотношение цена-качество
- Горната дръжка позволява ниска височина на монтаж, така че да се наслаждавате на гледката, докато седите.
- Резетата застопоряват обърнатия прозорец на място за безопасно и лесно почистване на външното стъкло, без да е необходимо да излизате отвън.
- Освежете дома си, като отворите леко прозореца и го фиксирате в горното гнездо.
- Завъртете лесно прозореца на 180° за безопасно почистване на външното стъкло, без да е необходимо да излизате отвън.
- Бързо и лесно добавете щори, като просто ги щракнете в предварително поставените конзоли.
- Увеличете комфорта в дома си, намалете студените течения и подобрете звукоизолацията.



Указания за приложение

Прозорецът може да се монтира при наклони на покрива между 15° и 90° спрямо хоризонтала.



Покривните прозорци с централна ос и горна дръжка за управление дават възможност за поставяне на мебели директно под прозореца, без това да пречи на работата му. Препоръчваме височина на монтаж, която позволява ясна линия на погледа към външната среда – както в изправено, така и в седнало положение. Обърнете внимание, че оптималната височина на прозореца зависи от наклона на покрива.


Налични размери и зона на дневна светлина

	550 mm	660 mm	780 mm	942 mm	1140 mm
778 mm	GLL CK02 (0.22) [0.26]				
978 mm			GLL MK04 (0.47) [0.53]		
1178 mm		GLL FK06 (0.47) [0.54]	GLL MK06 (0.59) [0.66]		
1398 mm			GLL MK08 (0.72) [0.81]	GLL PK08 (0.92) [1.01]	GLL SK08 (1.16) [1.25]
1600 mm			GLL MK10 (0.85) [0.94]		

Всички размери са в милиметри. () = Ефективна зона на дневна светлина, m² [] = Геометрична свободна площ

Размери на напречното сечение

Моля, обърнете внимание, че изгледът на напречното сечение е отдолу нагоре.



Width		CK--	FK--	MK--	PK--	SK--
Sw	Ширина на отвора на крилото	371	481	601	763	961
Lw	Разстояние между каналите за интериорната облицовка, ширина	495	605	725	887	1085
Ew	Външна ширина на рамката	550	660	780	942	1140

Height		--02	--04	--06	--08	--10
Sh	Височина на отвора на крилото	584	784	984	1204	1406
Lh	Разстояние между каналите за интериорната облицовка, височина	719	919	1119	1339	1541
Eh	Външна височина на рамката	778	978	1178	1398	1600

Характеристики на стъклопакета

Стъклопакет 85			
	Топлоизолация Нискоемисионният стъклопакет намалява загубата на топлина през прозореца и повишава комфорта вътре.	$U_g = 0.4 \text{ W/(m}^2\text{K)}$	
	Топлинен добив При по-студен климат и в помещения с големи прозорци топлинният добив осигурява по-добър вътрешен климат през зимните месеци.	0,45	
	Слънцезащита При топъл климат и в помещения с големи прозорци слънцезащитният стъклопакет осигурява по-добър вътрешен климат през летните месеци.	★★★★☆	
	Сигурност По-дебело ламинирано вътрешно стъкло повишава защитата срещу ръчен натиск (взлом).	N/A	
	Защитно ламиниране Предотвратява посипването на стъклени парченца в помещението при случайно счупване.		
	Закалено стъкло Добавя здравина към външната стъклена повърхност за защита от заблудени топки и екстремни метеорологични условия, като силни бури и градушка.	✓	
	UV филтър Предпазва Вашите мебели от избеляване вследствие на вредните ултравиолетови лъчи.		
	Намаляване на шума от дъжд Намаляването на шума от дъжд създава бариера между прозореца и времето навън за спокойни моменти през дъждовни дни или нощи.	✓	
	Лесно почистване Отблъскващо мръсотията покритие Ви позволява да прекарвате по-малко време в чистене и повече време в наслада от гледката.	✓	
	Против външен конденз Покритието против външен конденз значително намалява дните със запотвяване по външното стъкло и по този начин Ви осигурява ясна гледка.	✓	

Конструкция на стъклопакета

Стъклопакет	Състав на варианта
Троен стъклопакет	8 мм флоатно стъкло - 11,5 мм криптон - 3 мм термоусилено стъкло - 11,5 мм криптон - 6 мм закалено стъкло

Технически стойности за прозореца

Преглед на техническите показатели за продукта, обхващащи включително маркировката CE в съответствие със стандарта EN 14351-1.

Характеристики на прозореца	Експлоатационни показатели
Топлопреминаване (коефициент U)	0.90 W/(m ² K)
Светлинна пропускливост (τ _v)	0.63
Обща пропускливост на слънчева енергия (коефициент g)	0,45
Звукоизолация	39 (-2;-4) dB
Въздухопропускливост	4
Експлоатационни характеристики при външен огън – Великобритания	AA
Експлоатационни характеристики при външен огън – Европа	npd
Устойчивост на удар	3
Капацитет на издържане на натоварване на защитни устройства	✓
Устойчивост на огън	C-s1,d0
Устойчивост на натоварване от сняг	Вижте структурата на стъклопакета
Устойчивост на натоварване от вятър	C3 (>SK08: NPD)
Водонепропускливост	E900

NPD: No Performance Determined

Видими характеристики



Дръжка

Ергономичната алуминиева дръжка позволява отваряне и затваряне на прозореца без усилия.



Конзола за щора, ръчна

Монтирането на щори на прозореца е лесно и без нужда от допълнителни инструменти. Просто натиснете до щракване на щората в предварително поставените конзоли.



Панта на касата, централна ос, странична

Издръжливата конструкция на пантите позволява надеждна работа и дава възможност за завъртане на крилото за лесно почистване на външното стъкло.



Вътрешна изолация, горни страни на касата

Иновативната изолация ThermoTechnology™ е вградена в страните на горната част на касата на прозореца за повишаване на енергийната ефективност.



Резе

Резето може да се постави във фабричния отвор, за да се застопори прозореца за почистване на външната стъклена повърхност или за безопасна вентилация.



Заклучващ механизъм

Когато е затворен, прозорецът се заключва здраво чрез заключващ механизъм.



Информационна табелка

Всеки покривен прозорец VELUX има уникална информационна табелка, която може да се използва за справка - в документацията за CE маркировка, при закупуване на аксесоари или в случай на сервиз или подмяна.

Вътрешно покритие


Material Description	Прозрачен лак С двойно защитно покритие.
Код на цвета по NCS, вътрешна повърхност	No colour code
Най-близкият код на цвета по RAL, вътрешна повърхност	No colour code

Външни капаци

Наличността на изброените по-долу варианти може да се промени. За най-точна и актуална информация, моля, виж актуалния продуктов каталог или ценовата листа.

Material Description	Алуминий, тъмносив Тъмносиво
Код на цвета по NCS, външна повърхност	S 7500-N
Най-близкият код на цвета по RAL, външна повърхност	7043

Почистване и поддръжка



За да почистите отвътре външната повърхност на стъклото, завъртете крилото ръчно и с резетата го закрепете в позиция за почистване.



Предлагат се VELUX комплекти за ремонт и поддръжка.

Гаранционен срок



Flashings and installation products



Обшивки

Монтирайте покривния прозорец VELUX на практика върху всеки покривен материал, като използвате оригиналните решения с VELUX обшивки. Нашите обшивки са проектирани специално за точния размер и форма на покривните прозорци, за да паснат идеално и да осигурят водонепроницаемост. Обшивките могат да се използват и за комбинации на много покривни прозорци.

Продукти за монтаж

Осигурете правилен монтаж и въздухо- и водонепроницаема връзка между прозореца и покрива с продуктите за монтаж на VELUX. Всички продукти за монтаж са проектирани така, че да пасват идеално на покривния прозорец за надежден и траен резултат.

Щори, сенници и външни ролетни щори

Допълнете монтажа на покривен прозорец VELUX с външни ролетни щори, външни сенници за топлинна защита и вътрешни щори за омекотяване на светлината, затъмняване и защита от насекоми. Изберете от широка гама ръчно управляеми продукти, създадени за конкретния модел и размер на прозореца. Свържете се с местното търговско представителство на VELUX за повече подробности относно съвместимостта.

Повече информация

Запазваме си правото да правим технически промени.

За повече информация за нашите продукти, моля посетете <https://www.velux.bg/>