

VELUX INTEGRA® rolo sjenilo za zamračenje s električnim upravljanjem DML

VELUX®



VELUX rolo sjenila za zamračenje s električnim upravljanjem imaju daljinsko upravljanje i omogućuju vam da uživate u dobrom snu zahvaljujući najboljem efektu zamračenja na tržištu. Besprijekorno se spajaju s vašim VELUX električnim krovnim prozorima kako bi vam omogućili potpunu kontrolu nad prirodnim svjetlom u vašoj sobi. Električna rolo sjenila za zamračenje isporučuju se u širokom rasponu otmjenih boja i elegantnih uzoraka za upotpunjavanje vašeg interijera.

- Najbolje zamračivanje na tržištu pruža vam potpunu tamu za bolji noćni san ili popodnevno drijemanje.
- VELUX električna sjenila, vanjske tende i rolete isporučuju se s praktičnim daljinskim upravljanjem za dodatnu udobnost.
- Upravlajte sjenilima kako želite: ručno, daljinskim upravljačem ili automatski.
- Uz kolekciju sjenila VELUX Colour by You možete prilagoditi boju svog sjenila tako da odražava vaš jedinstveni stil. Uskladite sjenilo sa zavjesama, sagom, sofom i ostalim – izbor je na vama.
- Ugradnja za par minuta – jednostavno zakvačite sjenilo na unaprijed montirane nosače i ona se spajaju na sustav daljinskog upravljanja.
- Najtanji dizajn profila na tržištu propušta više prirodnog svjetla.
- Certifikat OEKO-TEX® Standard 100 jamči da je proizvod izrađen bez štetnih tvari.
- Kompatibilan s VELUX ACTIVE with NETATMO – upravljajte svojim proizvodima s bilo kojeg mjesta putem pametnog telefona ili glasovne kontrole.



Boje i uzorci

VELUX unutarnja sjenila dostupna su u širokom rasponu boja i dizajna. Međutim, nekoliko varijanti sjenila dostupno je samo u ograničenom rasponu boja. Svaka boja i dizajn imaju jedinstveni kod. Prilikom naručivanja svojih proizvoda unesite kod koji odgovara odabranoj vrsti sjenila.



CBY

Upute za rad

VELUX električno rolo sjenilo za zamračenje dolazi s unaprijed uparenim zidnim prekidačem za daljinski upravljač i klizačem za ručno upravljanje na proizvodu. Sjenilo se može podizati i spuštati u željeni položaj.

Kompatibilnost

Kompatibilnost s VELUX krovnim prozorima:

Siesta sjenilo DML može se postaviti na sljedeće prozore: GGL, VELUX INTEGRA® električni GGL, GGU, VELUX INTEGRA® električni GGU i ručno upravljane GPL, GPU, GZL, GLL, GLU, GRR, GZR, GLR, GLP, GGLS i GPLS.

Imajte na umu da postoje iznimke za neke veličine – provjerite Matchfinder za pojedinosti. Za veličine obavezno pogledajte cjenik zbog stalnih promjena proizvodnog programa. Sjenila se mogu izraditi i po mjeri.

Kompatibilnost s drugim VELUX proizvodima za zaštitu od sunca, VELUX INTEGRA® električnim i solarnim proizvodima i proizvodima VELUX ACTIVE:

Dodatne informacije

Zadržavamo pravo promjene tehničkih podataka. Za više informacija posjetite <https://www.velux.hr>

Tehnički podaci

VELUX INTEGRA® rolo sjenilo za zamračenje s električnim upravljanjem DML	Veza	Prilikom postavljanja sjenila na VELUX električne krovne prozore nije potrebno ožičenje jer se postavlja direktno na električne nosače za ugradnju u prozoru. Prilikom postavljanja sjenila na VELUX krovne prozore s ručnim upravljanjem ili VELUX krovni prozor s naknadno ugrađenim elektromotorom, potreban je zasebni komplet kabela: ZOZ 241 za V22 krovne prozore, npr. šifra veličine CK-- ZOZ 242 za V22 krovne prozore veličine PK25 ZOZ 243 za V21 krovne prozore, npr. šifra veličine C-- ZOZ 244 za V21 krovne prozore veličine P25
	Ugradnja i upotreba	Rolo sjenilo za zamračenje jednostavno se zakači na gornje nosače prethodno postavljene na prozor, što vam ostavlja slobodne obje ruke za dovršenje ugradnje. Kada se zakači na VELUX električne krovne prozore, nije potrebno ožičenje jer su na prozorima prethodno ugrađeni električni nosači za ugradnju. Prilikom postavljanja sjenila DML na VELUX krovni prozor s ručnim upravljanjem ili VELUX krovni prozor s naknadno ugrađenim elektromotorom, potreban je zasebni komplet kabela, ZOZ 241 za krovne prozore sa slovom K u šifri veličine, npr. CK-- ZOZ 242 za krovne prozore veličine PK25 ZOZ 243 za krovne prozore s jednim slovom u šifri veličine, npr. C-- ZOZ 244 za V21 krovne prozore veličine P25
		Više operacija po vašem izboru Koristite sjenila kako god želite; ručno, daljinski ili automatski. I upravljajte svojim sjenilima s bilo kojeg mjesta – ili iz bilo kojeg dijela sobe pomoću VELUX App Control.
	Materijal i boja	Ručka s motornom jedinicom, gornja maska i bočni kanali: eloksirani aluminijski. Donji nosači: plastični, sivi. Proizvod je certificiran u skladu sa STANDARDOM 100 od strane OEKO-TEX® (1076-184) – tkanine testirane na određene štetne tvari i SteP od OEKO-TEX® (22002567) – SteP je kratica za održivu proizvodnju tekstila i kože.
	Power consumption	0,25 A, 24 V DC iz VELUX električnog krovnog prozora ili iz VELUX električnog kontrolnog sustava
Unaprijed upareni zidni prekidač	Ugradnja i upotreba	Uključen je unaprijed konfiguriran jednosmjerni zidni prekidač za radijsku frekvenciju (KLI 312). Domet radijske frekvencije: 300 m na otvorenom polju. Ovisno o konstrukciji zgrade, unutarnji je domet približno 30 m.
	Materijal i boja	ABS plastika, bijela (NCS S 1000-N)
	Pregled potrošnje energije	2 x alkalne AAA (1,5 V) baterije Očekivani vijek trajanja baterije: do 1 godine.
	Opis dimenzija i težina	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.
Tkanina za rolo sjenilo za zamračenje	Materijal i boja	Tkanina: poliester 100 %. Boje: Pogledajte brošuru i cjenik za VELUX sjenila. Uzice: poliester 100 %