Store plissé occultant VELUX électrique FMK

3 Ans Garantie

Les stores plissés occultants VELUX électriques améliorent l'efficacité énergétique de votre habitation tout en vous permettant de contrôler la lumière. Le tissu occultant à double plis améliore l'isolation et le confort intérieur. Les stores commandés à distance se connectent de manière intégrée aux fenêtres pour toit plat VELUX électriques, mais ils peuvent également être utilisés avec nos fenêtres pour toit plat fixes.

- L'effet d'atténuation parfait permet de réduire l'ambiance lumineuse pour instaurer une ambiance relaxante.
- L'isolation thermique maintient votre pièce à une température confortable en hiver.
- Les stores, les pare-soleil et les volets VELUX électriques vous offrent le confort supplémentaire de la commande à distance.
- Le positionnement progressif vous permet de baisser le store exactement là où vous en avez besoin.
- Compatible avec VELUX ACTIVE with NETATMO, contrôlez vos produits où que vous soyez via smartphone ou commande vocale.
- La certification OEKO-TEX® garantit l'absence de substances nocives dans la fabrication du produit.
- Store élégant avec ses profilés blancs, qui s'adaptent parfaitement à vos fenêtres de toit VELUX blanches.
- Les rails latéraux intégrés assurent un fonctionnement très fluide.

CE OEKO TEX® OEKO TEX®

Couleurs et motifs

Les stores intérieurs VELUX sont disponibles dans un large éventail de couleurs et de modèles. Quelques variantes de stores ne sont toutefois disponibles que dans une palette limitée de couleurs. Chaque option de couleur et de modèle possède un code unique. Ajoutez le code de votre choix au type de store concerné lors de la commande de vos produits.

1045

1047

Conseils pour le fonctionnement

Le store plissé occultant VELUX est livré avec un interrupteur mural synchronisé pour la commande à distance et peut être levé et abaissé dans la position souhaitée.

Compatibilité

Compatibilité avec les fenêtres pour toit plat VELUX électriques :
Le store plissé occultant FMK peut être installé sur les fenêtres pour toit plat CFP et CVP (pas à commande manuelle).
Pour les dimensions, veuillez consulter la liste de prix.
Compatibilité avec les autres produits de protection contre le soleil VELUX, les produits VELUX électriques et à énergie solaire et les produits VELUX ACTIVE :
Le store peut être associé au pare-soleil extérieur VELUX à énergie solaire MSG.

Informations supplémentaires

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Pour plus d'informations sur nos produits, rendez-vous sur http://www.velux.be

Creation date 27-10-2026 20:40:15

Informations techniques

Store plissé occultant VELUX électrique FMK	**Raccord**	Lors du montage du store sur des fenêtres pour toit plat, branchez le câble moteur de 2,5 m fourni sur le store et raccordez-le au boîtier de connexion de la fenêtre pour toit plat VELUX électrique ou, dans le cas de fenêtres pour toit plat VELUX, à un système de commande séparé. Si vous utilisez un câble plus long, veuillez respecter les dimensions de câblage minimales suivantes : Longueur jusqu'à 20 m : 0,75 mm^2 Longueur jusqu'à 40 m : 1,50 mm^2
	Installation et utilisation	Les supports de fixation sont livrés avec le store et doivent être montés sur la fenêtre. Une fois les supports installés, le store est simplement clipsé, de sorte que vous avez les deux mains libres pour le reste du montage. Le câble fourni est branché sur le store et raccordé au boîtier de connexion de la fenêtre ou à un système de commande distinct. Le store plissé occultant peut être levé et abaissé dans n'importe quelle position à l'aide de l'interrupteur mural. La commande manuelle du store est possible, mais doit être principalement utilisée pour l'alignement horizontal des stores ou dans des cas exceptionnels.
	Matériau et couleur	Barre de manœuvre avec bloc moteur, panneau supérieur et glissières : aluminium laqué blanc. Guides : plastique blanc Supports inférieurs : plastique gris
	Consommation d'énergie	0,25 A, 24 V c.c. depuis une fenêtre pour toit plat VELUX électrique ou un système de commande électrique VELUX.
Interrupteur mural préconfiguré	**Installation et utilisation**	Un interrupteur mural unidirectionnel à radiofréquence préconfiguré (KLI 312) est inclus. Plage de fréquence radio : 300 m en champ libre. Selon la construction du bâtiment, la portée intérieure est d'environ 30 m.
	Matériau et couleur	Plastique ABS, blanc (NCS S 1000-N)
	Vue d'ensemble de la consommation d'énergie	2 piles alcalines AAA (1,5 V) Durée de vie prévue de la batterie : jusqu'à 1 an.
	Description de la taille et du poids	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.

Creation date 27-10-2026 20:40:15