

# Elektryczna roleta zaciemniająca VELUX DML

**VELUX®**



Elektrycznymi roletami zaciemniającymi VELUX można sterować zdalnie przy użyciu pilota. Podnoszą one jakość snu dzięki najlepszemu zaciemnieniu na rynku. Doskonale pasują do elektrycznych okien dachowych VELUX, zapewniając pełną kontrolę nad ilością naturalnego światła w pomieszczeniu. Rolety VELUX z białymi prowadnicami bocznymi idealnie pasują do białych okien dachowych VELUX.

- Najlepsze zaciemnienie na rynku zapewnia całkowitą ciemność dla wyższej jakości snu w nocy lub podczas popołudniowej drzemki.
- Elektryczne rolety, markizy i osłony zewnętrzne VELUX to wygodne rozwiązanie. Można nimi sterować zdalnie za pomocą pilota.
- Możliwość sterowania roletami w dowolny sposób: ręcznie, zdalnie lub automatycznie.
- Dzięki kolekcji rolet VELUX Colour by You możesz dopasować kolor rolety do swojego niepowtarzalnego stylu. Dobierz kolor rolety do zasłon, dywanu, kanapy i nie tylko – wybór należy do Ciebie.
- Montaż w parę minut – wystarczy nałożyć roletę na zaczepy montażowe, które są połączone z systemem zdalnego sterowania.
- Najbardziej wąski profil na rynku wpuszcza więcej naturalnego światła.
- Certyfikat OEKO-TEX® gwarantuje, że produkt jest wolny od szkodliwych substancji.
- Produkt zgodny z VELUX ACTIVE with NETATMO – steruj produktami z dowolnego miejsca za pomocą smartfona lub sterowania głosem.



## Kolory i wzory

---

Rolety wewnętrzne VELUX są dostępne w wielu różnych kolorach i wzorach. Kilka wariantów rolet jest jednak dostępnych wyłącznie w ograniczonej gamie kolorystycznej. Każdy kolor i wzór ma unikalny kod. Przy zamawianiu produktów dodaj wybrany kod do odpowiedniego typu rolety.



CBY

## Wytyczne obsługi

---

Elektryczna roleta zaciemniająca VELUX jest sprzedawana ze sparowanym włącznikiem ściennym do zdalnego sterowania oraz suwakiem do obsługi ręcznej umieszczonym na produkcie. Roletę można podnosić i opuszczać do dowolnej pozycji.

## Zgodność

---

Zgodność z oknami dachowymi VELUX:

Roletę zaciemniającą DML można montować w oknie GGL, sterowanym elektrycznie VELUX GGL, GGÜ, sterowanym elektrycznie VELUX GGÜ oraz obsługiwanym ręcznie GPL, GPU, GZL, GLL, GLU, GGLS i GPLS.

W kwestii rozmiarów zapoznaj się z cennikiem, gdyż od czasu do czasu w programie produktowym są wprowadzane zmiany. Roletę można również wykonać na wymiar.

Zgodność z innymi produktami przeciwsłonecznymi VELUX, produktami elektrycznymi i solarnymi VELUX oraz produktami VELUX ACTIVE:

Rolety nie można łączyć z innymi wewnętrznymi produktami przeciwsłonecznymi. Można ją łączyć z zewnętrznymi produktami przeciwsłonecznymi oraz silnikami elektrycznymi i solarnymi. Można ją również wyposażyć w moskitierę ZIL.

## Informacje dodatkowe

---

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych.

Więcej informacji na temat naszych produktów można znaleźć na stronie <https://www.velux.pl/>

## Informacje techniczne

<b>Elektryczna roleta zaciemniająca VELUX DML</b>	<b>Podłączenie</b>	<p>W przypadku montażu rolety na elektrycznych oknach dachowych VELUX nie jest konieczne prowadzenie przewodów, ponieważ roleta jest nakładana bezpośrednio na wsporniki montażowe instalacji elektrycznej w oknie. Do montażu rolety na obsługiwanych ręcznie oknach dachowych VELUX lub oknie dachowym VELUX z zamontowanym silnikiem wymagany jest osobny zestaw przewodów:</p> <p>ZOZ 241 do okien dachowych V22, np. kod rozmiaru CK--          ZOZ 242 do okien dachowych V22 o kodzie rozmiaru PK25          ZOZ 243 do okien dachowych V21, np. kod rozmiaru -C--          ZOZ 244 do okien dachowych V21 o kodzie rozmiaru P25</p>
	<b>Montaż i użytkowanie</b>	<p>Roletę zaciemniającą można łatwo wpiąć w górne wsporniki zamontowane w oknie, pozostawiając obie ręce wolne podczas pozostałej części montażu. Po nałożeniu na elektryczne okna dachowe VELUX nie jest konieczne prowadzenie przewodów, ponieważ okna mają preinstalowane wsporniki montażowe instalacji elektrycznej. Do montażu rolety DML na obsługiwanych ręcznie oknie dachowym VELUX lub oknie dachowym VELUX z zamontowanym silnikiem wymagany jest osobny zestaw przewodów, ZOZ 241 do okien dachowych o kodzie rozmiaru K, np. CK--          ZOZ 242 do okien dachowych o kodzie rozmiaru PK25          ZOZ 243 do okien dachowych o kodzie rozmiaru oznaczonym pojedynczą literą, np. C--          ZOZ 244 do okien dachowych V21 o rozmiarze P25</p>
	<b>Materiał i kolor</b>	<p>Różne opcje obsługi do wyboru          Roletami można sterować ręcznie, zdalnie lub automatycznie. Roletami można sterować z dowolnego miejsca bądź przebywając w tym samym pomieszczeniu za pomocą aplikacji VELUX App Control.</p> <p>Uchwyt z silnikiem, z górną kasetą i prowadnicami: aluminium malowane na biało.          Dolne wsporniki: szary plastik.          Produkt jest certyfikowany zgodnie wg normy STANDARD 100 by OEKO-TEX® (1076-184) – tekstylia przetestowane pod kątem niektórych szkodliwych substancji i STeP przez OEKO-TEX® (22002567) – STeP oznacza zrównoważoną produkcję tekstyliów i skóry.</p>
<b>Wstępnie skonfigurowana klawiatura naścienna</b>	<b>Pobór mocy</b>	<p>0,25 A, 24 V prądu stałego z elektrycznego okna dachowego VELUX lub z elektrycznego systemu sterowania VELUX</p>
	<b>Montaż i użytkowanie</b>	<p>W zestawie znajduje się wstępnie skonfigurowana jednokierunkowa klawiatura naścienna (KLI 312).          Zasięg częstotliwości radiowej: 300 m na otwartej przestrzeni. W zależności od konstrukcji budynku zasięg wewnątrz budynku wynosi około 30 m.</p>
	<b>Materiał i kolor</b>	<p>Tworzywo sztuczne ABS, białe (NCS S 1000-N)</p>
	<b>Zużycie energii – podsumowanie</b>	<p>2 baterie alkaliczne AAA (1,5 V)          Zakładany czas żywotności baterii: do 1 roku.</p>
	<b>Rozmiar i waga</b>	<p>8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.</p>
<b>Materiał rolety zaciemniającej</b>	<b>Materiał i kolor</b>	<p>Tkanina: 100% poliester.          Kolory: podano w broszurze i cenniku produktów dekoracyjnych i przeciwsłonecznych VELUX.          Sznurki: 100% poliester</p>