

VELUX električni interfejs KLF 150



Jednostavno integrišite VELUX električne proizvode u postojeće sisteme za upravljanje zgradom ili rješenja za pametni dom pomoću VELUX elektro interfejsa KLF 150. Kontrolišite cijelu zgradu ili pametni dom s jedne centralne lokacije. Povećava domet bežičnih upravljača i daje jači signal u cijeloj zgradi.

- Upravlajte VELUX proizvodima na elektro upravljanje putem sistema upravljanja zgradom ili sistema pametnog doma.
- Povećajte i proširite radni domet svojih VELUX proizvoda na elektro upravljanje u cijelom domu.

Tehničke informacije

**VELUX električni interfejs
KLF 150****Materijal i boja**

ABS plastika, bijela (NCS S 1000-N)

Opis veličine i težine

Proizvod uklj. pakovanje: 327 x 166 x 80 mm (Š x V x D), 0,117/0,658 kg
Dimenzije interfejsa: 136 x 129 x 34 mm (Š x V x D), 0,164 kg

Ugradnja i upotreba

Domet radio frekvencije: 300 m otvoreno polje. U zavisnosti od konstrukcije objekta, unutrašnji domet je oko 30 m.

Može se koristiti kao repetitor za proširenje dometa (dvosmjernih) RF signala u većim instalacijama gdje signali ne dosežu do određenih električnih proizvoda.

Ulaz za upravljanje: bezpotencijalni prekidač, sa nominalnim naponom od minimalno 10 mA i 5 V DC.

Izlaz za povratne informacije: bezpotencijalni prekidač, sa nominalnim naponom od maksimalno 50 mA i 30 V DC.

Jezik: 7 različitih jezika uključenih u računarski alat za postavljanje koje je potrebno preuzeti i podržati uz detaljne kontekstualne pomoćne funkcije.

Power consumption

2 W

Kompatibilnost

Zasnovano na radiofrekvencijskoj (RF) tehnologiji, prenosi se u dometu od 868 MHz.

Kompatibilno s proizvodima koji imaju logotip io-homecontrol®.

Može se koristiti s VELUX krovnim prozorima na električni i solarni pogon, te s unutrašnjim i vanjskim proizvodima za regulaciju svjetlosti koji koriste io-homecontrol® tehnologiju.

Povezivanje

Mrežni utikač PSU s USB izlazom tipa mikro B s kablom od 1,2 metra.