

VELUX eldriven jalusi SML

VELUX®



VELUX eldrivna jalusi monteras utvändigt, är fjärrstyrd och passar perfekt i alla klimat för att skydda hemmet från oväder. En robust aluminiumdesign som minskar solvärme, mörklägger helt vid behov, dämpar ljudet av regn och ger extra säkerhet till ditt hem. Anslut till VELUX eldrivet takfönster för optimal kontroll.

- Värmeskyddet håller ditt rum svalt och ökar inomhuskomforten.
- Marknadens bästa mörklägning ger fullständig mörker för en bättre natts sömn eller en tupplur på eftermiddagen.
- VELUX eldrivna gardiner, markiser och jalousier erbjuder bekväm fjärrstyrning för extra komfort.
- Värmeisolering håller temperaturen i rummet behaglig på vintern
- Sov ostört även under en hagel- eller regnstorm tack vare ljuddämpningseffekten.
- Njut av en ökad känsla av säkerhet och avskräck inbrottstjuvar.
- Kompatibel med VELUX ACTIVE with NETATMO för bättre inomhusklimat med automatiskt värmeskydd. Fjärrstyrd med smartphone eller röst.



Driftvägledning

VELUX eldrivna jalousi kan höjas och sänkas med hjälp av den förparade fjärrkontrollen och ställas in i olika positioner.

Kompatibilitet

Kompatibilitet med VELUX takfönster:

Jalousi SML kan installeras på GFL, GGL, GGL-PU, VELUX eldrivet GGL, GGU, VELUX eldrivet GGU, GHL, GHU, GLL, GLU, GPL, GPU, GZL, GZX, TVX, VK, VKU, VL, VTL, VU, FVI och FVI Classic. Om fönstren kombineras med extra fasadfönster GIR, GIL, GIU, GIV eller GID går det inte att installera en jalousi. SML kan även monteras på fönster i kombination med vertikala fasadfönster VFA/VFB/VFE. Taklutningen måste vara mellan 15° och 85°. För storlekar, se prislistan. Jalousin kan också måttbeställas.

Vid installation av SML på GGL-varianter --62, --64 och --65 tillverkade efter 2000 behövs installationssetsen ZOZ 212. Till GGL-variant --65 tillverkad efter 2012 behövs installationssets ZOZ 219.

Om flera takfönster ska placeras bredvid varandra krävs ett karmavstånd på minst 100 mm. Om fönstren placeras över/under varandra måste karmavståndet vara minst 250 mm. Jalousin kan inte monteras på fönster med intäckningsplåt EB-.

Kompatibilitet med andra solskyddsprodukter från VELUX och VELUX eldrivna produkter:

Jalousin kan kombineras med VELUX invändiga solskyddsprodukter och VELUX eldrivna fönstermotorer. Obs! Om jalousin kombineras med VELUX solcellsdrivna gardiner för inomhusbruk försämras eller försvinner solcellernas förmåga att ladda batterierna till gardinen.

Jalousin kan inte kombineras med andra utvändiga solskyddsprodukter.

Mer information

Vi förbehåller oss rätten till tekniska ändringar.

För mer information om våra produkter, besök <http://www.velux.se>

Technical information

VELUX eldriven jalusi SML	Power consumption	1,0 A, 24 V likström från ett VELUX eldrivet takfönster GGL eller GGU eller från ett VELUX eldrivet styrsystem.
Förparad fjärrkontroll	Översikt energiförbrukning	2 alkaliska AAA-batterier (1,5 V) Förväntad batterilivslängd: Upp till 1 år.
	Size and weight description	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.
	Material och färg	ABS-plast, vit (NCS S 1000-N)
	Installation och användning	En förparad fjärrkontroll med envägs radiokommunikation (KLI 313) ingår. Radiofrekvensområde: 300 m räckvidd utomhus. Räckvidden inomhus är ca 30 m, beroende på byggnadens konstruktion.
VELUX eldriven jalusi SML	Anslutning	Jalusin levereras med en kort motorkabel för direkt anslutning till anslutningsdosan på VELUX eldrivna takfönster GGL/GGU. Om du använder en längre kabel ska dimensionen uppfylla följande minimikrav: Längd upp till 20 m: minst 0,75 mm ² Längd upp till 40 m: minst 1,50 mm ²
	Installation och användning	Kan installeras från både insidan och utsidan.
Pansar i jalusi	Material och färg	Lister: Lackerade aluminiumlister fyllda med polyuretanskum (innehåller inte freon): grå (NCS S 7500-N). Gångjärn mellan lister: svart gummi. Lister: Lackerade aluminiumlister fyllda med polyuretanskum (innehåller inte freon): grå (NCS S 7500-N). Gångjärn mellan lister: svart gummi.
Jalusi		Lister: Lackerade aluminiumlister fyllda med polyuretanskum (innehåller inte freon): ljusgrå (RAL 7038). Gångjärn mellan lister: svart gummi
VELUX eldriven jalusi SML		Topphölje, övre karmplåtar, sidoskenor och nedre intäckningsplåt: Lackerat aluminium. På fönster i kopparversion är de övre karmplåtarna och den nedre intäckningsplåten i koppar. Ändstycken topphölje, öppningsbegränsare och nedre del av sidoskenor: Färgad plast. Remsa topphölje: Färgad plast, svart,