VELUX GVT zoldervenster met dakuitgang

Beglazing 59H

10 Jaar Garantie

Het venster is geschikt voor dakhellingen tussen de 20° en 65°.

VELUX zijdelings opengaand zoldervenster GVT is bestemd voor gebruik in onbewoonde kamers waar een eenvoudige toegang tot het dak en regelmatige ventilatie nodig is. Het raam opent zijwaarts naar links of rechts, afhankelijk van het door u gewenste gebruik. Gemaakt van onderhoudsvrij aluminium en polyurethaan. Komt compleet met ingebouwd gootstuk en gemodelleerd loopvlak. Verkrijgbaar met zwarte of rode profielen.

- Opent links of rechts naar buiten voor een eenvoudige toegang tot het dak.
- Drie ventilatiestanden zorgen voor een continue luchtstroom in onbewoonde ruimten.
- De gepatenteerde openingsbeperker houdt het venster veilig open op 90 graden.
- Dankzij het vormgegeven, gegroefde loopvlak hebt u een veilige en stabiele toegang tot het dak.
- Geniet van een onderhoudsvrij gebruiksgemak dankzij het draaiende gedeelte in geëxtrudeerd aluminium.
- Garandeer een perfecte plaatsing dankzij het ingebouwde universele gootstuk voor een eenvoudig plaatsingsproces en een waterdichte aansluiting.

CE

Creation date 18-08-2026 20:04:23 CRW Cold room nl-BE - Approved

Beschikbare afmetingen en daglichtoppervlak

	540
830	GVT 103 (0.37)

Alle maten zijn in mm. ( ) = Effectief daglichtoppervlak, m^2 [ ] = Ventilatieopening, m^2

Kenmerken beglazing

Beglazing 59H		
	Warmte-isolatie De energiebesparende beglazing zorgt voor minder warmteverlies via het raam en een beter comfort binnenshuis.	**U_g = 1.4**
	Zonnewarmte In koudere klimaten en in kamers met grote raamoppervlakken zorgt zonnewarmte voor een beter binnenklimaat tijdens de winter.	**0,61**
	Bescherming tegen de zon In warme klimaten en in kamers met grote raamoppervlakken zorgt een zonwerende beglazing in zomerperiodes voor een beter binnenklimaat.	★★☆☆
	Veiligheid Dikkere gelamineerde binnenruiten zijn beter bestand tegen handmatige aanvallen (inbraak).	**N/A**
	Veiligheidslaminering Voorkomt dat glas in de kamer valt in geval van accidentele breuk.	
	Gehard glas Verstevigt het buitenste glasoppervlak voor een betere bescherming tegen onverwachte ballen en extreme weersomstandigheden zoals zware stormen en hagel.	✓
	UV-filter Beschermt uw interieurinrichting tegen vervaging door schadelijke UV-stralen van de zon.	
	Minder lawaai van regen De regendemping creëert een barrière tussen het venster en het weer buiten voor ongestoorde momenten tijdens regenachtige dagen of nachten.	
	Eenvoudig te reinigen Vuilafstotende coating zorgt ervoor dat u minder tijd verliest met schoonmaken en meer tijd hebt om te genieten van het uitzicht.	
	Antidauw Op dagen dat er veel dauwvorming op de buitenruit is, wordt deze door de antidauwcoating aanzienlijk beperkt zodat u een helder zicht hebt.	

Structuur beglazing

Beglazing	Samenstelling (van binnen naar buiten)
Dubbele beglazing	3 mm floatglas - 10 mm spouw gevuld met argon - 3 mm gehard glas

Creation date 18-08-2026 20:04:23

Afwerking binnenzijde

Materiaal Beschrijving	Rood onderhoudsvrij Afgewerkt met polyurethaanlak.	Zwart onderhoudsvrij Afgewerkt met polyurethaanlak.
NCS-kleurcode, binnenoppervlak	S 4050-Y 50R	S 9000-N
Kleurcode meest aansluitend bij RAL, binnenkant	8023	9005

Externe afdeklijsten

Materiaal Beschrijving	Aluminium, zwart Zwart	PUR, steenrood Rode baksteen
NCS-kleurcode, buitenoppervlak	S 9000-N	S 4050-Y 50R
Kleurcode meest aansluitend bij RAL, buitenkant	9005	8023

Garantieperiode

De volledige garantievoorwaarden voor VELUX producten zijn beschikbaar op www.velux.be.

Verdere informatie

We behouden ons het recht om technische wijzigingen aan te brengen.

Voor meer informatie over onze producten, ga naar http://www.velux.be

Creation date 18-08-2026 20:04:23