

VELUX solcellsdrivet utvändigt solskydd MSU



VELUX solcellsdrivet utvändigt solskydd för takfönsterkupoler för platta tak ger skydd mot ljus och värme, så att rumstemperaturen förblir sval och behaglig. Solskyddet placeras inuti takfönsterkupolen, så att det inte syns så mycket. Det monteras från taket, vilket enkelt kan göras samtidigt som man installerar fönstret.

- Värmeskyddet håller ditt rum svalt och ökar inomhuskomforten.
- VELUX solcellsdrivna gardiner, markiser och jalousier ger bekväm fjärrstyrning utan kabeldragning.
- Måttillverkade för perfekt integration och snabb installation.
- Njut av maximalt dagsljus och fri utsikt mot himlen, eftersom solskyddet döljs inuti fönsterkarmen när den inte används.
- Kompatibel med VELUX ACTIVE with NETATMO för bättre inomhusklimat med automatiskt värmeskydd. Fjärrstyrd med smartphone eller röst.
- Underhållsfri design ger lugn och ro under hela din produkts livslängd.



Färger och mönster

VELUX markis har ett transparent tyg i nät. Lägg till den här tygfärgkoden till markistypen när du beställer dina produkter.



5070

Driftvägledning

Den solcellsdrivna markisen manövreras med en förparad fjärrkontroll som medföljer i förpackningarna.

Kompatibilitet

Kompatibilitet med VELUX takfönsterkupoler: MSU kan installeras i takfönsterkupoler för platta tak CVU och CFU.

Kompatibilitet med andra VELUX gardiner och solskyddsprodukter och VELUX solcellsdrivna produkter: MSU är en fristående produkt och kan kombineras med andra io-homecontrol®-märkta produkter. MSU kan inte kombineras med VELUX Solar mörkläggningsgardin DSU, men kan kombineras med insektsnät ZIU.

Se prislistan för tillgängliga storlekar, eftersom produktprogrammet ändras med jämna mellanrum.

Mer information

Vi förbehåller oss rätten till tekniska ändringar.

För mer information om våra produkter, besök <http://www.velux.se>

Technical information

VELUX solcellsdrivet utvändigt solskydd MSU	Batteri	Högeffektsbatteri, NiMH, 9,6 V DC, 2 100 mAh.
	Anslutning	Ej tillämpligt
	Installation och användning	Det värmereducerande solskyddet placeras inuti takljuset, mellan glasöverdelen och takljusets basenhet. På så sätt skapas en smidig monteringsprocess. Den värmereducerande gardinen är försedd med ett NiMH-batteri av hög kvalitet, som laddas med hjälp av en solcell i topphöljet. Gardinen styrs med den förparade fjärrkontrollen.
	Material och färg	Tyget består av fiberglas med en vinylbeläggning och ger ökad värmestabilitet. Färger: Se broschyr och prislista för VELUX dekorations- och solskyddsprodukter. Grepplista, toppskena och sidoskenor: Anodiserad eller vitlackad aluminium. Snören: 100 % polyester. Skenor och bottenbeslag: Plast.
	Power consumption	Högeffektsbatteri, NiMH, 9,6 V likström, 2 100 mAh. Batteriet är en energireserv som används för att driva enheten när laddningen inte räcker till. Ett fulladdat batteri räcker till upp till 100 manövreringar. Markisen levereras med ett batteri som måste sättas på innan det används. Förväntad livslängd: 10 år.
Förparad fjärrkontroll	Solar cell	Solcellsenheten är integrerad i topplådan.
	Installation och användning	En förparad fjärrkontroll med envägs radiokommunikation (KLI 313) ingår. Radiofrekvensområde: 300 m räckvidd utomhus. Räckvidden inomhus är ca 30 m, beroende på byggnadens konstruktion.
	Material och färg	ABS-plast, vit (NCS S 1000-N)
	Översikt energiförbrukning	2 alkaliska AAA-batterier (1,5 V) Förväntad batterilivslängd: Upp till 1 år.
	Size and weight description	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.