

# VELUX Elektro-Plissee FMG

**VELUX®**



Die Elektro-Plissees von VELUX lassen sich per Fernbedienung steuern und sorgen für weiches, stimmungsvolles Tageslicht. Der Stoff dämpft das einfallende Tageslicht und sorgt so für eine angenehme, blendfreie Umgebung. Die Elektro-Plissees lassen sich problemlos an Ihre VELUX Elektro-Flachdach-Fenster anschließen, eignen sich jedoch auch für feste Flachdach-Fenster. VELUX Plissees mit weißen seitlichen Führungsschienen passen perfekt zu Ihren weißen VELUX Flachdach-Fenster.

- Mehr Privatsphäre, weniger unerwünschte Spiegelungen und eine Regulierung des einfallenden Sonnenlichts exakt nach Wunsch.
- Dank des schmalen Profildesigns erhalten Sie noch mehr natürliches Tageslicht.
- Die OEKO-TEX®-Zertifizierung garantiert, dass das Produkt ohne schädliche Substanzen hergestellt wurde.
- Mit der stufenlosen Positionierung können Sie das Produkt genau so weit herunterlassen wie nötig.
- Kompatibel mit VELUX ACTIVE with NETATMO – Steuern Sie Ihre Produkte von jedem beliebigen Ort aus per Smartphone oder Sprachsteuerung.
- Elegantes Design mit weißen seitlichen Führungsschienen, die perfekt zu Ihren weißen VELUX Dachfenstern passen.
- Integrierte Seitenschienen ermöglichen eine leichtgängige Bedienung.
- Die VELUX Elektro-Rollos, Hitzeschutz-Markisen und Rollläden bieten zusätzlichen Komfort durch eine bequeme Fernbedienung.



## Farben und Muster

---

VELUX Sonnenschutz Produkte sind in einer großen Farb- und Designauswahl erhältlich. Einige Varianten sind jedoch nur in einer begrenzten Farbpalette erhältlich. Jede Farb- und Designoption hat einen eindeutigen Code. Fügen Sie bei der Bestellung Ihrer Produkte den Code Ihrer Wahl zum entsprechenden Produkttyp hinzu.



1016



1259

## Bedienungsanleitung

---

Das VELUX Elektro-Plissee wird mit einem vorprogrammierten Funk-Wandschalter für die Fernbedienung geliefert und kann in jede gewünschte Position hochfahren oder heruntergelassen werden.

## Kompatibilität

---

Kompatibel mit den Elektro-Flachdach-Fenstern von VELUX:

Das Plissee FMG kann an Flachdach-Fenster CFP und CVP montiert werden (nicht manuell bedienbar). Die Größen entnehmen Sie bitte der Preisliste.

Kompatibilität mit anderen VELUX Sonnenschutzprodukten, Elektro- und solarbetriebenen VELUX und VELUX ACTIVE Produkten:

Das Plissee kann mit der VELUX solarbetriebenen Hitzeschutz-Markise MSG kombiniert werden.

## Weitere Informationen

---

Technische Änderungen vorbehalten.

Weitere Informationen über unsere Produkte finden Sie auf <http://www.velux.de>

## Technische Informationen

<b>VELUX Elektro-Plissee FMG</b>	<b>Anschluss</b>	<p>Wenn Sie das Plissee an Flachdach-Fenstern montieren, schließen Sie das mitgelieferte 2,5 m lange Motorkabel am Plissee an und verbinden es mit der Anschlussdose im VELUX Elektro-Flachdach-Fenster oder bei VELUX Flachdach-Fenstern mit einem separaten Steuersystem.</p> <p>Bei Verwendung eines längeren Kabels beachten Sie bitte die folgenden Mindestmaße für die Verkabelung:          Länge bis zu 20 m: 0,75 mm<sup>2</sup>          Länge bis zu 40 m: 1,50 mm<sup>2</sup></p>
	<b>Installation und Bedienung</b>	<p>Die Montagebeschläge werden mit dem Plissee geliefert und sind am Fenster anzubringen. Sobald die Zubehörtäger angebracht sind, wird das Plissee einfach eingeklickt, so dass Sie beide Hände für den restlichen Teil des Einbaus frei haben. Das mitgelieferte Kabel wird am Plissee eingesteckt und an die Anschlussbox im Fenster oder an eine separate Steuereinheit angeschlossen.</p> <p>Das Plissee kann mit dem Funk-Wandschalter in jeder Position hoch- und heruntergefahren werden. Eine manuelle Bedienung ist möglich, sollte jedoch hauptsächlich für die horizontale Ausrichtung der Plissees oder in Ausnahmefällen erfolgen.</p> <p>Das Plissee unterstützt den Flüstermodus, wenn sie über VELUX ACTIVE with NETATMO oder die VELUX App Control gesteuert wird.</p>
	<b>Material und Farbe</b>	<p>Griffleiste mit Motoreinheit, obere Blende und seitliche Führungsschienen: weiß lackiertes Aluminium.          Führungen: Kunststoff, weiß          Untere Träger: Kunststoff, grau</p>
	<b>Stromverbrauch</b>	<p>0,6 A, 24 V Gleichspannung von einem VELUX Elektro-Flachdach-Fenster oder von einer VELUX Elektro-Steuereinheit</p>
<b>Vorprogrammierter Funk-Wandschalter</b>	<b>Installation und Bedienung</b>	<p>Ein vorkonfigurierter Funk-Wandschalter (KLI 312) ist im Lieferumfang enthalten. Funkfrequenzbereich: 300 m im Freien. Im Innenbereich beträgt die Reichweite je nach Baukonstruktion ca. 30 m.</p>
	<b>Material und Farbe</b>	<p>ABS-Kunststoff, weiß (NCS S 1000-N)</p>
	<b>Leistungsaufnahme, Übersicht</b>	<p>2 x alkaline AAA-Batterien (1,5 V)          Erwartete Lebensdauer der Batterien: Bis zu 1 Jahr.</p>
<b>Einfach plissierter Stoff</b>	<b>Größe und Gewicht</b>	<p>8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.</p>
	<b>Material und Farbe</b>	<p>Stoff: 100 % Polyester.          Farben: Siehe Broschüre und Preisliste für VELUX Dekoration und Sonnenschutz.          Schnurzüge: 100 % Polyester</p>