VELUX krovni prozor VLT 025/029/033 1000

Staklo 00H



2 Године Гаранције

Prozor se može ugraditi u krovove sa nagibom između 20° i 60°.



VELUX krovni prozor VLT 1000 projektovan je za upotrebu u prostorijama u kojima se ne živi i u kojima postoji potreba za svetlošću i ventilacijom. Može se ugraditi tako da ima bočno ili gornje vešanje krila u zavisnosti od varijante. Varijante sa bočnim vešanjem krila otvaraju se nalevo ili nadesno u zavisnosti od željene upotrebe. Dobija se sa drvenim okvirom i integrisanom metalnom opšivkom. Dostupan je u pet veličina. Veličine 025, 029 i 033 imaju šarku sa desne strane, koja se može prebaciti sa leve.

- Tri položaja ventilacije vam omogućavaju da obezbedite neprekidno blago strujanje vazduha u delovima objekta u kojima se ne živi.
- Održavajte lep tradicionalni izgled sa ramom od borovog drveta i prirodnog laka.
- Patentirani graničnik otvaranja bezbedno drži prozor otvorenim pod uglom od 90 stepeni.
- Otvara se ka spolja nalevo ili nadesno radi lakog pristupa krovu.
- Napravite savršenu ugradnju sa integrisanom univerzalnom opšivkom koja obezbeđuje jednostavan radni proces i vodootporni spoj.
- Uživajte u jednostavnom korišćenju krovnog prozora koji ne zahteva održavanje zahvaljujući krilu od savijenog aluminijuma.
- Veliki asortiman koji izlazi u susret svim potrebama.

CE

Creation date 29-09-2026 23:13:50 CRW Cold room sr-Latn-RS - Approved

Dostupne veličine i površina osvetljenosti dnevnim svetlom

	450
550	VLT 025 (0.21)
730	VLT 029 (0.28)

Sve mere su u mm. ( ) = Površina efektivne osvetljenosti dnevnim svetlom, m^2 [ ] = Ventilacioni prostor, m^2

Creation date 29-09-2026 23:13:50

Karakteristike stakla

Staklo 00H		
	**Toplotna izolacija** Niskoenergetski stakleni element smanjuje gubitak toplote kroz prozor i poboljšava komfor u zatvorenom prostoru.	**U_g = 3.0**
	**Dobitak solarne energije** U hladnijim predelima i u prostorijama sa velikim prozorima, dobitak solarne energije pruža bolju klimu u zatvorenom prostoru tokom zimskih perioda.	**0,79**
	**Zaštita od sunca** U toplim predelima i u prostorijama sa velikim prozorima, stakleni element sa zaštitom od sunca pruža bolju klimu u zatvorenom prostoru tokom letnjih perioda.	★★☆☆
	**Bezbednost** Deblje laminirano unutrašnje staklo povećava otpornost na fizički napad (provalu).	**N/A**
	**Sigurnosna laminacija** Sprečava da staklo padne u sobu ukoliko dođe do slučajnog lomljenja.	
	**Kaljeno staklo** Ojačava spoljnu staklenu površinu radi pružanja zaštite od lopti i ekstremnih vremenskih uslova kao što su jake oluje i grad.	
	**Filter UV zraka** Štiti unutrašnje površine od izbeljivanja izazvanog štetnim sunčevim UV zracima.	
	**Utišavanje buke od kiše** Utišavanje buke od kiše stvara barijeru između prozora i vremenskih prilika i pruža vam trenutke tišine tokom kišnih dana – ili noći.	
	**Lako se čisti** Premaz koji štiti od prljavštine omogućava vam da manje vremena provodite u čišćenju i da više uživate u pogledu.	
	**Sprečavanje stvaranja rose** Premaz protiv rose znatno smanjuje broj dana kada je spoljno staklo prekriveno rosom i pruža vam jasan pogled.	

Struktura stakla

Stakleni element	Sastav varijante
Dvostruko staklo	„Float“ staklo od 3 mm – staklo punjeno vazduhom od 10 mm – „float“ staklo od 3 mm

Creation date 29-09-2026 23:13:50

Unutrašnji završni sloj

Material Description	Bezbojni lak Završni premaz u dva sloja.
NCS šifre boje, unutrašnja površina	No colour code
Najbliži RAL šifre boje, unutrašnja površina	No colour code

Spoljne zaštite

Material Description	Aluminijum, tamnosivo Tamnosiva
NCS šifre boje, spoljna površina	S 7500-N
Najbliži RAL šifre boje, spoljna površina	7043

Garantni rok



Više informacija

Zadržavamo pravo promene tehničkih podataka. Za više informacija posetite https://www.velux.rs

Creation date 29-09-2026 23:13:50