

FDV-dokumentasjon

VELUX vindu for flate tak

CFP/ISD - fast karm m/plant glass

CVP/ISD - elektrisk betjent m/plant glass

PRODUSERT FRA 2017 - 30.06.2021



Funksjon	CFP - fast karm m/plant glass. Gir tilgang til dagslys. Benyttes når takvinkel er mellom 2-15° CVP - el.styrt m/plant glass, betjenes med veggbryter (io). Regnsensor lukker vinduet ved nedbør. Benyttes når takvinkel er mellom 2-15° ISD - plant glass. Benyttes alltid sammen med CFP/CVP
Takvinkel	2-15° — VELUX Norge anbefaler montering fra 5° for å unngå at vann og smuss blir liggende på glasset over tid, noe som kan forårsake misfarging og korrosjon av glasset.
Mål (cm)	60x60, 60x90, 80x80, 90x90, 90x120, 100x100, 100x150, 120x120. Hengslingen er på kortsiden på rektangulære størrelser.
Materiale	CFP - utvendig/innvendig: pvc - hvit, nærmest RAL 9010, isolert kjerne CVP - utvendig/innvendig: pvc - hvit, nærmest RAL 9010, isolert kjerne ISD - herdet 4 mm plant glass (6 mm herdet glass på 120x120 og 100x150). Utvendig farge grå, RAL 8022
Betjening	CFP - fastkarm CPV - elektrisk betjent, veggbryter (io) ISD - monteres/demonteres på brakett med skruer
Regnsensor	Ja - CPV automatisk
Rømningsvei	Nei
Garanti	VELUX takvindu 10 år, og elektriske komponenter 5 år. Forutsetter korrekt innbygging samt normal påkjenning.
Typeskilt	Typeskiltet med produktkode benyttes som dokumentasjon for produksjon og etterfølgende service. Typeskiltet er festet på karmen innvendig.

Glass**Tekniske verdier****--73QV**

2-lags glass

U-verdi glass, W/ m²K

0,8

U-verdi vindu, W/ m²K

1,2

Lyddempning, R_w (dB)

37(-1;-5)

Varmetranmisjon, g-verdi

0,51

Lystransmisjon

0,72

Regnstøydemping

49

Rengjøringsvennlig utv.glass

√

Norm

EN 673

EN ISO 12567-2

EN ISO 140-3 / EN ISO 717-1

EN 410

EN 410

Vedlikehold

**1. Rengjøring av utvendige glassflater**

Rent vann vil normalt være tilstrekkelig for rengjøring av det buede glasset. Vanlige, ikke-slipende vaskemidler kan også brukes. For å rengjøre det ytre glasset på selve vinduet, må du ta av overelementet.

**2. Unngå kondens**

I vinterhalvåret bør ikke vinduet settes i lufteposisjon over lengre perioder, kun sjokklufting. Dette for å unngå kondens og vannansamling mellom ramme og karm.

**3. Snø og is**

I områder hvor det kan legge seg snø på vinduet, skal vinduet holdes 100 % lukket for beskyttelse av motorens løftekapasitet.

**4. Fjernbetjening**

Betjenes med trådløs veggbryter KLI 311. Vindusrammen kan bli stående i flere stillinger mellom helt åpent og lukket. Vinduet lukkes automatisk av regnsensor ved regn. Forhåndsinnstillinger overstyres.

Advarsel:

Unngå silikon på vinduet.

Ikke bruke vaskemidler med slipemiddel.

Ikke bruke kjemiske midler til vasking av vinduet.

Unngå å bruke skarpe- eller slipende objekter, inkludert juveler.

Førsøk aldri å tørke av skitt på vinduet uten å bruke vann.

Dersom det utføres arbeid i nærheten av vinduet, beskytt/dekk til

vinduet med ren plast for å forhindre sprut eller flekker fra materialer som kan skade vinduet.

