

# VELUX Dachausstiegsfenster mit Türfunktion GXL

**VELUX®**



Der VELUX Dachausstieg GXL mit Türfunktion ermöglicht den sicheren und bequemen Zugang zum Dach. Der seitlich angeschlagene Fensterflügel öffnet nach außen. Der Fensterflügel lässt sich je nach den räumlichen Anforderungen wahlweise links oder rechts anschlagen. Das qualitativ hochwertige klar oder weiß lackierte Kiefernholz passt zu den VELUX Dachfenstern aus Holz.

- Lässt sich dank der Sicherheitsöffnungsschere mit Gasdruckfeder weit öffnen und bleibt sicher arretiert.
- Der komfortable Griff in der Mitte des Flügel-Seitenteils ermöglicht das einfache Öffnen des Fensters.
- Ermöglicht den bequemen Dachzugang und lässt sich je nach Anforderungen zum Öffnen nach links oder rechts einrichten.



## Hinweise zur Bedienung

---

Das Dachfenster kann in Dachneigungen zwischen 15 und 85° zur Horizontalen eingebaut werden.



Das Fenster wird geöffnet, indem der Seitengriff um 90° gedreht und nach außen gedrückt wird. Im vollständig geöffneten Zustand wird der Flügel durch die Sicherheitsöffnungsschere arretiert, um bequem Zugang zum Dach zu ermöglichen.

## Verfügbare Größen und Tageslichtfläche


---

Die Übersicht der Fenstergrößen zeigt die Verfügbarkeit über alle Verglasungsvarianten. Bitte beachte, dass die verschiedenen Verglasungsvarianten nicht in allen abgebildeten Fenstergrößen verfügbar ist.

```
<STEPTABLE O="ProductType-1325-0" OT="Product" TF=" " TT="27997589" VC="Context6"  
VO="26405313" W="Approved" />
```

Alle Abmessungen in mm. ( ) = Effektiver Tageslichtbereich, m<sup>2</sup> [ ] = Belüftungsbereich, m<sup>2</sup>

# Querschnittsmaße



Breite		FK--	MK--
Sw	Glaslichte Breite	481	601
Lw	Innenlichte Fensterstocknut Breite	605	725
Ew	Fensterstockaußenmaß Breite	660	780

Höhe		--04	--06
Sh	Glaslichte Höhe	784	984
Lh	Innenlichte Fensterstocknut Höhe	919	1119
Eh	Fensterstockaußenmaß Höhe	978	1178

# Verglasungseigenschaften

	Hitzeschutz
	Schutz
	Sicherheitslaminierung
	Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)
	UV-Filter
	Regengeräusch Reduktion
	Natürlicher Reinigungseffekt
	Anti-Tau-Effekt

## Verglasungsstruktur

Verglasungen		Zusammensetzung (von innen nach außen)
--------------	--	--

## Technische Werte für Fenster

---

Übersicht der technischen Werte des Produktes, darunter unter anderem die CE-Kennzeichnung gemäß EN 14351-1.

```
<STEPTABLE O="ProductType-1325-0" OT="Product" TF=" " TT="20137741" VC="Context6" VO="26405313"  
W="Approved" />
```

Widerstand gegen Schneelast = \*\* Siehe Verglasungsaufbau

NPD: No Performance Determined - Keine Leistung bestimmt

## Innenoberfläche


Material Beschreibung	Klarlack Oberfläche dreifach beschichtet, klar lackiert.	Weiß lackiert Oberfläche dreifach beschichtet, weiß lackiert.
Farbcode NCS, Innenoberfläche	Kein Farbcode	S 0500-N
Farbcode am ähnlichsten zu RAL, Innenfläche	Kein Farbcode	9003

## Außenabdeckungen

Die Verfügbarkeit der unten aufgeführten Varianten kann sich ändern. Die genauesten und aktuellsten Informationen finden Sie im aktuellen Produktkatalog oder in der aktuellen Preisliste.

Material Beschreibung	Aluminium, dunkelgrau Dunkelgrau
Farbcode NCS, Außenfläche	S 7500-N
Farbcode am ähnlichsten zu RAL, Außenfläche	7043

## Reinigung und Wartung



Rahmen und Flügel können mit gewöhnlichen Haushaltsreinigern gereinigt werden. Bei Bedarf wird die äußere Glasoberfläche von außen gereinigt.



VELUX Reparatur- und Wartungs-Sets sind erhältlich.

## Garantiezeitraum



Die ausführlichen VELUX Garantiebedingungen finden Sie auf unserer Website [www.velux.at](http://www.velux.at).

## Eindeckrahmen und Anschlussprodukte

---



### **Eindeckrahmen**

Das VELUX Dachfenster lässt sich mit original VELUX Eindeckrahmen in praktisch jede Dacheindeckung einbauen. VELUX Eindeckrahmen sind passgenau auf die Größe und Form der Dachfenster abgestimmt, um perfekten, wasserdichten Anschluss zu gewährleisten. Eindeckrahmen lassen sich auch zur Kombination mehrerer Dachfenster verwenden.

### **Anschlussprodukte**

VELUX Anschlussprodukte gewährleisten eine ordnungsgemäße Isolierung sowie eine luft- und wasserdichte Verbindung zwischen Fenster und Dach. Alle Anschlussprodukte gewährleisten dank ihrer perfekten Abstimmung auf das Dachfenster ein zuverlässiges und langlebiges Ergebnis.

## Rollos, Markisetten und Rollläden

---

Ergänzen Sie den VELUX Dachfenstereinbau mit Innenrollos zur Verdunkelung. Sie finden eine große Auswahl von handbetriebenen oder fernbedienten Rollos passgenau für den jeweiligen Fenstertyp und die jeweilige Fenstergröße. Bitte wenden Sie sich an Ihre lokale VELUX Verkaufsgesellschaft, um weitere Informationen zur Kompatibilität zu erhalten.

## Weitere Informationen

---

Technische Änderungen vorbehalten.

Weitere Informationen über unsere Produkte finden Sie auf <http://www.velux.at>