



# Lichtlösung Twin EKW/EKS Abstand 100mm



- ANWENDUNGSBEREICH
- BESTANDTEILE
- MATERIAL EINDECKRAHMEN
- FENSTERGRÖSSEN
- KOMPATIBILITÄT SONNENSCHUTZ
- SONSTIGES
- LIEFERZEITEN
- DOWNLOADS, WEITERE PRODUKTE,...
- ZERTIFIZIERUNGEN

Fensterkombination nebeneinander mit einem Abstand von 100 mm

- EKW: für welliges Dachmaterial von 16 – 120mm Höhe
- EKS: für flaches Dachmaterial bis 16mm (2 x 8mm) Höhe
- Einbau von **2 Einzelfenster derselben Größe nebeneinander**
- Größere Glasfronten
- Außenrollladen möglich
- geringe Bautiefe des vertikalen Kopplungsbereichs (=mehr Kopffreiheit)

- Eindeckrahmen EKW oder EKS inkl. Stock und Sohlbankblech
- Wärmedämmrahmen BDx inkl. Dampfbremsefolie zwischen den Fenstern und raumseitige vertikale weiße Abdeckplatte

**Hinweis klar lackierte Holzfenster:** vertikale Abdeckung ZZZ 259 --E (Höhen 02, 04, 06, 08, 10, 12) separat bestellbar

- Unterdachschürze BFX
- **2 waagrechte Hilfssparren EMT** im Unterdach (Holzsparren inkl. Befestigungswinkel)
- **Hinweis:** Fenster, Dampfbremse-Manschette für die Fenster und Stockverlängerung LGI sind separat zu bestellen.

- Eindeckrahmen: Aluminium grau beschichtet, NCS S 7500-N, ähnlich RAL Classic 7043
- **Hinweis:** Wird aufgrund notwendiger Materialkompatibilität als Material Kupfer oder Titanzink benötigt, ist der Eindeckrahmen zusätzlich zu bestellen.

- Die Lichtlösung steht für folgende Fensterkombinationen mit jeweils 2 Stück Fenster derselben Fenstergrößen nebeneinander zur Verfügung:

GRÖSSE	CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK04	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08	UK10
EBW	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EBS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-

**Hinweis:** Eine weiterführende Kombination mit einer weiteren Lichtlösung Twin EBW/EBS ist nicht möglich. Die Lichtlösung Twin EBW/EBS ist als Einzelelement zu betrachten.

- Außen: Markisette manuell, Solar oder elektrische Variante.  
Außenrollladen Solar oder elektrische Variante.
- Innen: Alle Varianten unter Berücksichtigung der Kompatibilität untereinander (z.B.: Solar).
- Insektenschutzgitter: Insektenschutzrollo ZIL nicht möglich.

- Bei Einbindung in ein Stehfalzdach wird die Verwendung der hochliegenden Mittelrinne des Eindeckrahmens zwischen den Fenstern empfohlen.
- 10 Jahre Garantie ab Produktionsjahr 1998

Lieferzeiten siehe Preiskatalog bzw. nach Bestätigung durch VELUX

CAD Bibliothek, CAD Einbauvorschläge (siehe auch Kapitel 2), Montageanleitungen und weitere Informationen zu den Anschluss- und Sonnenschutzprodukten unter [www.velux.at](http://www.velux.at)

Siehe Produktdatenblätter Fenster

**Mehr**  
Tageslicht  
**Mehr**  
Komfort  
**Weniger**  
Energieverbrauch

# Lichtlösung Twin EKW/EKS

## Abstand 100mm



**SCHNITTDETAILS**  
(EKW für welliges  
Dachmaterial)

