

Unité d'alimentation électrique VELUX KUX 110

VELUX®



Branchez votre fenêtre de toit motorisée directement à l'alimentation secteur avec l'unité d'alimentation électrique VELUX KUX 110 au moyen du câble et de la fiche secteur. Assure le fonctionnement électrique d'une commande de fenêtre VELUX alimentée par le secteur (KMG 100/100K), d'un pare-soleil extérieur VELUX électrique, d'un volet roulant VELUX électrique ou d'un store intérieur VELUX électrique.

- Branchez directement votre fenêtre, store intérieur, pare-soleil extérieur ou volet motorisé VELUX, électrique, à l'alimentation secteur.
- La technologie de fréquence radio permet une commande sans fil sûre et fiable de tout produit motorisé VELUX.
- Ajoutez des stores intérieurs, des volets roulants ou des pare-soleil extérieurs VELUX électriques pour une meilleure protection contre la chaleur et la lumière.

Informations techniques

Unité d'alimentation électrique VELUX KUX 110	Matériau et couleur	PC, blanc (NCS S 1000-N)
	Description de la taille et du poids	Produit avec emballage : 238 x 166 x 80 mm. Poids : 1,013 kg
	Installation et utilisation	Produit SELV de classe III 24 V c.c. L'unité d'alimentation peut être installée par des non-professionnels. L'unité d'alimentation est conçue pour une utilisation en intérieur, à une température ambiante maximale de 50 °C. L'installation dans des locaux présentant un taux d'humidité élevé doit être conforme aux réglementations en vigueur. Plage de fréquence radio : champ libre de 300 m. Selon la construction du bâtiment, la portée intérieure est d'environ 30 m. L'unité d'alimentation ne doit pas être couverte.
	Consommation d'énergie	230 V c.a. – 50 Hz / 40 VA.
	Compatibilité	Le kit KUX 110 repose sur la technologie de fréquence radio (RF), plage de 868 MHz, et est compatible avec les autres produits portant le logo io-homecontrol®. Il peut être utilisé avec toutes les commandes de fenêtre VELUX alimentées par le secteur, ainsi qu'avec les stores intérieurs et les pare-soleil extérieurs à commande électrique. Le KUX 110 n'est pas compatible avec les produits VELUX sur batterie ou à énergie solaire.
Raccord	L'unité d'alimentation est équipée d'un câble de 1,2 m et d'une prise pour le raccordement au secteur. L'unité d'alimentation KUX 110 est livrée avec un câble à 2 conducteurs 0,75 mm ² de 8 m pour le raccordement au moteur. Si vous utilisez un câble plus long, veuillez respecter les dimensions de câblage minimales suivantes : Longueur jusqu'à 20 m = 2 x 0,75 mm ² 50 m = 2 x 1,50 mm ² Toutes les fenêtres de toit VELUX sont préparées pour le câblage afin de s'adapter au câble à 2 conducteurs.	