Tenda plissettata traslucide elettrica traslucida VELUX FML



5 Anni Garanzia

La tenda plissettata traslucide elettrica traslucida VELUX crea eleganti effetti luminosi che immergono la stanza in una luce piacevole e soffusa. Si collegano perfettamente alla tua finestra per tetti elettrica VELUX esistente, per offrirti un comodo telecomando della sfera privata e della luce naturale nella tua stanza. Le tende plissettate elettriche sono disponibili in un'ampia gamma di colori e stili.

- Aziona le tue tende come preferisci: manualmente, da remoto o automaticamente.
- Aumenta la privacy, riduci i riflessi indesiderati sugli schermi e controlla l'intensità della luce solare in base alle tue preferenze.
- Le tende, le marchisette e le persiane avvolgibili elettriche VELUX dispongono di un pratico telecomando per il massimo comfort.
- Compatibile con VELUX ACTIVE with NETATMO: controlla i tuoi prodotti ovunque tu sia tramite smartphone o azionamento vocale.
- La certificazione Standard 100 di OEKO-TEX® garantisce che il prodotto è stato realizzato senza l'uso di sostanze nocive.
- Il design del profilo più sottile sul mercato consente il passaggio di più luce naturale.
- Si installa in pochi minuti: è sufficiente fare clic sulla tenda nelle staffe preinstallate e sono collegate per il telecomando.
- Il posizionamento continuo consente di abbassare la tenda all'altezza necessaria.

CE

OEKO TEX®

OEKO TEX®

DSP Interior blinds INTEGRA it-CH - Approved
Creation date 28-10-2026 17:33:06

Colori e modelli

Le tende interne VELUX sono disponibili in un'ampia gamma di colori e design. Tuttavia, alcune versioni di tende sono disponibili solo in una gamma limitata di colori. Ogni opzione di colore e design ha un codice univoco. Aggiungi questo codice al modello della tenda quando effettui un ordine.



1016 1256 1259 1274 1275 1276 1277 1278



1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286

Guida per l'azionamento

La tenda elettrica plissettata VELUX è fornita di una tastiera a muro preaccoppiata con il telecomando e di un cursore di controllo sul prodotto per il comando manuale. La tenda può essere alzata e abbassata in qualsiasi posizione desiderata.

Compatibilità

Compatibilità con le finestre per tetti elettriche VELUX:

La tenda plissettata FML può essere installata in GGL, GGL elettriche VELUX, GGU, GGU elettriche VELUX, GPL, GPU, GZL, GLL, GLU, GGLS e GPLS.

Fare riferimento al listino prezzi per le dimensioni dato che vengono apportate continue modifiche alla linea di prodotti. La tenda può anche essere fatta su misura.

Compatibilità con altri prodotti di protezione dal sole VELUX, prodotti elettrici e a energia solare VELUX e prodotti VELUX ACTIVE:

La tenda non può essere combinata con altri prodotti interni di protezione dal sole. Può essere abbinata a prodotti di protezione dal calore esterni e a motore elettrico per installazione successiva. Può essere dotata anche di zanzariera avvolgibile ZIL.

Ulteriori informazioni

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche.

Per ulteriori informazioni sui nostri prodotti, visitate https://www.velux.ch/

Creation date 28-10-2026 17:33:06

Informazioni tecniche

Tenda plissettata traslucide elettrica traslucida VELUX FML	**Collegamento**	Quando si installa la tenda sulle finestre per tetti elettriche VELUX, non è necessario alcun cablaggio dato che si aggancia direttamente sugli angolari di montaggio elettrici della finestra. Per il montaggio della tenda su finestre per tetti VELUX ad azionamento manuale o su una finestra per tetti VELUX con motore elettrico per installazione successiva è necessario un set di cavi separato: ZOZ 241 per finestre per tetti con K nel codice della dimensione, ad esempio CK-- ZOZ 242 per finestre per tetti di dimensione PK25 ZOZ 243 per finestre per tetti con una lettera nel codice della dimensione, ad esempio C-- ZOZ 244 per finestra per tetti V21 misura P25
	Montaggio e uso	La tenda plissettata si aggancia facilmente alle staffe superiori premontate nella finestra, lasciando entrambe le mani libere durante il resto del montaggio. Quando viene applicata sulle finestre per tetti elettriche VELUX, non è richiesto alcun cablaggio perché le finestre sono dotate di angolari di montaggio elettrici preinstallati. Per il montaggio di FML in una finestra per tetti VELUX ad azionamento manuale o in una finestra per tetti VELUX con motore elettrico per installazione successiva, è necessario un set di cavi separato: ZOZ 241 per finestre per tetti con K nel codice della dimensione, ad esempio CK-- ZOZ 242 per finestre per tetti di dimensione PK25 ZOZ 243 per finestre per tetti con una lettera nel codice della dimensione, ad esempio C-- ZOZ 244 per finestra per tetti V21 misura P25 Molteplici possibilità di azionamento Utilizza le tende come preferisci: manualmente, da remoto o automaticamente. E azioni le tue tende indipendentemente da dove ti trovi – oppure dall'altra parte della stanza utilizzando VELUX App Control.
	Materiale e colore	Barra di azionamento con gruppo motore, fascia superiore e guide laterali: alluminio anodizzato. Guide e angolari inferiori: plastica, grigio.
	Consumo energetico	0,25 A, 24 V c.c. da una finestra per tetti elettrica VELUX o da un sistema di comando elettrico VELUX.
Tastiera radio associata	**Montaggio e uso**	È inclusa una tastiera radio per radiofrequenza unidirezionale preconfigurata (KLI 312). Intervallo di frequenze radio: 300 m di campo libero. A seconda della struttura dell'edificio, l'area coperta è di circa 30 m.
	Materiale e colore	ABS plastica, bianco (NCS S 1000-N)
	Panoramica del consumo energetico	2 batterie alcaline AAA (1,5 V) Durata prevista della batteria: fino a 1 anno.
	Descrizione delle dimensioni e del peso	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.

Creation date 28-10-2026 17:33:06