

Аварийен бутон VELUX KFK 100



Лесно активиране на прозорците за димоотвеждане с аварийния бутон KFK 30-. Просто счупи стъклото и натисни бутона, за да се отворят прозорците. За повишена безопасност може да се поставят допълнителни аварийни бутони в цялата сграда. Предлага се в пет различни цвята според местните изисквания.

- Увеличете безопасността, като добавите допълнителни аварийни бутони, които активират димоотвеждащата система, когато бъдат задействани.
- Добавете допълнителни ключове за стена, аварийни бутони, детектори за дим и сензори за дъжд.
- Съответства напълно на настоящите и очакваните бъдещи стандарти и разпоредби за CE маркировка.

Техническа информация

Аварийен бутон VELUX KFK 100	Материал и цвят	Аварийният бутон се предлага в различни цветове в зависимост от кода на продукта: KFK 300: сив (RAL 7035/NCS S 1000-N) KFK 301: червен (RAL 3000) KFK 302: жълт (RAL 1004-1021) KFK 303: син (RAL 5009-5015) KFK 304: оранжев (RAL 2011)
	Описание на размера и теглото	N/A
	Монтаж и използване	Всички KFK 300/301/302/303/304 са повърхностно монтирани и трябва да бъдат свързани в съответствие с действащото национално законодателство. Монтажната повърхност трябва да е гладка и равна. Моделите KFK 30- трябва да се монтират в непрекъснати еднолинейни връзки, за да се наблюдава цялата линия от контролния блок до последния KFK. Индивидуалните връзки към повече от един KFK не позволяват наблюдение. Когато свързвате водещия кабел през контролния блок, кабелът трябва да бъде закрепен с кабелни връзки.
	Power consumption	24 V DC
	Съвместимост	Напълно съвместими с димоотвеждащите системи на VELUX: KFC 305/310 и KFC 210/220
	Свързване	Моделите KFK 30- се свързват директно към контролния блок с 6-жилен кабел. Мин. сечение: 0,5 мм ² . Макс. дължина на кабела: 100 м.