Střešní výlez VELUX VLT 024 1000

Zasklení 00H



2 Roky Záruka

Okno je možné instalovat do střech se sklonem od 15° do 45° k vodorovné rovině.



Střešní okno VELUX VLT 1000 je navrženo pro použití v neobydlených místnostech, které vyžadují světlo a větrání. Lze ho namontovat pro boční nebo výklopně-kyvné otevírání v závislosti na variantě. Varianty s bočním otevíráním je možné otevřít na levou nebo pravou stranu. Dodává se s dřevěnou rámovou konstrukcí a kovovým lemováním. K dispozici v 5 velikostech. Velikost 024 je výklopně-kyvná, ostatní čtyři velikosti mají boční otevírání.

- Díky třem polohám větrání můžete zajistit konstantní pomalé proudění vzduchu v neobydlených prostorách.
- Zachovejte tradiční vzhled díky rámu z borového dřeva s čirým lakem.
- Zajistěte dokonalou instalaci díky integrovanému univerzálnímu lemování, které zjednodušuje instalaci a zajišťuje vodotěsné spojení.
- Při otevření působí výklopně-kyvné okno harmonicky a symetricky.
- Díky křídlu z lisovaného hliníku je používání okna bezproblémové a nevyžaduje údržbu.
- Rozsáhlý sortiment pro všechny potřeby.

CE

Creation date 29-09-2026 21:57:00 CRW Cold room cs-CZ - Approved

Dostupné velikosti a plocha denního světla

	900
480	VLT 024 (0.38)

Všechny údaje jsou uvedeny v mm. ( ) = Účinná plocha denního světla, m^2 [ ] = Geometrická plocha, m^2

Creation date 29-09-2026 21:57:00

Vlastnosti zasklení

Zasklení 00H		
	Tepelná izolace Nízkoenergetické zasklení snižuje ztrátu tepla oknem a zvyšuje vnitřní pohodlí.	U_g = 3.0
	Solární zisky V chladnějších oblastech sluneční teplo během zimního období zahřívá vzduch v interiéru.	0,79
	Ochrana proti přehřívání Zasklení chránící proti slunečnímu teplu v létě pomáhá zpříjemnit vnitřní klima v oblastech s horkým podnebím a v místnostech s velkou prosklenou plochou.	★★☆☆
	Zabezpečení Silnější lepené sklo zvyšuje odolnost proti manuálnímu útoku (vloupání).	N/A
	Bezpečnostní laminace Zabraňuje pádu skla do místnosti v případě náhodného rozbití.	
	Tvrzené sklo Zpevňuje vnější sklo, aby odolalo zatoulaným míčům i extrémnímu počasí, jako jsou silné bouře či krupobití.	
	UV filtr Chrání váš interiér před vyblednutím vlivem škodlivého UV záření ze slunečních paprsků.	
	Útlum hluku z deště Snížení hluku z deště vytváří bariéru mezi vaším domovem a venkovním počasím. Za deštivých dnů a nocí vás nebude nic rušit.	
	Samočistící vrstva Povrchová úprava odpuzující nečistoty vám umožní trávit méně času mytím okna a více času užíváním si výhledu.	
	Úprava proti rosení Úprava zabraňující rosení výrazně snižuje tvorbu kondenzátu na vnějším okně a zajišťuje ničím nerušený výhled.	

Struktura zasklení

Zasklení	Konstrukce (zevnitř ven)
Dvojsklo	3mm plavené sklo – 10mm vzduchová dutina – 3mm plavené sklo

Creation date 29-09-2026 21:57:00

Vnitřní povrch

Materiál Popis	Bezbarvý lak Povrchová úprava – dvě vrstvy.
Barevný kód NCS, vnitřní povrch	Bez kódu barvy
Odstín barvy nejbližší označení RAL, vnitřní povrch	Bez kódu barvy

Vnější oplechování

Materiál Popis	Hliník, tmavě šedý Tmavě šedá
Barevný kód NCS, vnější povrch	S 7500-N
Odstín barvy nejbližší označení RAL, vnější povrch	7043

Záruční doba



Úplné znění záručních podmínek VELUX naleznete na www.velux.cz.

Další informace

Vyhrazujeme si právo provádět technické změny.

Více informací o našich produktech naleznete na adrese https://www.velux.cz/

Creation date 29-09-2026 21:57:00