

Store plissé translucide solaire VELUX FSL




Les stores plissés translucides solaires VELUX peuvent être utilisés de plusieurs manières: manuellement, à distance ou automatiquement. Ils préservent l'intimité et créent des effets lumineux agréables. Leur montage ne requiert aucun câblage et ne prend que quelques minutes. Ces stores peuvent être utilisés avec les fenêtres de toit à commande manuelle ou les fenêtres de toit solaires VELUX. Disponibles dans une vaste palette de couleurs et de styles pour s'adapter à la décoration de votre intérieur. Les stores VELUX avec rails latéraux blancs s'adaptent parfaitement à vos fenêtres de toit VELUX blanches.

- Utilisez vos stores comme vous voulez: manuellement, à distance ou automatiquement.
- Préservez votre sphère privée, limitez les reflets et réglez l'intensité lumineuse à votre guise.
- Les stores intérieurs, marquises et volets roulants VELUX à énergie solaire vous offrent le confort d'une télécommande, sans le moindre câblage.
- Compatible avec VELUX ACTIVE with NETATMO - contrôlez vos produits où que vous soyez via smartphone ou commande vocale.
- La certification OEKO-TEX® garantit l'absence de substances nocives dans la fabrication du produit.
- Les rails latéraux intégrés assurent un fonctionnement très fluide.
- Design de stores élégant avec rails latéraux blancs, qui s'adaptent parfaitement à vos fenêtres de toit VELUX blanches.
- Les profilés les plus fins du marché laissent entrer davantage de lumière naturelle.



Couleurs et motifs

Les stores intérieurs VELUX sont disponibles dans une vaste palette de couleurs et de designs. Cependant, quelques variantes de stores ne sont disponibles que dans une gamme limitée de couleurs. Chaque option de couleur et de design a un code unique. Ajoutez le code de votre choix au type de store concerné lors de la commande de vos produits.



Conseils pour le fonctionnement

Le store plissé à énergie solaire VELUX est livré avec une télécommande radio murale à poussoir pré-appairée et un curseur pour le fonctionnement manuel. Le store peut être levé et abaissé dans n'importe quelle position souhaitée.

Compatibilité

Compatibilité avec les fenêtres de toit électriques VELUX:

Le store plissé FSL peut être monté sur GGL, électrique GGL VELUX, solaire GGL VELUX, GGU, électrique GGU VELUX, solaire GGU VELUX, GPL, GPU, électrique GPU VELUX, GTL, GTU (excepté SK10), GXL, GZL, GIL, GIU, GLL, GLU, GGLS et GPLS.

Pour les dimensions, veuillez-vous reporter à la liste de prix, qui est régulièrement mise à jour à chaque modification du programme de produits. Le store peut également être fabriqué sur mesure.

Compatibilité avec les autres produits de protection contre le soleil VELUX, les produits électriques et à énergie solaire VELUX et les produits VELUX ACTIVE:

Ce store ne peut pas être associé à d'autres produits intérieurs de protection contre le soleil. Il n'est pas recommandé de l'associer à des produits extérieurs de protection contre la chaleur.

Les produits VELUX ACTIVE sont compatibles avec ce store. Toutefois, veuillez noter qu'en hiver, il se peut que ce store ne puisse pas être actionné aussi fréquemment qu'en été. Le store peut être équipé d'une moustiquaire ZIL.

Informations supplémentaires

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Pour plus d'informations sur nos produits, veuillez visitez <https://www.velux.ch/>

Informations techniques

Store plissé translucide solaire VELUX FSL	Accu	Accu haute performance, NiMH. 1100 mAh, 4,8 V c.c. L'accu sert de tampon d'énergie pour le fonctionnement en périodes de charge insuffisante. Un accu chargé complètement permet d'actionner le produit jusqu'à 200 fois. Le store est livré avec un accu qui doit être allumé avant utilisation. Durée de vie prévue de l'accu: 10 ans.
	Raccordement	N/A
	Montage et utilisation	Le store plissé est cliqué facilement sur les pattes de montage du haut prémontées dans la fenêtre, ce qui libère les deux mains pendant le reste du montage. FSL ne nécessite aucun câblage ou connexion au secteur lorsqu'il est monté sur les fenêtres de toit électriques VELUX. Plusieurs types de fonctionnement au choix Utilisez les stores comme vous le souhaitez; manuellement, à distance ou automatiquement. Et commandez vos stores de n'importe où – ou à proximité avec l'application VELUX App Control.
	Matière et couleur	Barre de commande avec bloc moteur, capots supérieurs et rails latéraux: aluminium laqué blanc. Guides et pattes de montage inférieures: plastique, gris. Le produit est certifié conforme au label OEKO-TEX® STANDARD 100 (1076-184) – textiles ne contenant aucune substance nocive et certifiés STeP par OEKO-TEX® (22002567) – STeP signifie Production durable de textiles et de cuir.
	Consommation d'énergie	Accu haute performance, NiMH. 1100 mAh, 4,8 V c.c. L'accu sert de tampon d'énergie pour le fonctionnement en périodes de charge insuffisante. Un accu chargé complètement permet d'actionner le produit jusqu'à 200 fois. Le store est livré avec un accu qui doit être allumé avant utilisation. Durée de vie prévue de l'accu: jusqu'à 10 ans.
	Cellule solaire	Cellule solaire photovoltaïque intégrée à la barre de commande du côté du verre.
Clavier mural pré-apparié	Montage et utilisation	Un clavier mural à fréquence radio unidirectionnelle préconfiguré (KLI 312) est inclus. Plage de fréquence radio : 300 m de plage en champ libre. Selon la construction du bâtiment, la portée intérieure est d'environ 30 m.
	Matière et couleur	Plastique ABS, blanc (NCS S 1000-N)
	Vue d'ensemble de la consommation d'énergie	2 piles alcalines AAA (1,5 V) Durée de vie prévue de l'accu : jusqu'à 1 an.
	Description de la dimension et du poids	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.