

FDV-dokumentasjon

VELUX inndeninger for skrå tak

EDW - enkeltstående

EBW - kombinasjon 18 mm karmavstand

EKW - kombinasjon 100+ mm karmavstand

EFW - kombinasjon tak/fasade

PRODUSERT FRA 2012-



Funksjon Utvendig inndekning for profilerte/bølgeformede takmaterialer. Tilslutter VELUX takvinduer til det utvendige takmaterialet. Medfølgende skottrenne, siderenner og fleksibel forkant sikrer avrenningen omkring takvinduer til takmaterialet. Benyttes mot profilert/bølgeformet takmateriale med profilhøyde inntil 120 mm

Egner seg til f.eks. Decra, Powertekk, over/underliggende tretak o.l. Inndekningen skal senkes 25mm ved bruk av Decra og Powertekk.


Takvinkel 15 - 90°

Mål (cm) Bredde: 550-660-780-940-11400-1340 mm
Høyde: 780-980-1180-1400-1600-1800 mm

Materiale Utvendig: Aluminium, farge NCS 7500-N/RAL 7043 - behandling PVDF
Titansink
Kobber

Garanti 10 år

Vedlikehold



1. Rengjøring av inndekning

Inndekningen rundt vinduet bør renses for løv og lignende en gang i året slik at regnvann har fritt avløp.

2. Snø og is

Snø og is rundt takvinduet skal fjernes slik at smeltevann alltid kan ledes bort.