

VELUX App Control

VELUX®



Cu VELUX App Control, poți controla toate ferestrele de mansardă cu acționare electrică, rulourile și roletele exterioare VELUX din confortul canapelei tale sau chiar și atunci când ești în deplasare. Sau chiar și mai bine, fiecare membru al gospodăriei își poate programa acum funcționarea produselor cu acționare electrică, pentru a-i ajuta să se trezească dimineața devreme sau să doarmă duminică.

Cu alte cuvinte, trebuie doar să iei telefonul și să te bucuri de o viață mai confortabilă și mai sănătoasă cu VELUX App Control.

- Programează ferestrele de mansardă, roletele exterioare și rulourile VELUX cu acționare electrică să se deschidă sau să se închidă la ore stabilite pe parcursul zilei.
- Fii sigur că locuința ta este ventilată de cel puțin trei ori pe zi.
- Activează roletele exterioare, rulourile exterioare parasolare sau rulourile interioare cu acționare electrică și solară VELUX pentru a-ți proteja locuința de supraîncălzire.
- Instalează rapid și ușor soluția urmând pașii din aplicație.

Informații tehnice

VELUX App Control	Material și culoare	Interval VELUX ACTIVE: plastic ABS, alb (NCS S 1000-N)
	Descrierea dimensiunii și greutateii	93x93x28 mm, 125 g
	Montaj și utilizare	Instalare la interior la max. 40 °C. Interfața trebuie amplasată într-o locație centrală din casă, asigurând conexiunea wireless atât la produsele VELUX, cât și la routerul Wi-Fi. Suportul trebuie folosit pentru fixarea pe perete. Raza de emiterie a frecvenței: 300 m în spațiu deschis. În funcție de materialele de construcție ale clădirii, raza de emiterie în interior este de aproximativ 30 m. Totuși, construcțiile realizate cu beton armat, cu plafoane de metal și tencuială de perete pe structură metalică pot reduce această rază. Consultați și instrucțiunile de montaj. Utilizarea zilnică a produselor cu acționare electrică VELUX se realizează din aplicația VELUX ACTIVE with NETATMO.
	Power consumption	Interfață VELUX ACTIVE 3LG: 230/240 V c.a. – 50-60 Hz/2,5 W
Interfață	Compatibilitate	iPhone, iPad sau iPod touch cu iOS 9.0 sau o versiune ulterioară Smartphone/tabletă cu Android 5.0 sau o versiune ulterioară Apple HomeKit Google Assistant (numai control vocal) Produsele cu acționare electrică VELUX (exceptând priza adaptorului KRD 100 și spotul de cadru KRA 100) Produse cu acționare electrică VELUX conectate: maximum 200 Comutatoare cu senzori adăugate (KLA 300): maximum 10 Comutatoare de sistem adăugate (KLN 300): maximum 5
	Conectare	Conexiune fără fir: 868,0 - 870,0 MHz (io-homecontrol®) 2400 - 2483,5 MHz (Wi-Fi 802,11 b/g/n -2,4 GHz). Standard de securitate: Open/WEP/WPA/WPA2 (TKIP și AES) Conexiune fizică: interfața VELUX este echipată cu un cablu de bază cu 2 conductori, de 1,5 m, cu ștecher de alimentare pentru sursa de alimentare de la rețea.
	Materials	Plastic PC, alb (NCS S 1000-N)
	Descrierea dimensiunii și greutateii	95 mm x 95 mm x 25 mm (l x l x A), 0,125 kg.
	Montaj și utilizare	Interfața este destinată exclusiv utilizării la interior, între o temperatură ambientală minimă de 5 °C și maximă de 45 °C. Poate fi utilizată într-un mediu uscat (cum ar fi o cameră de zi sau un dormitor). Raza de emiterie a frecvenței: rază de 300 m în câmp deschis. În funcție de construcția clădirii, raza interioară este de aproximativ 30 m.
	Power consumption	230/240 V c.a. – 50-60 Hz / 2,5 W