



CVP manueel opengaand platdakvenster met afdekschelp.

Materiaal

Manueel openend platdakvenster voor dakhellingen tussen 0° en 15. Het platdakvenster kan maximum 11 cm geopend worden met een telescopische draaistang tot 190 cm. Het raamkozijn is geconstrueerd uit geharde witte PVC profielen waarvan de kamers gedeeltelijk gevuld zijn met Polystyreen isolatie.

Technische Specificaties

Venster:

- Totale warmtedoorgangscoefficiënt van het venster $U_{rc,ref300}=0,87 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ Arc, $ref300: 3,4 \text{ m}^2$ - EN 1873:2014+A2:2016
- Vermindering van het luchtgeluid $R_w=30\text{dB}$ - EN ISO 717-1
- Brandreactie=klasse B-s1,d0 - EN 13501-1
- Luchtdoorlatendheid=klasse 4 - EN 1026

Beglazingen in combinatie met afdekschelpen

Energy & comfort –73UT

4 mm float buitenruit met warmte isolerende coating 14,5 mm spouw gevuld met Argon 33.2 gelaagde binnenruit
(klasse P2A, klasse 1B1 - conform NBN S 23-002).

In combinatie met afdekschelp acrylaat of polycarbonaat

- Acrylaat

	Transparant	Opaal	
g	0,54	0,19	EN 1873
τV	0,72	0,23	EN 1873
LIA	46 dB	46 dB	EN ISO 140-18

- Polycarbonaat

	Transparant	Opaal	
g	0,52	0,20	EN 1873
τV	0,70	0,21	EN 1873
LIA	50 dB	50 dB	EN ISO 140-18

CE Certificaat via velux.be

Europees beoordelingsdocument: EAD 220062-00-0401.

Afmetingen (opening in het dak) (BxH, cm)

60x60, 60x90, 80x80, 90x90, 90x120, 100x100, 100x150, 120x120,