# VELUX izlaz na krov VLT 024 1000

## Staklo 00H



2 Godine Garancije

Prozor se može ugraditi u nagibe krova između 15° i 45° u odnosu na vodoravnu liniju.




VELUX krovni prozor VLT 1000 je projektovan za upotrebu u nenaseljenim prostorijama, a gdje je potrebna svjetlost i ventilacija. Može se ugraditi sa bočnim ili s dvostrukim vješanjem u zavisnosti od varijante. Varijante sa bočnim vješanjem se mogu otvarati ulijevo ili udesno ovisno o željenoj upotrebi. Dolazi sa drvenim okvirom i integrisanim metalnim opšavom. Dostupan u pet veličina. Veličina 024 je sa gornjim vješanjem, ostale četiri veličine su sa bočnim vješanjem.

- Tri položaja za ventilaciju omogućavaju vam da osigurate konstantan niski protok zraka u nenaseljenim područjima.
- Održavajte lijep tradicionalni izgled sa okvirom od borovog drveta lakiranog u prirodnoj boji drveta.
- Postignite savršenu ugradnju zahvaljujući integrisanom univerzalnom opšavu koji pruža jednostavnu ugradnju i vodonepropusnu vezu.
- Prozor sa gornjim vješanjem sa harmoničnim i simetričnim izgledom kada je otvoren.
- Uživajte u korištenju krovnog prozora bez problema i bez održavanja zahvaljujući krilu prozora od presavijenog aluminijuma.
- Veliki asortiman za sve potrebe.

CE

Creation date 29-09-2026 21:29:11 CRW Cold room bs-BA - Approved

# Dostupne veličine i površina dnevnog svjetla

| | 900 |
|---|---|
| 480 | VLT<br>024<br><br>(0.38) |

Sva mjerenja su u mm. ( ) = Efikasna površina dnevne svjetlosti, $m^2$ [ ] = Ventilacijski prostor, $m^2$

Creation date 29-09-2026 21:29:11

# Karakteristike ostakljenja

| Staklo 00H | |  |
|---|---|---|
| | **Toplotna izolacija**<br>Niskoenergetska jedinica ostakljenja smanjuje gubitak toplote kroz prozor i povećava udobnost u zatvorenom prostoru. | **$U_g$ = 3.0** |
| | **Solarni dobitak**<br>U hladnijim klimatskim uslovima i u prostorijama sa velikim prozorskim površinama, solarni dobitak osigurava bolju klimu u zatvorenom prostoru tokom zimskih perioda. | **0.79** |
| | **Solarna zaštita**<br>U toplim klimatskim uslovima i u prostorijama sa velikim prozorskim površinama, jedinica ostakljenja za zaštitu od sunca osigurava bolju unutrašnju klimu tokom ljetnih perioda. | ★★☆☆ |
| | **Sigurnost**<br>Deblje laminirano unutrašnje staklo povećava otpornost na ručna oštećenja (provalu). | **N/A** |
| | **Sigurnosna laminacija**<br>Sprečava pad stakla u prostoriju u slučaju loma. | |
| | **Kaljeno staklo**<br>Povećava snagu vanjske staklene površine kako bi je zaštitila od nepoželjnih udaraca i ekstremnih vremenskih uslova kao što su jake oluje i grad. | |
| | **UV filter**<br>Štiti vaš unutrašnji namještaj od blijeđenja uzrokovanog štetnim sunčevim UV zrakama. | |
| | **Smanjenje buke od kiše**<br>Smanjenje buke od kiše stvara barijeru između prozora i vremena vani za neometane trenutke tokom kišnih dana – ili noći. | |
| | **Lako se čisti**<br>Premaz koji odbija prljavštinu vam omogućava da manje vremena provedete u čišćenju, a više uživajući u pogledu. | |
| | **Sprečavanje kondenzacije**<br>Premaz za sprečavanje rose značajno smanjuje učestalost nakupljanja rose na vanjskom staklu i tako pruža jasan pogled. | |

## Struktura ostakljenja

| Jedinica ostakljenja | Sastav varijante |
|---|---|
| Dvostruko staklo | 3 mm obično staklo – 10 mm Air – 3 mm obično staklo |

Creation date 29-09-2026 21:29:11

## Unutrašnja završna obrada

| Material<br>Description | Prozirni lak<br>Završno premazano u dva sloja. |
|---|---|
| Oznaka boje NCS, unutrašnja površina | No colour code |
| Šifra boje najbliža RAL-u, unutrašnja površina | No colour code |

## Vanjski poklopci

| Material<br>Description | Aluminijum, antracit sivi<br>Tamno siva |
|---|---|
| Oznaka boje NCS, vanjska površina | S 7500-N |
| Šifra boje najbliža RAL-u, vanjska površina | 7043 |

## Garantni rok




## Više informacija

Zadržavamo pravo promjene tehničkih podataka. Za više informacija posjetite https://www.velux.ba/

Creation date 29-09-2026 21:29:11