

VELUX SOFT vanjska roleta za zaštitu od vrućine, solarna SSI

VELUX®



VELUX SOFT vanjske rolete za zaštitu od vrućine SSI s daljinskim upravljanjem i solarnim upravljanjem pružaju učinkovitu zaštitu od vrućine i održavaju vaš dom hladnim tijekom toplih sunčanih dana. Izdržljiva svjetlonepropusna tkanina blokira vanjsku svjetlost kada je to potrebno i smanjuje buku kiše. Isporučuje se u kompletu s prethodno uparenim zidnim prekidačem za jednostavno rukovanje. Ugradnja je brza i jednostavna i obavlja se iz prostora na ručno upravljane i solarne krovne prozore bez ožičenja.

- Zaštita od vrućine održava vašu sobu hladnom i povećava udobnost zatvorenog prostora.
- Svjetlosno nepropusna tkanina omogućuje zamračenje za bolji noćni san.
- VELUX solarna unutarnja sjenila, vanjske tende i vanjske rolete isporučuju se s praktičnim daljinskim upravljanjem bez ikakvog ožičenja.
- Dizajn bez održavanja pruža bezbrižnost tijekom cijelog životnog vijeka vašeg proizvoda.
- Kompatibilan s VELUX ACTIVE with NETATMO za bolju unutarnju klimu s automatskom zaštitom od topline. Daljinsko upravljanje pomoću pametnog telefona ili glasa.
- Beskonačno pozicioniranje omogućuje vam da spustite roletu točno tamo gdje je potrebna.



Upute za rad

Solarnim vanjskim roletama SOFT upravlja se individualnim prethodno uparenim zidnim prekidačima, uključenima u pakiranje.

Kompatibilnost

Kompatibilnost s VELUX krovnim prozorima proizvedenim nakon 2000. godine:

Solarna vanjska roleta SOFT SSI može se ugraditi na proizvode: GGL, VELUX solarni GGL, GGU, VELUX solarni GGU, GHL, GPL i GPU u kombinaciji s fiksnim dodatnim prozorskim elementom GIL ili GIU.

Za veličine pogledajte cjenik.

Solarna vanjska roleta SOFT ne može se ugraditi na krovne prozor s dvostrukim ovjesom GPL/GPU proizvedene prije 2000. godine. Može se ugraditi na VELUX električne krovne prozore s dvostrukim ovjesom GPU pomoću kompleta adaptera ZOZ 229S.

Ako kombinirati solarnu vanjsku roletu SOFT SSI s VELUX solarnim prozorom GGL/GGU u širini FK-- (proizvedenim prije 2012. godine) ili u širini F--/M--/S--/U-- (proizvedenim od 2000. do 2012. godine), potreban vam je dvostruki solarni prekidač ZOZ 246.

Kombinacija nekoliko krovni prozora postavljenih jedan pored drugog zahtijeva razmak između okvira od najmanje 18 mm. Ako se prozori kombiniraju jedan iznad drugog, razmak između okvira mora biti najmanje 250 mm. Solarne vanjske rolete mogu se postaviti na prozore s dvostrukim opšavom EB-.

Dodatne informacije

Zadržavamo pravo promjene tehničkih podataka. Za više informacija posjetite <https://www.velux.hr>

Tehnički podaci

Unaprijed upareni zidni prekidač	Pregled potrošnje energije	2 x alkalne AAA (1,5 V) baterije Očekivani vijek trajanja baterije: do 1 godine.
	Opis dimenzija i težina	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.
VELUX SOFT vanjska roleta za zaštitu od vrućine, solarna SSI	Materijal i boja	ABS plastika, bijela (NCS S 1000-N)
	Baterija	Baterija visokih performansi, NiMH, 9,6 V DC, 2100 mAh.
	Power consumption	Baterija visokih performansi, NiMH, 9,6 V DC, 2100 mAh. Baterija je spremnik energije za rad u razdobljima s nedovoljnim punjenjem. Potpuno napunjena baterija omogućuje do 100 radnji. Rolete se isporučuju s baterijom koja se mora uključiti prije rada. Očekivani vijek trajanja baterije: 10 godina.
	Solarna ćelija	Fotonaponska solarna ćelija integrirana je u kućištu rolete.
	Materijal i boja	Tkanina za zamračivanje izrađena je od poliestera s PVC prevlakom s obje strane. Tkanina je ispitana na UV i toplinsku degradaciju, kao i na deformaciju uslijed skupljanja i naboranost. Tkanina je ispitana tako da traje najmanje 10 godina. Boja tkanine: crna Lamele: lakirane aluminijske lamele, siva (NCS S 7500-N)
Čvrsta tkanina		Tkanina za zamračivanje izrađena je od poliestera s PVC prevlakom s obje strane. Tkanina je ispitana na UV i toplinsku degradaciju, kao i na deformaciju uslijed skupljanja i naboranost. Tkanina je ispitana tako da traje najmanje 10 godina. Boja tkanine: crna Lamele: lakirane aluminijske lamele, siva (NCS S 7500-N)
Unaprijed upareni zidni prekidač	Ugradnja i upotreba	Uključen je unaprijed konfiguriran jednosmjerni zidni prekidač za radijsku frekvenciju (KLI 313). Domet radijske frekvencije: 300 m na otvorenom polju. Ovisno o konstrukciji zgrade, unutar nje je domet približno 30 m.
VELUX SOFT vanjska roleta za zaštitu od vrućine, solarna SSI	Veza	Vanjska roleta samostalan je proizvod na radnoj platformi io-homecontrol®. Ne zahtijeva nikakvo ožičenje ni spajanje na dovod struje.
	Ugradnja i upotreba	VELUX solarna vanjska roleta SOFT ugrađuje se izvana zbog fiksnog prozorskog elementa. Ugradnja je sigurna, brza i jednostavna, između ostalog i zahvaljujući posebno dizajniranim VELUX nosačima. Ugradnju može izvesti jedna osoba. Ne zahtijevaju nikakvo ožičenje ni spajanje na dovod struje.