



Neu

Das elektrische 230 V Dachfenster

Die einfache Lösung für eine kabelgebundene Integration

Das neue elektrische 230 V Schwingfenster überzeugt durch seine einfache Installation: Dank direkter kabelgebundener 230 V Ansteuerung kann es ohne zusätzliches VELUX Interface in Hausautomationssysteme integriert oder bequem über einen herkömmlichen Schalter bedient werden.

Ideal für Neubauprojekte und umfangreiche Sanierungen.



Weitere Informationen,
wie Artikelnummern, Preise
oder technische Details
(Schaltplan etc.), finden Sie
hier: velux.de/230v



Einfache kabelgebundene Integration

Das 230 V Dachfenster wird mit dem 6-adrigen Kabel direkt an die 230 V Netzspannung angeschlossen. Die Ansteuerung erfolgt über ein hauseigenes Smart-Home-System oder einen externen Schalter (nicht im Lieferumfang des Fensters enthalten).



Gewohnt einfache Montage

Die Fenstermontage erfolgt wie gewohnt. Der VELUX Elektro-Rollladen wird direkt an den Fenstermotor angeschlossen und ebenfalls kabelgebunden angesteuert.



Einfacher Funktionstest ohne 230 V-Schein

Zum Testen der Funktionalität von Fenster und Rollladen nutzen Sie das Test-Kit ZZZ 275. Separat zu bestellen. Kann wiederverwendet werden.

Verfügbare elektrische Varianten



Schwingfenster

VELUX®

Das neue VELUX 230 V Dachfenster für die kabelgebundene Integration



Innen- und Außenmaterial¹

- Innen: Kunststoff (GGÜ) oder Holz, weiß lackiert (GGL)
- Außen: Aluminium, grau



Energieeffiziente Verglasungen

- THERMO 70: $U_w = 1,3 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
- ENERGIE 84: $U_w = 1,0 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$, förderfähig
- ENERGIE PLUS 66: $U_w = 1,0 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$, förderfähig + Natürlicher Reinigungseffekt + Anti-Tau-Effekt



Regensensor inklusive

- Dieser schließt das Fenster automatisch, wenn es regnet, um das Zuhause zu schützen



10

Langfristige Garantie

- 10 Jahre auf Dachfenster
- 5 Jahre auf integrierte Elektrokomponenten



Ganzjähriger Rundum-Schutz

- VELUX Elektro Rollläden SML
- Aluminium, grau
- Für alle Fenstergrößen verfügbar



Größen

cm	66	78	94	114
118	FK06 ●	MK06 ●	PK06 ●	SK06 ●
140	FK08 ●	MK08 ●	PK08 ●	SK08 ●
160		MK10 ●	PK10 ●	SK10 ●

● Standardsortiment

● Auf Anfrage

¹Auf Anfrage erhältlich. Rahmenmaterial Holz, klar lackiert und Außenabdeckung in Kupfer oder Titanzink

Automatische VELUX Dachfenster	Funk		Kabelgebunden
			
Produktname	VELUX Dachfenster Solar	VELUX Dachfenster Elektro	VELUX Dachfenster Elektro, 230 V für kabelgebundene Integration
Artikelnummer	GGÜ/GGL-30	GGÜ/GGL/GPU -21	GGÜ/GGL -22
Antriebsart	Solarbetrieben	230 V mit Standardstecker	230 V mit 6-adrigem Kabel
Anwendungsbereich	<ul style="list-style-type: none"> · Austausch · Renovierung 	<ul style="list-style-type: none"> · Renovierung · Neubau 	<ul style="list-style-type: none"> · Neubauprojekte und größere Sanierungen mit kabelgebundener Smart-Home- oder Schalter-Integration
Ansteuerung	<ul style="list-style-type: none"> · Funk (io-homecontrol Protokoll) · BUS-Ansteuerung über KLF 150 	<ul style="list-style-type: none"> · Funk (io-homecontrol Protokoll) · BUS-Ansteuerung über KLF 150 	<ul style="list-style-type: none"> · Kabelgebundene Integration basierend auf 230 V Verkabelung
Bedienung	Funk-Wandschalter KLI 311 (Schalter wird mit Fenster geliefert)	Funk-Wandschalter KLI 311 (Schalter wird mit Fenster geliefert)	Gesteuert von einem hauseigenen Smart-Home-System oder einem externen Schalter (Schalter wird nicht mit Fenster geliefert)
Integrierter Motor	✓	✓	✓
Integrierter Regensensor	✓	✓	✓
Einklemmschutz	✓	✓	✓