

FDV-dokumentasjon

VELUX vindu for flate tak

CFP/ISD - fast karm m/buet glass

CVP/ISD - elektrisk betjent m/buet glass

PRODUSERT FRA 2017 - 30.06.2021



Funksjon	CFP - fast karm m/buet glass. Gir tilgang til dagslys. Benyttes når takvinkel er mellom 0-15° CVP - el.styrt m/buet glass, betjenes med veggbryter (io). Regnsensor lukker vinduet ved nedbør. Benyttes når takvinkel er mellom 0-15° ISD - buet glass. Benyttes alltid sammen med CFP/CVP
Takvinkel	0-15°
Mål (cm)	60x60, 60x90, 80x80, 90x90, 90x120, 100x100, 100x150, 120x120. Hengslingen er på kortsiden på rektangulære størrelser.
Materiale	CFP - utvendig/innvendig: pvc - hvit, nærmest RAL 9010, isolert kjerne CVP - utvendig/innvendig: pvc - hvit, nærmest RAL 9010, isolert kjerne ISD - herdet 5 mm buet glass (6 mm herdet glass på 120x120 og 100x150). Utvendig farge grå, RAL 8022
Betjening	CFP - fastkarm CPV - elektrisk betjent, veggbryter (io) ISD - monteres/demonteres på brakett med skruer
Regnsensor	Ja - CPV automatisk
Rømningsvei	Nei
Garanti	VELUX takvindu 10 år, og elektriske komponenter 5 år. Forutsetter korrekt innbygging samt normal påkjenning.
Typeskilt	Typeskiltet med produktkode benyttes som dokumentasjon for produksjon og etterfølgende service. Typeskiltet er festet på karmen innvendig.

Glass**Tekniske verdier****--73QV****Norm**

U-verdi glass, W/ m²K
U-verdi vindu, W/ m²K
Lyddempning, R_w (dB)
Varmetransmisjon, g-verdi
Lystransmisjon
Regnstøydemping

2-lags glass
0,8
1,2
37(-1;-5)
0,51
0,72
49

EN 673
EN ISO 12567-2
EN ISO 140-3 / EN ISO 717-1
EN 410
EN 410

Vedlikehold



1. Rengjøring av utvendige glassflater

Rent vann vil normalt være tilstrekkelig for rengjøring av det buede glasset. Vanlige, ikke-slipende vaskemidler kan også brukes. For å rengjøre det ytre glasset på selve vinduet, må du ta av det buede glasset som sitter ovenpå.



2. Unngå kondens

I vinterhalvåret bør ikke vinduet settes i lufteposisjon over lengre perioder, kun sjokkløfting. Dette for å unngå kondens og vannansamling mellom ramme og karm.



3. Snø og is

I områder hvor det kan legge seg snø på vinduet, skal vinduet holdes 100 % lukket for beskyttelse av motorens løftekapasitet.



4. Fjernbetjening

Betjenes med trådløs veggbryter KLI 311. Vindusrammen kan bli stående i flere stillinger mellom helt åpent og lukket. Vinduet lukkes automatisk av regnsensor ved regn. Forhåndsinnstillinger overstyres.

Advarsel:

Unngå silikon på vinduet.

Ikke bruke vaskemidler med slipemiddel.

Ikke bruke kjemiske midler til vasking av vinduet.

Unngå å bruke skarpe- eller slipende objekter, inkludert juveler.

Førsøk aldri å tørke av skitt på vinduet uten å bruke vann.

Dersom det utføres arbeid i nærheten av vinduet, beskytt/dekk til vinduet med ren plast for å forhindre sprut eller flekker fra materialer som kan skade vinduet.

