Hliníková termoizolačná vonkajšia roleta 2v1 VELUX SSLS, solárny pohon



5 Rokov Záruka

Diaľkovo ovládané solárne hliníkové vonkajšie rolety 2v1 VELUX SSLS s vonkajšou montážou sú vhodné do akéhokoľvek podnebia a chránia vašu domácnosť pred nepriaznivým počasím. Robustná hliníková konštrukcia obmedzuje prehrievanie, poskytuje dokonalé zatemnenie, tlmí zvuk dažďa a zaisťuje dodatočné zabezpečenie domácnosti. Vonkajšia roleta na solárny pohon 2 v 1 radu SSLS je špeciálne navrhnutá pre manuálne ovládané alebo solárne strešné okná 2 v 1 VELUX radov GGLS a GPLS.

- Ochrana pred teplom zaručuje v miestnosti príjemný chládok a zvyšuje pohodlie v interiéri.
- Vonkajšie rolety VELUX poskytujú najvyššiu úroveň zatemnenia. Ideálne pre tých, ktorí potrebujú dokonalú kontrolu svetla pre pokojný spánok v noci alebo popoludňajšie zdriemnutie.
- Vetranie so stiahnutou roletou
- Bezpolohové umiestnenie umožňuje stiahnuť vonkajšiu roletu presne tak, ako potrebujete.
- Vďaka tlmeniu hluku nerušene spíte aj počas krupobitia alebo dažďa.
- Tepelná izolácia v zime udržiava v miestnosti príjemnú teplotu
- Solárne vnútorné rolety, markízy a vonkajšie rolety VELUX prinášajú pohodlné diaľkové ovládanie bez akejkoľvek elektroinštalácie.

CE

Creation date 30-09-2026 00:04:41 VRS Roller shutters INTEGRA sk-SK - Approved

Príručka k ovládaniu

Vonkajšie rolety na solárny pohon sa dodávajú s vopred spárovaným nástenným vypínačom na diaľkové ovládanie a možno ich vytahovať a spúšťať do požadovanej polohy.

Kompatibilita

Solárne vonkajšie rolety SSLS možno namontovať na strešné okná VELUX 2 v 1 alebo 3 v 1 GGLS. Informácie o veľkostiach nájdete v cenníku.

Ďalšie informácie

Vyhradzujeme si právo vykonať technické zmeny.

Ďalšie informácie o našich výrobkoch nájdete na adrese https://www.velux.sk/

Technické informácie

Creation date 30-09-2026 00:04:41

Vopred spárovaný ovládací spínač	**Prehľad spotreby energie**	2 x alkalické batérie AAA (1,5 V) Predpokladaná životnosť batérií: max. 1 rok.
	Opis veľkosti a hmotnosti	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.
	Materiál a farba	ABS plast, farba: biela (NCS S 1000-N)
Hliníková termoizolačná vonkajšia roleta 2v1 VELUX SSLS, solárny pohon	**Batéria**	Batéria predstavuje záložný zdroj energie na zaistenie prevádzky v obdobiach s nedostatočným nabíjaním. Úplne nabitá batéria umožňuje až do 100 použití. Vonkajšie rolety sa dodávajú s batériou, ktorá sa musí pred prevádzkou zapnúť. Predpokladaná životnosť batérie: 10 rokov.
	Solárny článok	Fotovoltaická jednotka solárnych článkov integrovaná v hornom kryte markízy na strešné okno
Pancier	**Materiál a farba**	Lamely: lakované hliníkové lamely naplnené polyuretánovou penou (neobsahujú freón): sivé (NCS S 7500-N). Závesy medzi lamelami: čierna guma.
Hliníková termoizolačná vonkajšia roleta 2v1 VELUX SSLS, solárny pohon	**Pripojenie**	Powered by the solar panel
	Montáž a používanie	Rolety na solárny pohon možno inštalovať zvonku aj zvnútra pri montáži na okno 3 v 1. Inštalácia na okno 2 v 1 vyžaduje montáž zvonku.
	Materiál a farba	Top casing, side covers, side profiles, slats and bottom cover: Lacquered aluminium, grey (NSC S 7500-N). Top casing end pieces, opening restrictors and side profile bottom pieces: Tinted plastic, grey (NSC S 7500-N). Top casing strip: Tinted plastic, black. Textile in slats, polyester with a TPU coating.
	Spotreba energie	Vysokovýkonná batéria, NiMH, 9,6 V jednosmerný prúd, 2 100 mAh.
Vopred spárovaný ovládací spínač	**Montáž a používanie**	Zahrnutý je vopred nakonfigurovaný jednosmerný ovládací spínač rádiovej frekvencie (KLI 313). Dosah rádiovej frekvencie: 300 m na voľnom priestranstve. V závislosti od konštrukcie budovy je dosah vnútri budovy približne 30 m.

Creation date 30-09-2026 00:04:41