

# Elektryczna roleta zewnętrzna SML-K

**VELUX®**



Sprawdzające się w każdym klimacie, obsługiwane pilotem zdalnego sterowania, elektryczne rolety zewnętrzne chronią Twój dom przed trudnymi warunkami pogodowymi. Odporna konstrukcja umożliwia zaciemnienie w razie potrzeby, ogranicza hałasy, a dodatkowo zabezpiecza Twój dom i redukuje nagrzewanie na skutek działania promieni słonecznych. Połącz ją z elektrycznym oknem dachowym, aby zyskać kompletną kontrolę. Wygodny i bezpieczny montaż od wewnątrz pomieszczenia bez konieczności dostępu do dachu.

- Ochrona termiczna sprawia, że w pokoju jest chłodniej i przyjemniej.
- Najlepsze zaciemnienie na rynku zapewnia całkowitą ciemność dla wyższej jakości snu w nocy lub podczas popołudniowej drzemki.
- Zyskaj większe poczucie bezpieczeństwa i zniechęć włamywaczy do dalszego działania.
- Termoizolacja utrzymuje zimą pokój w komfortowej temperaturze
- Korzystaj z ochrony przez cały rok bez względu na pogodę – dla pełnego spokoju ducha.
- Śpij spokojnie podczas gradu lub deszczu dzięki efektowi redukcji hałasu.
- Otwarte okno zapewnia dopływ świeżego powietrza, podczas gdy roleta pozostaje opuszczona, aby zapewnić osłonę termiczną.



## Wytyczne obsługi

---

Elektryczną roletę zewnętrzną VELUX można podnosić i opuszczać za pomocą wstępnie skonfigurowanego włącznika ściennego oraz ustawić w różnych pozycjach.

## Zgodność

---

Zgodność z oknami dachowymi VELUX:

roletę zewnętrzną SML-K może być montowana w oknach VELUX GGL i GGU sterowanych elektrycznie oraz w obsługiwanych manualnie oknach GGL, GGU, GPL, GPU, GHL, GHU, GZL, GLL, GLU, VU i VKU. Jeśli te okna są połączone z elementami doświetlającymi GID, GIL, GIR, GIU lub GIV, nie można zamontować rolety zewnętrznej. Kąt nachylenia dachu musi wynosić od 15° do 85°. Rozmiary podano w cenniku. Roletę zewnętrzną można również wykonać na wymiar.

Zestawienie kilku okien dachowych obok siebie wymaga odstępu ościeżnic wynoszącego co najmniej 18 mm. Jeśli okna są zestawione w pionie, odstęp ościeżnic musi wynosić co najmniej 100 mm.

SML-K nie można instalować w oknach wyprodukowanych przed rokiem 2000.

Zgodność z innymi produktami przeciwsłonecznymi VELUX i produktami solarnymi lub elektrycznymi VELUX:

roletę zewnętrzną można łączyć z wewnętrznymi produktami przeciwsłonecznymi VELUX oraz elektrycznymi lub solarnymi silnikami. Należy pamiętać, że w przypadku połączenia rolety zewnętrznej z roletami wewnętrznymi zasilanymi energią solarną zdolność ogniw solarnych do ładowania baterii rolety będzie ograniczona lub zablokowana.

Rolety zewnętrznej nie można łączyć z innymi zewnętrznymi produktami przeciwsłonecznymi.

## Informacje dodatkowe

---

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych.

Więcej informacji na temat naszych produktów można znaleźć na stronie <https://www.velux.pl/>

## Informacje techniczne

<b>Elektryczna roleta zewnętrzna SML-K</b>	<b>Pobór mocy</b>	1,0 A, 24 V DC od elektrycznego okna dachowego VELUX GGL lub GGU albo od elektrycznego systemu sterowania VELUX lub zasilacza.
<b>Wstępnie skonfigurowany przełącznik ścienny</b>	<b>Zużycie energii – podsumowanie</b>	2 baterie alkaliczne AAA (1,5 V) Zakładany czas żywotności baterii: do 1 roku.
	<b>Rozmiar i waga</b>	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.
<b>Elektryczna roleta zewnętrzna SML-K</b>	<b>Materiał i kolor</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>– Górna obudowa, boczne obłachowania, profile boczne, pancierz i dolne obłachowanie: aluminium lakierowane na szaro (NSC S 7500-N).</li><li>– Elementy końcowe górnej obudowy, ograniczniki otwierania i elementy dolne profilu bocznego: plastik barwiony na szaro (NSC S 7500-N).</li><li>– Pasek górnej obudowy: plastik barwiony na czarno.</li><li>– Tkanina w pancerzu, poliester z powłoką TPU.</li></ul> Roletę można również zamówić w specjalnych kolorach z palety RAL.
<b>Pancerzy</b>		Listwy: listwy z lakierowanego aluminium, szare (NCS S 7500-N). Tkanina między listwami: poliester z czarną powłoką TPU.
<b>Elektryczna roleta zewnętrzna SML-K</b>	<b>Montaż i użytkowanie</b>	Można ją montować od wewnątrz i od zewnątrz.
	<b>Podłączenie</b>	Roleta zewnętrzna jest dostarczana z krótkim przewodem zasilania silnika do bezpośredniego połączenia z kostką podłączeniową w elektrycznych oknach dachowych GGL/GGU.  W przypadku korzystania z dłuższego przewodu należy przestrzegać następujących minimalnych rozmiarów dotyczących prowadzenia przewodów: Długość do 20 m: co najmniej 0,75 mm <sup>2</sup> Długość do 40 m: co najmniej 1,50 mm <sup>2</sup>
<b>Wstępnie skonfigurowany przełącznik ścienny</b>	<b>Materiał i kolor</b>	Tworzywo sztuczne ABS, białe (NCS S 1000-N)
	<b>Montaż i użytkowanie</b>	W zestawie znajduje się wstępnie skonfigurowana jednokierunkowa klawiatura ścienna (KLI 313). Zasięg częstotliwości radiowej: 300 m na otwartej przestrzeni. W zależności od konstrukcji budynku zasięg wewnątrz budynku wynosi około 30 m.